

Leistungsbeschreibung und –verzeichnis
Los 4: Rollcontainer

13.02.2026

Gerätewagen Logistik GW-L1

Markt Windorf
Lkr. Passau

FF Windorf

LOS 4

Rollwagen 5 Stück Abmaße: LxB 1200mm x 800mm x Höhe nach Bedarf.

Bauweise nach Fachempfehlung der AGBF

Pos.		Stck.	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
Beschreibung Grundrahmen und Rollcontainer				
1	<p>Alle Rollcontainer sollen der gleichen, im Folgenden beschriebenen Bauweise nach Fachempfehlung der AGBF entsprechen. Speziell die Entnahme und Handhabung von schweren, autark verwendbaren zusammengehörigen mobilen Einheiten soll damit erleichtert und vereinfacht werden.</p> <p>Beschreibung: Grundrahmen und Aufbau komplett aus Aluminium-Strebenprofil (bevorzugt Bosch), Tragkraft mind. 500kg, angepasst an Beladung, mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen ausgestattet für optimale Manövrierfähigkeit, alle Lenkrollen müssen mit einer Möglichkeit der Fixierung der Räder versehen werden, die maximale Spurbreite für hohe Kippsicherheit, Rollen an der Außenkontur, Totmannbremse möglichst verstärkt, Eine Befestigung an AJ-Systemschienen, passend zu allen JFS- und Airline-Beschlägen, muss möglich sein und ist zu beschreiben. Mit Auskippschutz zur erhöhten Sicherheit beim Transport. Abmaße: LxB 1200mm x 800mm x Höhe nach Bedarf.</p>	1		
2	<p>Die Ausführung des Bremssystems, die Bedienung der Bremse bzw. die Wirkung der Totmannbremse, die Belastbarkeit der Rollwägen und die Fixierungsmöglichkeit der Lenkrollen (Richtungsfeststeller) sind zu beschreiben. Einhandbedienung der Totmannbremse möglich (auch einseitig), Totmannbremse mit Gestängemechanik (kein Seilzug), Ergonomisch ausgeformter Totmann-Bremsgriff (Außenumfang unter 125mm bei ausgelöster Bremse), Halbrunde Bremsgriffe auf der gesamten Breite (in zusammengedrücktem Zustand entsteht ein annähernd</p>	1		

	runder Griff mit geringem Umfang) anstelle von zwei runden Griffen, Degressive Bedienkraft der Totmannbremse dadurch Betätigung der Totmannbremse auch zum dosierten Bremsen als Fahrbremse möglich, Totmann-Bremsgriff wird beim schieben gedrückt, Wirkung Totmannbremse auf Vorderachse für effektivere Bremswirkung			
3	Es ist anzugeben, ob Aufsätze für Fahrt im Gelände oder auf Schiene erhältlich sind, und zu beschreiben.			
4	Alle Rollcontainer sind mit einer reflektierenden Konturwarnbeklebung in signalgelb zu versehen,	1		
5	Aufbau und Halterungen bei einem Rollcontainer aus Position 1 mit Gitterbox (hoch min. 850 mm) und Auffangwanne (hoch 500 mm) mit zwei Griffen, Boden aus Fahrzeugplatte, Wände aus Stahlgitter, ein längsseitige Klappe 2-fach angeschlagen ausklappbar und vollständig entnehmbar, Stahlgitter feuerverzinkt, Wanne aus Kunststoff, Höhe ca. 500 mm, gesamten Rollcontainer ausfüllend. Ausführung ist zu beschreiben.	2		
6	Aufbau und Halterungen bei einem Rollcontainer aus Position 1 „Strom-Licht“ Kleinteile werden in Euroboxen gelagert (Euroboxen incl.) mit Halterung für (siehe Los 3 Beladung) Ausführung ist zu beschreiben	1		
7	Aufbau und Halterungen bei einem Rollcontainer aus Position 1 „Wasserentnahme“ Kleinteile werden in Euroboxen gelagert (Euroboxen incl.) mit Halterung für (siehe Los 3 Beladung) Ausführung ist zu beschreiben	1		
8	Aufbau und Halterungen bei einem Rollcontainer aus Position 1 „Wasserschaden“ Kleinteile werden in Euroboxen gelagert (Euroboxen incl.) mit Halterung für (siehe Los 3 Beladung) Ausführung ist zu beschreiben	1		
9	Verschlusssystem zur Ladungssicherung der Rollcontainer auf Ladefläche. Passend zur Airlineschiene (Absprache mit Aufbauhersteller notwendig)	6		
10	Überführungskosten zum Auftraggeber Die Lieferung der gesamten Beladung hat komplett, betriebsbereit zusammengebaut (soweit gesetzlich erlaubt) in einer Lieferung termingerecht mit Lieferschein / Kommissionsnummer, an eine vom Auftraggeber festgelegt Lieferadresse in der EU kostenfrei zu erfolgen.	1		
11	Angabe der verbindlichen Lieferzeit in Wochen für das die Rollcontainer: Beachten Sie hierbei die vorgegeben Lieferfrist!	1		

			Warenwert	
			19 % MwSt.	
			Gesamtsumme	

ACHTUNG: Füllen Sie nur die Preise im Leistungsverzeichnis aus. Haben Sie Anmerkungen, so geben Sie diese auf einem separaten Begleitblatt mit der jeweiligen Positionsnummer an. Andere Eintragungen im Leistungsverzeichnis außer Preisangaben können zum Ausschluss des Angebotes führen!

Sind Positionen nicht mit Einzelpreis zu benennen, da diese in anderen Preispositionen oder im Gesamtpreis enthalten sind, so ist in der Preisspalte „Serie“, „i.G.“ (im Grundpreis´) oder „o.M.“ (ohne Mehrpreis) einzufügen.

Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend. Ist keine Menge eingetragen, so geht man bei der Multiplikation von „1“ als Mengenansatz aus.

Die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen werden wie beschrieben erfüllt:

- ja nein, die Abweichungen sind auf einem gesonderten Blatt beschrieben und begründet ((führt in der Regel zum Ausschluss des Angebotes); ggfs. im Rahmen einer Bieterfrage vor Abgabe des Angebotes zu klären.

Die in den „Bewerbungsbedingungen“ und „Vertragsbedingungen“ genannten Festlegungen sowie die Vorbemerkungen zum Los werden als bindende Angebotsbestandteile anerkannt.

....., den

.....
(Unterschrift (bei elektronisch übermittelten Angeboten Textform nach § 126 (b) BGB -Firmenname und die Rechtsform sowie der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt))