

Paul-Keim-Straße

Helma-Kurz-Weg

WICHTIGE HINWEISE

- EBENHEITSTOLERANZEN FÜR FLÄCHEN**
- von Böden nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 4
 - von Decken und Wänden nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 6
- AUSFÜHRUNG**
- Die Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerkes, sowie den Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
 - Dehnungslinien sind nach Angabe Tragwerkplaner auszuführen.
 - Anschlüsse von Mauerwerk an StB-Wänden oder StB-Säulen unter Anschlusshaken gemäß Statikplan und konstruktiver Erfordernisse.
 - Türhölzer, BRH Fenster und Blödsäulen verstehen sich von OK fertiger Fußböden bis UK ohne Sturz.
- PRÜFPFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMER**
- Sämtliche Maße sind vom AN eigenverantwortlich auf der Baustelle zu überprüfen. Abweichungen sind der Bauleitung unverzüglich anzuzeigen.
 - Der Ausführungsplan ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3.1, § 3.3). Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Ausführungsplan des Architekten keine vollständige Ausstattungsplanung eingezeichnet ist.
- PLANGELTUNGSBEREICH / PLANDARSTELLUNG**
- Der Plan ist nur gültig für den im Plankopf angegebenen Planchat und Planungsbereich. Angrenzende Bauteile / Planungsbereiche sind gesonderten Plänen zu entnehmen. Schritte gelten jeweils nur bis zum freigegebenen Grundriss.
 - Plan wurde in 3D erstellt. Dabei stammende Kanten, sowie gestrichelte Schraffuren innerhalb eines Bauteils stellen keine Arbeitsflächen und Betonabschnitte dar.
 - Der Planchat ist auch bei digitaler Planübergabe nur für den Maßstab gültig, der für die Betrachtung als Papierdruck gedacht ist. Informationsgewinn durch Digitales Hinzuziehen ist unzulässig.
 - Detailpläne (z.B. zur Fassade) stellen i.R. "Systemplanungen" dar. Sie dienen als Grundlage für die fachspezifische Werkstatt-Montageplanung des AN. Hierbei sind sowohl die jeweiligen Herstellerangaben zu beachten, als auch alle Konstruktionen auf Funktion, Dauerhaftigkeit und Bauphysik zu überprüfen. Dies gilt im besonderen Maße für stark herstellern- und produktabhängige Planungen, wie z.B. Fassaden, Küchen, Schreinerarbeiten etc.
- BRANDSCHUTZ / FACHPLANUNGEN**
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit dem gültigen Brandschutznachweis (Text- und Plan). Der Brandschutznachweis ist selbstständig und eigenverantwortlich einzuholen. Aus diesem sind alle brandschutzrelevanten Angaben zu entnehmen, insbesondere bezüglich der Feuerveränderungen von Bauteilen und Raumabschlüssen. Eventuell vorhandene brandschutzrelevante Darstellungen in den Architekturläusen sind rein informativ und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
 - Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den gültigen Ausführungsplänen der Fachplaner (HL, SL, T, Küche / etc.) sowie mit den gültigen freigegebenen Montageplänen der Fachfirmen (Fassadenbauer / Küchenbauer / ...). Sämtliche Ausführungen der Fachplanungen haben nach deren freigegebenen Plänen zu erfolgen unter Anweisung der Fachbauleitung. Diesbezügliche Angaben in Architekturläusen sind rein informativ. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung anzuzeigen.

ÄNDERUNGEN

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	BEARB.	GEPR.
10	10.10.2025	HL, SL, T, Küche 26.10.2025 angepasst, bereits	ks	
09	27.10.2025	U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8 Änderungen, Bemesslung ergänzt	ks	
08	27.10.2025	U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8 Änderungen, Bemesslung ergänzt	ks	
07	13.10.2025	HL, SL, T, Küche 13.10.2025 angepasst, bereits	ks	
06	13.10.2025	HL, SL, T, Küche 13.10.2025 angepasst, bereits	ks	
05	16.07.2025	Fundament Engagementsplan, AK Wand EG angepasst	ks	
04	02.07.2025	Änderung Anbau Mülleimer, Türhölzer in U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8	ks	
03	25.06.2025	Bewehrungsplan, Öffnungsbereich	ks	
02	03.06.2025	Türhölzer in Gruppenräumen geändert	ks	
01	26.05.2025	Änderung Öffnungsbereich, FE, VE, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8	ks	
00	09.04.2025	Quadrat, Fassadenansicht angepasst, HL, Fassade zu Fenster geändert, FREGARE	ks	

LEGENDE

Angaben Aussparungen	Abkürzungen	Angaben Brandschutz	Angaben Materialien
BD Deckendurchbruch DA Deckenaussparung DS Deckenschlitz WD Wanddurchbruch WA Wandausparung WS Wandschlitz waag. WW Wandschlitz waag. FB Fußbodendurchbruch FD Fundamentdurchbruch FSA Fußbodenaussparung FA Fundamentausparung FS Fundamentschlitz	H Heizung L Lüftung S Sanitär E Elektro G Gas BR Brüsthöhe u. OKF UZ Unterzug Rottbau LS Lichtschacht NA Notausgang HKN Heizkörperanschl. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.	vds vollständig dicht + selbstschließend rd rauchdicht fb feuerfest fb feuerbeständig RW RWA Rauch- und Wärmeabzug UZ Unterzug Rottbau LS Lichtschacht NA Notausgang HKN Heizkörperanschl. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.	Stahlbeton-Güte nach Stahl-Betontragwerk unbewehrter Beton Mauerwerk Rauch- und Wärmeabzug Wärmedämm (dichtest) Wärmedämm (weich) Schotter, Unterbau oder Kies gewachsener Boden Abbruch n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.

ÜBERSICHT

BAUVORHABEN

Neubau einer 8-gruppigen Kindertagesstätte Paul-Keim-Straße 2 in Feuchtwangen/Röschhof Flur-Nr. 2599 Gemarkung Feuchtwangen 91555 Feuchtwangen

BAUHER

Stadl Feuchtwangen
vert. durch den 1. BGM Herrn Patrick Ruh
Kirchplatz 2, 91555 Feuchtwangen
Telefon: 09362 904 - 100
baugemeister@feuchtwangen.de

LEGENDE WANDAUFBAUTEN

- Holztafelwände tragend - Gewerk Holzbau
- Trockenbauwände - Gewerk Trockenbau

Legende Durchbrüche	
	Bodendurchbruch BD-(Breite/Tiefe)
	Deckendurchbruch BD-(Breite/Tiefe)
	Deckendurchbruch Filigrandecke GF-(Breite/Tiefe)
	Wanddurchbruch WD-(Breite/Höhe) (H=Anlage)
	Wanddurchbruch Trockenbau WD-(Breite/Höhe) (H=Anlage)
	Wandschlitz WS-(Breite/Tiefe) (H=Anlage)
	Kernbohrung Boden / Devke / Wand

Erster Buchstabe (E, HL oder S) bezeichnet das betreffende Gewerk

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLANNR. 2102-510-09	DATUM 29.10.2025	MASS-STAB 1:50
PLANNAMEN Hanggeschoss Ausbau		
Datenbank: 2102-Kita Röschhof Feuchtwangen Projekt: 2102 Plangröße: 1.150.880 mm Plansteller: dh		
Urheberrecht nach DIN 34, Abschnitt 2.1		