



WICHTIGE HINWEISE

- EBENHEITSTOLERANZEN FÜR FLÄCHEN**
- von Böden nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 4
 - von Decken und Wänden nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 8

AUSFÜHRUNG

- Die Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
- Dehnungslinien sind nach Angabe Tragwerksplaners auszuführen.
- Anschlüsse von Mauerwerk an Stb-Wänden oder Stb-Stützen über Anschlüssen gemäß Statikplan und konstruktiver Erfordernisse.
- Türschwellen, BRH Fenster und Brüstungen verstehen sich von OK fertiger Fußböden bis UK roher Sturz.

PRÜFPFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMER

- Sämtliche Maße sind vom AN eigenverantwortlich auf der Baustelle zu überprüfen. Abweichungen sind der Bauleitung unverzüglich anzuzeigen.
- Der Ausführungsplan ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3.8, § 3.3). Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Ausführungsplan des Architekten keine vollständige Ausstattungsplanung eingezeichnet ist.

PLANGELTUNGSBEREICH / PLANDARSTELLUNG

- Der Plan ist nur gültig für den im Plankopf angegebenen Planinhalt und Planungsbereich. Angrenzende Bauteile / Planungsbereiche sind gesonderten Plänen zu entnehmen. Schritte gelten jeweils nur bis zum freigegebenen Grundriss.
- Plan wurde in 3D erstellt. Dabei stammende Kanten, sowie gedachte Schraffuren innerhalb eines Bauteils stellen keine Arbeitsfugen und Betonabschnitte dar.
- Der Planinhalt ist auch bei digitaler Planübergabe nur für den Maßstab gültig, der für die Betrachtung als Papierdruck gedacht ist. Informationsgewinn durch Digitales Hineinzoomen ist unzulässig.
- Detailpläne (z.B. zur Fassade) stellen i.R. "Systemplanungen" dar. Sie dienen als Grundlage für die fachspezifische Werkstatt-Montageplanung des AN. Hierbei sind sowohl die jeweiligen Herstellerangaben zu beachten, als auch alle Konstruktionen auf Funktion, Dauerhaftigkeit und Bauphysik zu überprüfen. Dies gilt im besonderen Maße für stark hersteller- und produktabhängige Planungen, wie z.B. Fassaden, Küchen, Schreinerarbeiten etc.

BRANDSCHUTZ / FACHPLANUNGEN

- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit dem gültigen Brandschutznachweis (Text- und Plan). Der Brandschutznachweis ist selbstständig und eigenverantwortlich einzuholen. Aus diesem sind alle brandschutzrelevanten Angaben zu entnehmen, insbesondere bezüglich der Feuerwiderstande von Bauteilen und Raumabschlüssen. Eventuell vorhandene brandschutzrelevante Darstellungen in den Architektuplänen sind rein informativ und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den gültigen Ausführungsplänen der Fachplaner (HLS, EL, T / Küche / etc.), sowie mit den gültigen freigegebenen Montageplanungen der Fachfirmen (Fassadenbauer / Küchenbauer / ...). Sämtliche Ausführungen der Fachplanungen haben nach deren freigegebenen Plänen zu erfolgen unter Anweisung der Fachbauleitung. Die bezüglich Angaben im Architektuplan sind rein informativ. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung anzuzeigen.

ÄNDERUNGEN

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	BEARB.	GEPR.
V03	15.10.2025	Gartenplan aktualisiert		
V02	03.09.2025	Tischchen in Gruppenräumen geändert	th	
V01	24.03.2025	Plan auf Basis WP-Plan aktualisiert	th	
V00	03.02.2025	Auf Basis der WP-V01-Plan erstellt	th	

LEGENDE

Angaben Ausprägungen	Abkürzungen	Angaben Brandschutz	Angaben Materialien
DD Deckendurchbruch DA Deckenaussparung DS Deckenschlitz WD Wanddurchbruch WA Wandaussparung WS Wandschlitz waag. WW Wandschlitz waag. FD Fußbodendurchbruch FSA Fußbodenaussparung FA Fundamentausparung FS Fundamentschlitz	H Heizung L Lüftung S Sanitär E Elektro G Gas BR Brusthöhe U OKF UZ Unterzug Rottbau LS Lichtschacht NA Notausgang HKN Heizkörperische n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.	vds vollständig, dicht + selbstschließend ra rauchdicht fR feuerhemmend fb feuerbeständig RW Rauch- und Wärmeabzugsgang LS Lichtschacht NA Notausgang HKN Heizkörperische n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.	Stahlbeton-Güte nach Stahlk Betonfertige unbewehrter Beton Mauerwerk Leichtbauwand Wärmedämm. (dämmf.) Wärmedämm. (weich) geschwender Boden Abbruch n.n. n.n. n.n. n.n.

ÜBERSICHT

BAUVORHABEN

Neubau einer 8-gruppigen Kindertagesstätte
Paul-Klein-Str. 2
in Feuchtwangen Rötchenhof
Flur-Nr. 2599 Gemarkung Feuchtwangen
91555 Feuchtwangen

BAUHER

Stahl Feuchtwangen
vert. durch den 1. BGM Herrn Patrick Ruh
Klinplatz 2, 91555 Feuchtwangen
Telefon 09862 904 - 100
buergemeister@feuchtwangen.de

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLANNAME
Möblierungsplan HG

PLAN-NR.	DATUM	MASS-STAB
2102-513-V03	15.10.2025	1:50
3:2102-Möblierung Datenname: 2102-Kita Rötchenhof Feuchtwangen Pfad: \\server\moodle\2102-Kita Rötchenhof Feuchtwangen\2102-Möblierung\2102-Kita Rötchenhof Feuchtwangen	Projektor: 2102 Plangröße: 1.150.880 mm Planentwurf: th	Urheberrecht nach DIN 34, Abschnitt 2.1