

Leistungsbeschreibung und –verzeichnis

Los 3 Beladung

06.03.2026

Mehrzweckfahrzeug MZF

Gemeinde Bodenkirchen
Feuerwehr Bodenkirchen

Lkr. Landshut

Los 3 - Beladung

Es sind die geltenden Vorgaben der Technischen Baubeschreibung für Mehrzweckfahrzeuge sowie die nachfolgend beschriebenen zusätzlichen Anforderungen einzuhalten.

Sind in der Leistungsbeschreibung Typbezeichnungen oder national technische Spezifikationen, Zulassungen oder Normen aufgeführt, so gilt grundsätzlich der Zusatz „mindestens gleichwertig“.

Pos.		Stk.	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
	Beladung			
1	Warnweste in leuchtorange mit Frontreißverschluss, Aufschrift FEUERWEHR auf Rücken in schwarzer Schrift, zwei silberne rundumlaufende Reflexstreifen waagrecht sowie senkrecht über die Schultern, mit zwei Front und einer Brusttasche gem. DIN EN ISO 20471 - Klasse 2, mit Aufbewahrungstasche	7	Beistellung	Nur lagern
2	Tragbarer Feuerlöscher (Aufladelöcher) mit 6-kg-ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse mind. 21A-113B, mit KFZ-Halterung, gem. DIN EN 3 mit abstellbarer Handdüse. Fabrikat Gloria oder min. gleichwertig	1	Beistellung	Nur lagern
3	Feuerwehrleine FL 30-KF im Feuerwehrmehrzweckbeutel mit Trageleine gem. DIN 14920 und 14922, aus Markenpolyesterfasern endlos spiralgeflochten, hochfest, Ø 10 mm, ca. 2,5 kg: Länge 30 m, eine Seite Kausche A 10 mit eingespleißtem Karabinerhaken Typ F DIN 5290, andere Seite Augenspleiß Ø 90 mm, farblich codiert (Unterscheidung zur Mehrzweckleine) mit Beschriftung. Feuerwehrmehrzweckbeutel DIN 14922	2	Beistellung	Nur lagern

	Zum Transport einer Feuerwehreine nach DIN 14920 gem. DIN 14922:2011:04 Baumwoll-Mischgewebe, flammhemmend imprägniert, mit Klappe, verschließbar mittels Metallschnalle mit Steckschloss. Tragegurt mit Notlöseeinrichtung mit farblich gekennzeichnetem Auslöseindikator, bei einer Belastung von 250 N reißend, längenverstellbar mittels Metallschnalle, Länge 1000 mm, Breite 45 mm. Farbe schwarz mit Reflexstreifen gelb/silber/gelb V-förmig auf dem Beutel und auf der Klappe, nicht maschinenwaschbar			
4	Notfallrucksack mit Klarsichtinnentaschen zur übersichtlichen Sortierung zur Aufnahme und mit der Grundausrüstung gemäß DIN 14 142 und Inhalt min. 10 Jahre mit Beatmungsbeutel als kompressible Einheit aus Silicon mit Adapter zur Zusatzfunktion, große Klarsicht-Beatmungsmaske, Patentventil, Kombi-Einlaßventil, Sauerstoff-Reservoir Korpus zum Einkletten von Innentaschen, Deckel zur Aufnahme von Dokumentation und Kleinmaterial, mit Klarsicht Innentaschenset. mit beidseitig geschlossener Oberfläche zur besonders effektiven Reinigung und Desinfektion, PES-Gewebe mit beidseitiger PVC-Beschichtung, ca. 650 g/m2, Farbe rot, Reflexstreifen silber und gelb, Volumen 20 – 23 l PAX SEG-Rucksack oder min. gleichwertig	1	Beistellung	Nur lagern
5	Explosionssgeschützte Einsatzleuchte o d e r Handscheinwerfer HW-Ex, mit Batterie und Lampen gemäß DIN 14649 mit Ladehalterungen Da bei der Feuerwehr Bodenkirchen bereits vorhanden, aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Kompatibilität: Modell Acculux HL 25 ex Mit Transportladeerhaltung	4	Beistellung	Nur lagern
6	Warndreieck nach StVZO	1	Beistellung (Fahrgestell)	Nur lagern
7	Warnleuchte gem. StVZO	2	Beistellung (Fahrgestell)	Nur lagern
8	Anhaltstab (Winkerkelle) LED PLUS, aus schlagfestem Kunststoff, Länge 450 mm, Signalscheibe 200 mm Ø mit reflektierender Aufschrift, Lederschlaufe. Verstärktes Übergangsstück zwischen Handgriff und Kopfteil, Lederschlaufe. Großer Reflektor für weitreichende Signalwirkung, LED-Einsatz für höhere Beleuchtungsstärke bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch. Betrieb durch 3 im Handgriff untergebrachte Babyzellen à 1,5 V (mitzuliefern), Beidseitig beleuchtet, beidseitig 4 rote LEDs mit Aufschrift	2	Beistellung	Nur lagern

	"Halt Feuerwehr" auf rotem Grund, sowie zusätzlich je 9 weiße LEDs zur Beleuchtung der Signalscheibe			
9	Hooligan Tool PARATECH® oder min. gleichwertig, Länge 762 mm, mit Hebelklaue. Multifunktionales Hebel-/Breachwerkzeug (Bauform Halligan) aus gehärtetem Stahl mit chemisch vernickelter Oberfläche und geriffelten Griffen. Klaue 150 mm lang mit Nagelzieher, andere Seite mit Schneide 150 mm hoch und 50 mm breit sowie Spitze 120 mm lang im 90°-Winkel, Länge 762 mm	1		
10	Bolzenschneider 760 mm Länge Kopf, grau atramentiert Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, Gewicht 4.250 g, Verschraubter Messerkopf, auswechselbar Abmessungen 760 x 154 x 42 mm REACH- Konformität, enthält keine SVHC HRC 19 Ø 11 mm, HRC 40 Ø 9 mm HRC 48 Ø 8 mm Schneidenlänge 36,5 mm Kopfdicke 42 mm, Modell Knipex oder min. gleichwertig	1		
11	Unterlegkeil mit Halterung nach DIN 76051-1 4.500 kg	2	Beistellung	Nur lagern
12	Abschleppseil oder -schlinge abgestimmt auf die zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges 5.000 kg	1		
13	HRT digitale Funkgeräte inkl. Ladeerhaltung und Handlautsprechermikrofon Motorola MXP600	3	Beistellung	Nur lagern
14	Verkehrsleitkegel, 500 mm hoch BAST-geprüft nach TL-Leitkegel, Klasse III, Folie Typ B Recyclingfuß, hohe Standfestigkeit durch niedrigen Schwerpunkt, Stapelung auf der Fußplatte vermeidet Beschädigung der Folie, Müssen stapelbar mit LK 500 mm Nissen sein	5	Beistellung	Nur lagern
15	Euro-Blitz LED zweiseitig, kompakte Ausführung, mit Blei-Gel Akku 6V/4,5AH mit Transportlader. Fabr. Horizont oder mindestens gleichwertig, LED-Technik, LED-Blitzlicht und hinterlegtes Dauerlicht getrennt schaltbar. Gehäuse aus schlag- und wetterfestem Kunststoff mit Aufschrift FEUERWEHR, Gehäusefarbe rot, 4 ausklappbare Füße, stand- und rutschfest durch niedrigen Schwerpunkt. Integrierter Adapter zum Aufsetzen auf Faltsignale. Blitzenergie 0,4 Joule je Seite, Blitzfrequenz ca. 60/min. Laufzeit ca. 50 h, Lichtaustritt zweiseitig. BAST-geprüft nach TL Warnleuchten 90, Klassifizierung WL 4. (LxBxH) 90x185x345 mm Ausführung mit Transportlader, automatische Ladung im Transportlader über an der Gehäuseaußenseite angebrachte Kontakte. Einschließlich Blei-Gel-Akku 6 V/4,5 Ah.	4		
16	Kappmesser mit Lederhülle	1	Beistellung	Nur lagern
17	Gurtmesser mit Lederhülle	1	Beistellung	Nur lagern

18	Faltsignal dreiseitig, stabiles Gestell aus Stahlprofil, schirmartiger Federspannmechanismus sorgt für straffe Spannung, Bespannung aus PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe, mit Warndreieck in roter Tagesleuchtfarbe, Aufschrift schwarz, ca. 3,5 kg Seitenlänge 900 mm, Grundfarbe weiß retroreflektierend, mit Aufschrift FEUERWEHR 3x, Lieferung einschließlich Schutzhülle aus PVC-beschichtetem Gewebe	2		
19	Stoßbesen, Breite 400 mm, Körper Holz, Borsten Elaston, aufgeschraubter Stielhalter Power Stick aus Kunststoff für Stiel-Ø 24–26 mm, mit Stiel aus Holz, Länge 1,40 m. Geeignet für groben Schmutz im Außenbereich, nassfest	1		
20	Randschaufel aus Leichtmetall, mit 6-fach genieteter Dülle, Blattmaß 380x380 mm, mit Buchenstiel 1300 mm lang, ca. 2 kg Fabrikat Schmiedetechnik Friedrichstal oder mindestens gleichwertig	1		
21	Teleskopleitern 3,50 m GÜNZBURGER STEIGTECHNIK oder mindestens gleichwertig DIN EN 1147:2010-10, zugelassen als 2-Personen-Rettungsleiter, Aus eloxiertem Aluminium, spezielles Sicherheitssystem gegen Verletzungen der Hände und Finger, beim Zusammenschieben rasten die Sprossen in einem Abstand von 40 mm ein, weiteres Zusammenschieben mittels sicherer 2-Hand-Bedienung, Belastbarkeit 250 kg. 11 Sprossen, Packmass: ca. 510x800x110 mm, ca. 15 kg	1		
22	Beleuchtungssystem mit Auszieh-Stativ und Akku am Standfuß LED, U= 12 V, 40 Ah Lithium-Ionen-Akku, Farbtemperatur 6.500 K (ähnlich Tageslicht), Akkuleistung min. 4.5 h bei 100 % Leistung aller Paneele, min. 10 h bei 25 % Lichtleistung, Lichtstrom bei 100% Leistung: mind. 8.000 Lumen Maße ca. 390 x 195 x 255 mm (Transportmaße), Gewicht ca. 9,3 kg, Inkl. Ladeerhaltung für 12/24V. Fabrikat Rosenbauer, Type RLS 2000 oder mindestens gleichwertig	1	Beistellung	Nur lagern
23	Astschere 800 mm	1	Beistellung	Nur lagern
24	Tragbarer Stromerzeuger 2,0 kVA Silentausführung, gekapselt IP68 Steckverbindungen, IP68 Steckverbindungen oder mindestens gleichwertig Startsystem: Reversierstarter Abmessung B x T x H: 540 x 330 x 505 mm Ausführung: IP68 Steckverbindungen Gewicht: 21.300 g max. Leistung: 2,0/2,0 kVA/kW Dauerleistung 230 V: 1,6/1,6 kVA/kW Generator: Synchron Nennspannung: 230 V 1~/12 V = Nennstrom: 8,7 A 1~	1		

	Ausgang: 1 x 230 V/16 A Motor-Bauart: 1-Zyl. 4-Takt Leistung bei 3000 U/min: 1,8 kW Tankinhalt: 4 l Verbrauch: 0,7 l/h Laufzeit mit einem Tankinhalt: 6 h Schallleistungspegel: 89 dB(A) automatische Ölmangelabschaltung; Überlastschutz ECOtronic serienmäßig - regelt die jeweils optimale Drehzahl für die benötigte Last; manueller Choke für Kaltstart, parallelschaltfähig			
25	Sichtschutzwand in Transporttasche Fabrikat DÖNGES Quickscreen oder mindestens gleichwertig Maße (BxH in mm): 7.200x1.800 Packmaß (LxBxH in mm): 1.300x230x260 Werkzeugloser Aufbau durch 1 Person in 1 Minute, Reißverschlüsse an den Enden ermöglichen das Verbinden mehrerer Wände. Wand aus abwaschbarem Planenmaterial mit Fiberglasstäben, Laschen und Ösen zum Abspannen mit Ständerset für Stabilisierung	1	Beistellung	Nur lagern
26	Angabe der Lieferzeit ab Fahrgestelleingang in Wochen bei Auftragsvergabe: _____ Wochen			
			Warenwert	
			19 % MwSt.	
			Gesamtsumme	

ACHTUNG: Füllen Sie nur die Preise im Leistungsverzeichnis aus. Haben Sie Anmerkungen, so geben Sie diese auf einem separaten Begleitblatt mit der jeweiligen Positionsnummer an. Andere Eintragungen im Leistungsverzeichnis außer Preisangaben können zum Ausschluss des Angebotes führen!

Sind Positionen nicht mit Einzelpreis zu benennen, da diese in anderen Preispositionen oder im Gesamtpreis enthalten sind, so ist in der Preisspalte „Serie“, „i.G.“ (im Grundpreis´) oder „o.M.“ (ohne Mehrpreis) einzufügen.

Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend. Ist keine Menge eingetragen, so geht man bei der Multiplikation von „1“ als Mengenansatz aus.

Die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen werden wie beschrieben erfüllt:

☐ ja ☐ nein, die Abweichungen sind auf einem gesonderten Blatt beschrieben und begründet (führt in der Regel zum Ausschluss des Angebotes); ggfs. im Rahmen einer Bieterfrage vor Abgabe des Angebotes klären.

Die in den „Bewerbungsbedingungen“ und in den „Vertragsbedingungen“ genannten Festlegungen sowie die Vorbemerkungen zum Los werden als bindende Angebotsbestandteile anerkannt.

....., den

.....
(Ort, Datum, Unterschrift (bei elektronisch übermittelten Angeboten Textform nach §
126 BGB -Firmenname und die Rechtsform sowie der Name der natürlichen Person,
die die Erklärung abgibt))