Ansicht West - Gebäude

WICHTIGE HINWEISE

EBENHEITSTOLERANZEN FÜR FLÄCHEN
- Ebenheitstoleranzen gemäß DIN 18202
- mit Dehnen und Wenden nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 5

AUSFÜHRUNG
- Die Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und ersetzen den eingrünenden Angaben.
- Alle Maßangaben sind vor Ausführung zu überprüfen.
- Anschlüsse von Bauteilen an die Hülle oder die Gebäude dürfen Anschlussarbeiten gemäß Stellplatz und kontraktueller Erfüllerlerie, sowie Anschlüsse von Bauteilen an die Hülle oder die Gebäude dürfen erfolgen Tüllbeton bis UK oder Bau
- Anschlüsse von Bauteilen an die Hülle oder die Gebäude dürfen erfolgen Tüllbeton bis UK oder Bau

PRÜFPFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS
- Sämtliche Maße sind vom AN eigenverantwortlich auf die Baustelle zu überprüfen. Abweichungen sind der Bauleitung unverzüglich anzuzeigen.
- Die Pläne sind vom Auftragnehmer, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3 Ziffer 3, § 13, § 4 Ziffer 3). Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Ausführungsplan des Architekten keine vollständige Aussparungsplanung eingezeichnet ist.

PLANGELTUNGSBEREICH / PLANDARSTELLUNG
- Der Plan ist nur gültig für den im Plankopf angegebenen Planinhalt und Planungsbereich. Angezeigte Bauteile / Leitungen / Einbauten / Bepflanzungen / Geländeformen / Grenzen / Maße / Flächen / Mengen / Massen / Kubaturen / Flächen / Kubaturen / Pläne wurde in 2D erstellt. Daher eiemtende Kanten, sowie gestrichte Schraffuren innerhalb eines Bauteils stellen keine Arbeitsfugen und Betonrestabschnitte dar.
- Die Pläne sind nur in Verbindung mit den zugehörigen nur für den Wettbeb gültig, der für die Betrachtung als Papierausdruck gedacht ist. Informationsangaben durch Digitales Hinterzeichnen ist unzulässig.
- Detailpläne (z.B. zur Fassade) stellen i.R. "Systemdarstellungen" dar. Sie dienen als Grundlage für die fachspezifische Ausschreibung und müssen vom Bauunternehmer, bzw. Fachunternehmer vor Ausführung überprüft und ggf. ergänzt werden. Die Konstruktionen auf Funktion, Dauerhaftigkeit und Bauphysik zu überprüfen. Dies gilt im besonderen Maße für stark hinterlüftete und unbekleidete/ungut Fertigteile, wie z.B. Fassaden, Kochen, Schnecenmauer etc.

ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den gültigen Bestandsunterlagen (Textteil und Planteil). Der Bestandsplan nachweis ist selbständig und eigenverantwortlich einzusehen. Aus diesem sind alle konstruktionsrelevanten Angaben zu entnehmen, insbesondere Angaben zu Bauteilaufbauten, Bauteilquerschnitten, Bewehrungsführungen, Bewehrungsmengen, bestehende bestandsbezogene Gewährungen in den Architekturplänen sind nach informiert und erfordern keine Anspruch auf Gewährungen.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den gültigen Ausführungsplänen der Fachplaner (HLS- ELT, Kücher etc), sowie mit den gültigen freigegebenen Werkplanungen der Fachfirmen (Fassadenbau/ Hüchtenbauer /). Sämtliche Ausführungen der Fachplanungen haben nach diesen freigegebenen Plänen zu erfolgen und erfordern eine Erweiterung der Tischlaufleitung. Diesbezügliche Angaben im Architektenplan sind nen informativ. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung anzuzeigen.

ÄNDERUNGEN

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZ/GEN	DATUM

LEGENDE

Angaben Aussparungen
- DD Deckendurchbruch
- DS Deckenaussparung
- DE Deckenöffnung
- WD Wanddurchbruch
- WA Wandaussparung
- WE Wandöffnung
- WW Wandschiftz wasg
- FBD Fußbodendurchbr.
- FA Fußbodenaussparung
- FBÖ Fußbodenöffnung
- FW Fußbodenwasg
- FS Fußbodenschiftz
- Kote Fertiboo OKR / UKR
- Kote Aussbo OKR / UKR

Abkürzungen
- H Heizung
- L Lüftung
- S Sanitär
- E Elektro
- G Gas
- BK Brüstchte LWP
- BL Brüstchte LWP
- LS Lüftschacht
- HKN Hauptkoperniche
- n.a. n.a.
- n.a. n.a.
- n.a. n.a.
- n.a. n.a.

Angaben Brandschutz
- vorh. vorhandtig dicht /
- erf erfordertlichkeit
- ist ist
- ist ist
- R Rauchdichtig
- S feuerbeständig
- BSA Rauch- und Brandschutzklappen
- RK Rohrkaspsp
- LT Lichte Durchgang
- FFB Fortbfußboden
- FFB Fertigfußboden

Angaben Materialien
- Stahlbeton Güte nach Statik
- Betonfertigteil
- unbewehrter Beton
- Mauerwerk
- Leichtbauwand
- Stahlkonstruktion (Hilfbau)
- Aluminiumprofil, eloxiert
- Schichtbr. Unterlaiss oder Klas
- gesteinartiger Boden
- Mörtelschi
- n.a.
- n.a.
- n.a.
- n.a.
- n.a.
- n.a.

GRÜNDECKPLAN

BAUHERR
Landkreisamt Neuburg-Schrobenhausen
Abt. 2 - Bau und Liegenschaften
vertr. d. dem Landrat Peter von der Grün
86653 Neuburg an der Donau

ARCHITEKT / PLANUNG

BAUVORHABEN
Neubau, Sanierung und Erweiterung des Gymnasiums Schrobenhausen
SA 3 - Anbau eines Klassentrakts
Gymnasiumstraße 1 und 3
86529 Schrobenhausen

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLANINHALT
Ansicht West

PLANNR	DATUM	MASSSTAB
1805-571		1:50, 1:1250

Projekt: 2.351.000 m³
Planverfasser:

Urheberschutz nach DIN 34, Abschnitt 5