

Leistungsbeschreibung und –verzeichnis

Los 3 - Beladung

17.03.2026

Mannschaftstransportwagen MTW

Gemeinde Heretsried
Lkr. Augsburg

Feuerwehr Heretsried

Los 3

Es sind die geltenden Vorgaben gem. EN 1846-2 und der Technischen Baubeschreibung für Mannschaftstransportwagen sowie die nachfolgend beschriebenen zusätzlichen Anforderungen einzuhalten.

Sind in der Leistungsbeschreibung Typbezeichnungen oder national technische Spezifikationen, Zulassungen oder Normen aufgeführt, so gilt grundsätzlich der Zusatz „mindestens gleichwertig“.

Pos.		Stk.	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
	Beladung			
1	Warnweste in leuchtgelb mit leuchtoran- ger Saumeinfassung mit Frontreißverschluss, leuchtorangefarbenes Feld auf Brust und Rücken, Aufschrift FEUERWEHR auf Brust und Rücken in silberreflektierender Schrift, zwei silberne rundumlaufende Reflexstreifen waagrecht sowie senkrecht über die Schultern, gem. DIN EN ISO 20471 - Klasse 2, mit Aufbewahrungstasche Fabikat tacfrist oder mindestens gleichwertig	8	Beistellung	Nur lagern
2	Tragbarer Feuerlöscher gem. DIN EN 3 mit 6 kg ABC Hochleistungslöschpulver und einer Leistungsklasse mit mind. 34A-233B, mit abstellbarer Löschpistole, mit innenliegender Treibmittelflasche, mit grauer Markierung, mit Schlagknopf, mit Kfz.-Halterung Model Gloria Pro-Line oder min. gleichwertig	1		
3	Notfallrucksack mit Klarsichtinnentaschen zur übersichtlichen Sortierung zur Aufnahme und mit der Grundausrüstung gemäß DIN 14 142 und Inhalt min. 10 Jahre	1		

	mit Beatmungsbeutel als kompressible Einheit aus Silicon mit Adapter zur Zusatzfunktion, große Klarsicht- Beatmungsmaske, Patentventil, Kombi-Einlaßventil, Sauerstoff-Reservoir Korpus zum Einkletten von Innentaschen, Deckel zur Aufnahme von Dokumentation und Kleinmaterial, mit Klarsicht Innentaschenset. mit beidseitig geschlossener Oberfläche zur besonders effektiven Reinigung und Desinfektion, PES-Gewebe mit beidseitiger PVC-Beschichtung, ca. 650 g/m², Farbe rot, Reflexstreifen silber und gelb, Volumen 20 – 23 l PAX SEG-Rucksack Klein oder min. gleichwertig			
4	Explosionsgeschützte Einsatzleuchte o d e r Handscheinwerfer HW-Ex in LED, mit Akku und Einzel-Transportladeeinrichtung, Lampen gemäß DIN 14649 Da bei den Feuerwehren der Gemeinde Heretsried bereits vorhanden und aus Gründen der Synergie bei Ausbildung und Wartung: Adalit Modell: Adalit L 4000	5		
5	Warndreieck nach StVZO	2	In Los Fahrgestell enthalten	Nur lagern
6	Warnleuchte nach StVZO	2	In Los Fahrgestell enthalten	Nur lagern
7	Anhaltestab (Winkerkelle) LED PLUS, aus schlagfestem Kunststoff, Länge 450 mm, Signalscheibe 200 mm Ø mit reflektierender Aufschrift, Lederschlaufe. Verstärktes Übergangsstück zwischen Handgriff und Kopfteil, Lederschlaufe. Großer Reflektor für weitreichende Signalwirkung, LED-Einsatz für höhere Beleuchtungsstärke bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch. Betrieb durch 3 im Handgriff untergebrachte Babyzellen à 1,5 V (mitzuliefern), Beidseitig beleuchtet, beidseitig 4 rote LEDs mit Aufschrift "Halt Feuerwehr" auf rotem Grund, sowie zusätzlich je 9 weiße LEDs zur Beleuchtung der Signalscheibe	1	Beistellung	Nur lagern
8	Anhaltestab (Winkerkelle) LED PLUS, aus schlagfestem Kunststoff, Länge 450 mm, Signalscheibe 200 mm Ø mit reflektierender Aufschrift, Lederschlaufe. Verstärktes Übergangsstück zwischen Handgriff und Kopfteil, Lederschlaufe. Großer Reflektor für weitreichende Signalwirkung, LED-Einsatz für höhere Beleuchtungsstärke bei gleichzeitig geringerem	2		

	Stromverbrauch. Betrieb durch 3 im Handgriff untergebrachte Babyzellen à 1,5 V (mitzuliefern), Beidseitig beleuchtet, beidseitig 4 rote LEDs mit Aufschrift "Halt Feuerwehr" auf rotem Grund, sowie zusätzlich je 9 weiße LEDs zur Beleuchtung der Signalscheibe			
9	Unterlegkeil mit Halterung nach DIN 76051-1 aus Blech	2		
10	HRT digitale Funkgeräte mit Ladehalterung Motorola	5	Beistellung	Nur lagern
11	Verkehrsleitkegel, 500 mm hoch, DIN EN 13422:2009-08. PE, rot/weiß, vollretroreflektierend, stapelbar. Recyclingfuß, hohe Standfestigkeit durch niedrigen Schwerpunkt, Stapelung auf der Fußplatte vermeidet Beschädigung der Folie. BASt-geprüft, TL-Leitkegel, Klasse III, Folie Typ B	6		
12	Fabrikat Nissen, Leitkegel-LED-Stableuchte Typ 62/S, Lichtaustritt zweiseitig; zum Einstecken in Verkehrsleitkegel 500 und 750 mm Höhe. Lichtfarbe gelb, Ø 200 mm, Blitzenergie 1 Ws. Betrieb mit notwendigen 6 Monozellen BxHxT) 204x697x74 mm, ca. 1,65 kg (mit Batterien).	6		
13	Faltsignal dreiseitig, stabiles Gestell aus Stahlprofil, schirmartiger Federspannmechanismus sorgt für straffe Spannung, Bespannung aus PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe, mit Warndreieck in roter Tagesleuchtfarbe, Aufschrift schwarz, Seitenlänge 900 mm, Grundfarbe weiß retroreflektierend, mit Aufschrift FEUERWEHR/UNFALL/ÖLSCHADEN Lieferung einschließlich Schutzhülle aus PVC-beschichtetem Gewebe	3	Beistellung	Nur lagern
14	Stoßbesen, Breite 600 mm, Körper Holz, Borsten Elaston, aufgeschraubter Stielhalter Power Stick aus Kunststoff für Stiel-Ø 24–26 mm, mit Stiel aus Hartholz, Länge 1,40 m. Geeignet für groben Schmutz im Außenbereich, nassfest Fabrikat Schmiedetechnik Friedrichstal oder mindestens gleichwertig	2		
15	Randschaufel aus Leichtmetall, mit 6-fach genieteter Dülle, Blattmaß 380x380 mm, mit Buchenstiel 1300 mm lang, ca. 2 kg	1		
16	Hooligan Tool PARATECH®, Länge 762 mm, mit Hebelklaue. Multifunktionales Hebel-/Brechwerkzeug (Bauform Halligan) aus gehärtetem Stahl mit chemisch vernickelter Oberfläche und geriffelten Griffen. Klaue 150 mm lang mit Nagelzieher, andere Seite mit Schneide 150 mm hoch und 50 mm breit sowie Spitze 120 mm lang im 90°-Winkel, Länge 762 mm	1		
17	Bolzenschneider mit Fanghaken, Messer aus legiertem, induktionsgehärtetem Stahl, Schenkel aus Stahlrohr, pulverbeschichtet, Griffe PVC-ummantelt,	1	Beistellung	Nur lagern

	Schneidleistung bis Ø 13 mm, Länge 955 mm, ca. 6,5 kg			
18	Beleuchtungssystem mit Auszieh-Stativ und Akku am Standfuß LED, U= 12 V, 40 Ah Lithium-Ionen-Akku, Farbtemperatur 6.500 K (ähnlich Tageslicht), Akkuleistung min. 4.5 h bei 100 % Leistung aller Paneele, min. 10 h bei 25 % Lichtleistung, Lichtstrom bei 100% Leistung: mind. 8.000 Lumen Maße ca. 390 x 195 x 255 mm (Transportmaße), Gewicht ca. 9,3 kg, Inkl. Ladeerhaltung für 12/24V. Inkl. Stativ Adapter für C Zapfen und Kabelverlängerung 3,0 m Fabrikat Rosenbauer, Type RLS 2000 oder mindestens gleichwertig	1		
19	Teleskop-Dreibeinstativ, ausziehbare Höhe 4,50 m, Stahlrohr lackiert tagesleuchtrot ähnlich RAL 3024, Rohr Stahlrohr verzinkt, Aufsteckzapfen C DIN 14640, Schrauben an den Teleskopstangen mit Verliersicherung. Abspannset, bestehend aus 3 Abspannseilen und 3 Heringen, Belastbarkeit 20 kg, ca. 12 kg mit luftgedämpften Rohrsystem	1		
20	Tragbarer Feuerlöscher mit 6l Wasser fluorfrei, Schaummittel in separater Kartusche Leistungsklasse Ausführung ist zu beschreiben	1	Beistellung	Nur lagern
21	Tragbarer Feuerlöscher mit 5 kg Kohlenstoffdioxid und einer Leistungsklasse mit min. 89 B, 5 Löschmittel-einheiten, mit Kfz bzw. Schiffs-Halterung gem. DIN EN 3 (alle Teile)	1		
22	Überführungskosten zum Auftraggeber/Aufbauhersteller Die Lieferung der gesamten Beladung für das Fahrzeug hat jeweils komplett, betriebsbereit zusammengebaut in jeweils einer Lieferung termingerecht mit Lieferschein / Kommissionsnummer, an eine von Auftraggeber festgelegt Lieferadresse kostenlos zu erfolgen.	1		
23	Die Lieferzeit in Wochen bei ist auf beigefügtem Beiblatt zu nennen. Hierbei ist die maximale Lieferfrist zu beachten.	1		
			Warenwert	
			19 % MwSt.	
			Gesamtsumme	

ACHTUNG: Füllen Sie nur die Preise im Leistungsverzeichnis aus. Haben Sie Anmerkungen, so geben Sie diese auf einem separaten Begleitblatt mit der jeweiligen Positionsnummer an. Andere Eintragungen im Leistungsverzeichnis außer Preisangaben können zum Ausschluss des Angebotes führen!

Sind Positionen nicht mit Einzelpreis zu benennen, da diese in anderen Preispositionen oder im Gesamtpreis enthalten sind, so ist in der Preisspalte „Serie“, „i.G.“ (im Grundpreis) oder „o.M.“ (ohne Mehrpreis) einzufügen.

Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend. Ist keine Menge eingetragen, so geht man bei der Multiplikation von „1“ als Mengenansatz aus.

Die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen werden wie beschrieben erfüllt:

☐ ja ☐ nein, die Abweichungen sind auf einem gesonderten Blatt beschrieben und begründet (führt in der Regel zum Ausschluss des Angebotes); evtl. im Rahmen einer Bieterfrage vor Abgabe des Angebotes zu klären.

Die in den „Bewerbungsbedingungen“ und in den „Vertragsbedingungen“ genannten Festlegungen sowie die Vorbemerkungen zum Los werden als bindende Angebotsbestandteile anerkannt.

....., den

.....
(Unterschrift (bei elektronisch übermittelten Angeboten Textform nach § 126 BGB - Firmenname und die Rechtsform sowie der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt)