

Leistungsbeschreibung und –verzeichnis
Los 1: Fahrgestell

16.03.2026

Gerätewagen Logistik GW-L1

Gerätewagen Logistik GW-L1

Gemeinde Heretsried
Lkr. Augsburg

FF Lauterbrunn

LOS 1

Beschaffung GW-L1

Gem. DIN EN 1846/ DIN 14502 Teil 1-3

DIN 14555-21, Ausgabe 05/2013

Max. 7,49 t zulässiges Gesamtgewicht,

Radstand 4.100 – 4.200 mm passend für GW-L1 mit
Staffelbesatzung entsprechend der DIN

Pos.		Stck.	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
	Grundumfang Fahrgestell			
1	Grundfahrgestell für Brancheneinsatz Feuerwehr - Fahrzeugart: Sonder-KFZ Feuerwehr - Antrieb: <i>Straßenantrieb</i> - Motor: mind. 140 KW/ 190 PS - Abgasnorm: Euro 6e - Fahrerhaus: Doppelskabine (1/5) - Lenkung: Lenkanordnung Links; Anordnung für Rechtsverkehr Technische Angaben: (ist auf beiliegendem Datenblatt anzugeben) Angaben zum tatsächlichen Radstand: (ist auf beiliegendem Datenblatt anzugeben) Angaben zum tatsächlichen Überhang: (ist auf beiliegendem Datenblatt anzugeben) Angaben zum Fahrerhaus:	1		

	(ist auf beiliegendem Datenblatt anzugeben) Angaben zum Fahrerhaus: Dem Angebot ist eine technische Beschreibung zur Fahrzeugbeschreibung mit den geforderten Werten beizulegen.			
2	Fahrgestell, zur Aufnahme einer Besatzung (1+5), geeignet für einen Aufbau für ein GW-L1(siehe Los 2) Ausführung ist zu beschreiben.	1		
3	Fahrgestellausführung: Die Auswahl des Fahrgestells muss entsprechend der zulässigen Gesamtmasse nach Vorgabe der Norm einschließlich der angegebenen Sonderwünsche plus einer angemessenen Gewichtsreserve erfolgen. Auf eine ausgewogene Gewichtsverteilung wird großer Wert gelegt. - Zul. Gesamtgewicht: max. 7.490 kg min. 7.200 kg - Nutzlast mind. 4.000 kg Technische Angaben: Maximal technisch mögliche zul. Gesamtmasse: (ist auf beiliegendem Datenblatt anzugeben) Angaben zur tatsächlichen Fahrgestellmasse: (ist auf beiliegendem Datenblatt anzugeben) Angaben zur tatsächlichen Fahrgestellnutzlast: (ist auf beiliegendem Datenblatt anzugeben) Angabe tatsächliche Vorderachslast: (ist auf beiliegendem Datenblatt anzugeben) Angabe tatsächliche Hinterachslast: (ist auf beiliegendem Datenblatt anzugeben)	1		
4	Vorder- und Hinterachse verstärkt	1		
	Motor			
5	Motor Dieselmotor: Leistung: wie unter Pos. 1 beschrieben; Drehmoment mind. 400 NM.	1		

	Tatsächliche Leistung: (ist auf beiliegendem Datenblatt anzugeben) (Leistungsdiagramm und Beschreibung beilegen) Anzahl Zylinder. (ist auf beiliegendem Datenblatt anzugeben) Hubraumangabe: (ist auf beiliegendem Datenblatt anzugeben) Drehmoment: (ist auf beiliegendem Datenblatt anzugeben) Energieverbrauch: (ist auf beiliegendem Datenblatt anzugeben)			
6	Motoreinspritzung: Angabe des verwendeten Einspritzsystems:	1		
7	Schadstoffarm Euro VIe (Falls mit SCR-Technologie gearbeitet wird, ist darzustellen durch welche Maßnahmen ein Einfrieren des Harnstoffs bei Temperaturen unter -10° C sicher verhindert wird.) Angebotene Euro Norm –Technik: _____ Die angebotene Ausführung muss eine uneingeschränkte Einsatzbereitschaft des Fahrzeuges gewährleisten. Sofern zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft ein Wartungsaufwand erforderlich wird, ist dieser in einer separaten Anlage zu beschreiben. Erreichen der Werte der Abgasnorm durch: ☐ Abgasnachbehandlung ☐ Abgasrückführung Sicherstellen der Einsatzbereitschaft: ☐ Ohne Wartungsaufwand ☐ Mit Wartungsaufwand	1		
8	Elektronische Motorregelung mit Notlaufsystem	1		
9	Steuermodul für externen Datenaustausch mit Aufbaufunktionen	1		
10	Elektronische Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km/h für Brancheneinsatz Feuerwehr	1		
11	Luftansaugung geeignet für Brancheneinsatz Feuerwehr	1		
12	Auspuffanlage mit Endrohr links für Feuerwehr nach DIN 14572.	1		
13	Kraftstofffilter beheizt oder mit Wasserabscheider	1		

14	Entfall der Start-Stopp-Automatiktechnik	1		
	Kupplung/Getriebe/Antrieb			
15	Vollautomatisches Wandlergetriebe Angebotenes Getriebe ist detailliert zu beschreiben (u.a. angebotene Getriebe, Anzahl der Gänge ist anzugeben).“	1		
16	Hinterradantrieb	1		
17	Schaltbare Differentialsperre an der Hinterachse	1		
	Achsen/Federn			
18	Federung für Vorderachse, für extreme Hochlasten geeignet. Ausführung ist zu beschreiben.	1		
19	Federung für Hinterachse, für extreme Hochlasten geeignet. Ausführung ist zu beschreiben.	1		
20	Vorbereitung für Ladebordwand	1		
21	Stabilisator an Vorder- und Hinterachse	1		
22	Spritzschutzlappen an der Vorderachse	2		
	Räder/Reifen			
23	Vorne: Einzelbereifung für Winterbetrieb zugelassen, mit Alpinsymbol (3PMSF), Dimensionen möglichst groß dimensioniert, Hinten: Zwillingsbereifung für Winterbetrieb zugelassen Alpinsymbol (3PMSF), Dimensionen möglichst groß, Tatsächliche Bereifung (Größe; Fabrikat und Typ) ist auf Beiblatt anzugeben. Die Reifen müssen ein identisches, aktuelles Produktionsdatum aufweisen und dürfen zum Zeitpunkt der Auslieferung nicht älter als ein Jahr sein.	1		
24	Ohne Reserverad	1		
25	Radmutterabdeckungen für Vorderachse	2		
	Fahrgestell /Lenkung / Rahmen, Rahmenaufbauteile			
26	Stoßstange Ausführung ist zu beschreiben	1		
27	Wendekreis gemäß DIN EN 1846 Tatsächlicher Wendekreis: (ist auf beiliegendem Datenblatt anzugeben)	1		

28	Watfähigkeit: Angabe der Durchfahrfähigkeit (Höhe): (ist auf beiliegendem Datenblatt anzugeben)	1		
29	Entfall Wegfahrsperre falls möglich	1		
30	Lose geliefertes Reserverad	1		
31	Kraftstoffbehälter mind. 85 l Tankinhalt. Lage und Ausführung sowie Lage des Tankeinfüllstutzens sind zu beschreiben.	1		
32	Lenkunterstützung	1		
33	Anhängerkupplung ausgeführt als 40 mm Bolzenkupplung, automatisch schließend, TK 226 oder min. gleichwertig.	1		
	Bremsanlage			
34	Bremsanlage ABS	1		
35	Bremssystem Vorder- und Hinterachse: Ausführung ist zu beschreiben.	1		
36	automatische Bremsnachstellung.	1		
37	Möglichst mit Rollsperr für Anfahren auf Steigungen ohne Zurückrollen des Fahrzeuges.	1		
	Fahrerhaus/Mannschaftsraum			
38	Doppelkabine für sechs Insassen, mit 4 Einstiegstüren Die Ausführung ist zu beschreiben.	1		
39	Wenn notwendig: Kipphydraulik für Fahrerhaus	1		
40	Airbag für Fahrer und Beifahrer	1		
41	Windschutzscheibe aus Verbundglas, beheizt.	1		
42	Fahrersitz mit Kopfstütze, statisch, Verstellbar in Höhe, Neigung und Längsrichtung, mit regelbarer Sitzheizung	1		
43	Beifahrersitz mit Kopfstütze, statisch, verstellbar in Höhe, Neigung und Längsrichtung mit regelbarer Sitzheizung	1		
44	Sitzbank mit 4 Sitzplätzen für Doppelkabine, Kopfstützen für alle Plätze.	1		
45	Dreipunkt-Automatik Sicherheitsgurte für Fahrer- und Beifahrersitz. Min. Sicherheitsgurte für Rückbank	1		
46	Sonnenblende, verstellbar, für Fahrer und Beifahrer	1		
47	Elektrische Fensterheber min. rechts und links	1		
48	Außen-Rückspiegel links und rechts elektrisch verstell- und beheizbar	1		
49	Zentralverriegelung für beide Türen	1		
50	Scheibenwischer mind. zweistufig mit Intervall-Funktion	1		
51	Scheibenwaschanlage elektrisch, beheizt	1		
52	Haltegriff auf der Beifahrerseite und Einstieghilfen an beiden Türen	1		
53	Sitzbezüge aller Sitze in pflegeleichtem und strapazierfähigem Bezug, dunkel, Robuststoff. Ausführung ist zu beschreiben.	1		
54	Türinnenverkleidung abwaschbar			
55	Entfall Rückwandfenster, falls notwendig.	1		

56	Ablage unter Dach in Fahrerraum			
57	Zusätzlicher DIN-Schacht	1		
58	Gummifußmatten vorne	2		
59	Mehrstufige Lüftungs- Heizanlage mit verstellbaren Luftausströmern	1		
60	Klimaanlage manuell oder höherwertiger	1		
	Anzeige			
61	Entfall des Fahrtenschreibers, dafür Tachometer ohne Aufzeichnung	1		
62	Rückfahr-Warnsignal automatisch, möglichst dimmbar und abschaltbar	1		
63	Totwinkelassistent, Anzeigeassistenten im Fahrerhaus, Abbiegeassistentensystem gemäß Vorgaben des UN-R 151 und VO (EU) 2019/2144 soweit nach StVZO erforderlich. Ausführung ist zu beschreiben.	1		
	Beleuchtung			
65	Hauptscheinwerfer in LED-Technik mit Leuchtweiten-Regulierung	1		
66	Nebelscheinwerfer 2 Stück Ausführung ist zu beschreiben.	1		
67	LED-Tagesfahrlicht (ECE R87 konform), automatisch	1		
68	Positionsleuchten	1		
69	Seitliche Markierungsleuchten	1		
70	Rückleuchten min. 3 Kammern	2		
71	Rückfahrcheinwerfer	2		
72	Nebelschlussleuchte	2		
73	Schalter und Leitungen für Laderaumbeleuchtung.	1		
	Radio/Elektrik			
74	Radio mit DAB+ Bedienung mit Antenne und min. 2 Lautsprechern, mit Bluetooth-Schnittstelle und Mobiltelefonanbindung, min. 7 Zoll Display mit Visualisierungsmöglichkeit einer Rückfahrkamera.	1		
75	Multifunktionslenkrad	1		
76	Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit automatischer Abstandshaltung zum vorausfahrenden Fahrzeug	1		
77	USB-Ladedose im zentralen Ablagefach mit min. 2 USB-Ladeanschlüssen	1		
78	Anhängersteckdose 12 V (13 polig) am Rahmenende	1		
79	2-polige Steckdose im Fahrerhaus, 12 V	1		
80	Ausführung mit Batterie Hauptschalter (elektrisch)	1		
81	Batterie: mind. 12 V 110 Ah wartungsfrei Ausführung ist zu beschreiben.	1		
82	Parametrierbares Sondermodul, Schnittstelle für Aufbaufunktionen	1		

83	Verstärkte Lichtmaschine Drehstrom mit mind. 180A, mind. 2.500 W Ausführung ist zu beschreiben.	1		
84	Einklanghorn	1		
85	Vorbereitung für Einbau einer Ladebordwand	1		
86	Licht/-Regensensor	1		
87	Sicherungen Ausführung ist zu beschreiben Eine rücksetzbare Variante wird bevorzugt	1		
	Sonstiges			
88	Lackierung Kabine RAL 3000	1		
89	vordere Stoßstange seitliche Teile RAL 9010 weiß lackiert	1		
90	Seitliche Stoßleisten in RAL weiß 9010 lackiert	1		
91	Felgenfarbe silber	1		
92	Möglichst Fahrsicherheitssysteme: ASR und ESP	1		
93	Behördenmotorschaltung optimierte Fahrzeugsoftware für Einsatzfahrzeuge	1		
94	Außenspiegel breit für Aufbaubreite 2.350 mm	1		
95	Vorbereitung Zulassungsbescheinigung Teil II	1		
96	Fahrgestell in serienmäßiger Lackierung	1		
97	Prüfbuch physisch oder digital	1		
98	Warndreieck gem. StVZO	2		
99	Warnlampe LED gem. StVZO	2		
100	Funkfahrzeugschlüssel mit Funkfernbedienung	2		
101	Unterlegkeil passend zum Fahrzeug	2		
102	Verbandkasten, Verbandstasche gem. StVZO	1		
103	Bordwerkzeug mit geeignetem Wagenheber	1		
104	Ablieferinspektion für Feuerwehrfahrzeuge gem. DIN 1846-2	1		
105	Überführungskosten zum Aufbauhersteller (Los Aufbau) Der Lieferzeitpunkt ist zwingend mit dem Auftraggeber und Aufbauhersteller abzustimmen	1		
106	Geräuschmaßnahmen EG 96/20	1		
107	Angabe der verbindlichen Lieferzeit in Wochen für das Fahrgestell: Beachten Sie hierbei die vorgegeben Lieferfrist!			
			Warenwert	
			19 % MwSt.	
			Gesamtsumme	

ACHTUNG: Füllen Sie nur die Preise im Leistungsverzeichnis aus. Haben Sie Anmerkungen, so geben Sie diese auf einem separaten Begleitblatt mit der jeweiligen Positionsnummer an. Andere Eintragungen im Leistungsverzeichnis außer Preisangaben können zum Ausschluss des Angebotes führen!

Sind Positionen nicht mit Einzelpreis zu benennen, da diese in anderen Preispositionen oder im Gesamtpreis enthalten sind, so ist in der Preisspalte „Serie“, „i.G.“ (im Grundpreis) oder „o.M.“ (ohne Mehrpreis) einzufügen.

Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend. Ist keine Menge eingetragen, so geht man bei der Multiplikation von „1“ als Mengenansatz aus.

Die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen werden wie beschrieben erfüllt:

- ☐ ja ☐ nein, die Abweichungen sind auf einem gesonderten Blatt beschrieben und begründet (führt in der Regel zum Ausschluss des Angebotes; evtl. im Rahmen einer Bieterfrage vor Abgabe des Angebotes zu klären)

Die in den „Bewerbungsbedingungen“ und „Vertragsbedingungen“ genannten Festlegungen werden als bindende Angebotsbestandteile anerkannt.

....., den

.....
(Unterschrift (bei elektronisch übermittelten Angeboten Textform nach § 126 BGB - Firmenname und die Rechtsform sowie der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt))