

Leistungsbeschreibung und –verzeichnis

Los 3: Beladung

13.03.2026

Gerätewagen Logistik GW-L1

Gemeinde Heretsried
Lkr. Augsburg

FF Lauterbrunn

LOS 3

Beschaffung Gerätewagen Logistik GW-L1
Gem. DIN EN 18462+3/ DIN 14502 Teil 1-3/
Gem. DIN 14555-21 (05/2013)
Bei allen Positionen sind im Angebot Hersteller
Fabrikat/Modell und Produktbeschreibung
auszuführen.

Pos.		Stck.	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
	Beladung			
1	Warnwesten aus Polyester, gem. DIN EN 471 bzw. EN ISO 20471 Klasse 2 mit Rückenaufrdruck „FEUERWEHR“, lang geschnittene Form mit V-Ausschnitt, Frontreißverschluss, Seiten mittels Klett verstellbar. Feld auf Brust und Rücken sowie Saum leuchtorange, 2 Reflexstreifen Silber waagrecht rundumlaufend, 2 Reflexstreifen Silber senkrecht über die Schultern laufend, Breite 50 mm, mit Hülle	6		
2	Karton mit min. 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen, gem. DIN EN 455 Einweg-Schutzhandschuh Classic, DIN EN 455:2001-01, DIN EN ISO 374-1:2018-10 Typ B GKLM, DIN EN ISO 374-5:2017-03. Aus Vinyl, nicht gepudert, flüssigkeitsdicht, rechts/links passend, Länge 24 cm, Packung mit 100 Stück im Spenderkarton, ca. 640 g	1		
3	Notfallrucksack mit Klarsichtinnentaschen zur übersichtlichen Sortierung zur Aufnahme und mit der Grundausstattung gemäß DIN 14 142 und DIN 13 155 inkl. Inhalt min 10 Jahre Haltbarkeit PAX SEG-Rucksack Klein rot mit Beschriftung: FEUERWEHR Lauterbrunn	1		
4	Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse mit min. 34A-233B, mit Kfz-Halterung mit abstellbarer Löschpistole gem. DIN EN 3 (alle Teile) Ausführung ist zu beschreiben	2		
5	Explosionsgeschützte Einsatzleuchte o d e r Handscheinwerfer HW-Ex in LED, mit Akku und Einzel-	4		

	Transportladeeinrichtung, Lampen gemäß DIN 14649 Da bei den Feuerwehren der Gemeinde Heretsried bereits vorhanden und aus Gründen der Synergie bei Ausbildung und Wartung: Adalit Modell: Adalit L 4000			
6	Digitales BOS-Handsprechfunkgerät (HRT) für den Einsatzstellenfunk mit Ladegerät Hersteller Sepura	4	Beistellung	Nur lagern
7	Verkehrsleitkegel, 500 mm hoch BAST-geprüft nach TL-Leitkegel, Klasse III, Folie Typ B Recyclingfuß, hohe Standfestigkeit durch niedrigen Schwerpunkt, Stapelung auf der Fußplatte vermeidet Beschädigung der Folie.	6		
8	Euro-Blitz LED zweiseitig, kompakte Ausführung, mit Blei-Gel Akku 6V/4,5AH mit Transportlader. Fabr. Horizont oder mindestens gleichwertig, LED-Technik, LED-Blitzlicht und hinterlegtes Dauerlicht getrennt schaltbar. Gehäuse aus schlag- und wetterfestem Kunststoff mit Aufschrift FEUERWEHR, Gehäusefarbe rot, 4 ausklappbare Füße, stand- und rutschfest durch niedrigen Schwerpunkt. Integrierter Adapter zum Aufsetzen auf Faltsignale. Blitzenergie 0,4 Joule je Seite, Blitzfrequenz ca. 60/min. Laufzeit ca. 50 h, Lichtaustritt zweiseitig. BAST-geprüft nach TL Warnleuchten 90, Klassifizierung WL 4. (LxBxH) 90x185x345 mm Ausführung mit Transportlader, automatische Ladung im Transportlader über an der Gehäuseaußenseite angebrachte Kontakte. Einschließlich Blei-Gel-Akku 6 V/7 Ah.	4		
9	Faltsignal dreiseitig, stabiles Gestell aus Stahlprofil, schirmartiger Federspannmechanismus sorgt für straffe Spannung, Bespannung aus PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe, mit Warndreieck in roter Tagesleuchtfarbe, Aufschrift schwarz, ca. 3,5 kg, Seitenlänge 900 mm, Grundfarbe Gelb selbstleuchtend, mit Aufschrift [2 x FEUERWEHR, 1x UNFALL] Lieferung einschließlich Schutzhülle aus PVC-beschichtetem Gewebe.	2		
10	Mehrzweckleine A 20 K, DIN 14 920. Aus Chemiefaser, rot gefärbt, spiralgeflochten, drallarm, 10 mm Ø. Länge 20 m, einerseits Kausche A 10 und Karabinerhaken C120 (ähnlich DIN 5290), andererseits Augenspleiß, Ø 90 mm; mit Mehrzweckleinenbeutel braun, DIN 14921:2014-02, für Mehrzweckleine DIN 14920:2010-10 Anhang B. Imprägniertes Baumwollsegeltuch, mit Klappe und Steckverschluss, außen mit 2 Ringen für die Trageleine und Gurthaken, innen Ring und Karabiner zum Befestigen der Feuerwehrleine;	2		

	mit Tragleine, DIN 14921:2014-02, zum Umhängen des Mehrzweckkleinenbeutels. Perlon, mit 2 Karabinern, Länge 1 m			
11	Bolzenschneider mit Fanghaken, Messer aus legiertem, induktionsgehärtetem Stahl, Schenkel aus Stahlrohr, pulverbeschichtet, Griffe PVC-ummantelt, Schneidleistung bis Ø 9 mm, Länge 610 mm, ca. 6,5 kg	1		
12	Hooligan Tool PARATECH®, Länge 762 mm, mit Hebelklaue. Multifunktionales Hebel-/Breachwerkzeug (Bauform Halligan) aus gehärtetem Stahl mit chemisch vernickelter Oberfläche und geriffelten Griffen. Klaue 150 mm lang mit Nagelzieher, andere Seite mit Schneide 150 mm hoch und 50 mm breit sowie Spitze 120 mm lang im 90°-Winkel, Länge 762 mm mit Tragesystem PAX, zur Aufnahme eines Hooligan- oder Halligan-Tools zusammen mit einer Axt oder einem Spalthammer. Einschubtasche für Neubautenschlüssel, Gurtband Farbe schwarz, Gurtlänge 1150 mm	1		
13	Dönges FireAXEss, Axtkopf aus gehärtetem Stahl, Stiel aus Fiberglas, 3 kg schwerer Axtkopf aus gehärtetem Stahl mit Kerbe zur Aufnahme eines Hooligan-Tools. Hohe Schlageffizienz, durch die spezielle Form wirkt die maximale Kraft des Schlags auf die obere Hälfte der Klinge, abgeflachte Seite zur Verwendung als Vorschlaghammer, Stiel aus Fiberglas	1		
14	Bügelsäge B gem. DIN 20142 mit Sägeblattspanner	1		
15	Spaten 850 gem. DIN 20127, Spatenblatt schwarz gepulvert, Blattgröße 285x180 mm, mit 2 Federn, CY-Stiel aus Eschenholz,	1		
16	Warndreieck gem. StVZO	1	Beistellung	Nur lagern
17	Warnleuchte gem. StVZO	1	Beistellung	Nur lagern
18	6 m Ratschengurt 2 teilig, 2.000 daN, 50 mm breit, mit Beidseitigen Zwei-Strang-Spitzhaken Festende: 500 mm lang, Ratschengurt: 5.500 mm lang Direktzug: 2.000daN (kp) orange	8	Beistellung	Nur lagern
19	20 Stk Antirutschmatte 250x250x8 Erfüllt die Vorgaben nach VDI-Richtlinie 2700 Blatt 15 aus PU-gebundenem Gummigranulat aus sortenreinem Kautschuk, Mittlerer Gleitreibwert $\mu = 0,8$	1	Beistellung	Nur lagern
20	Randschaufel aus Leichtmetall, mit 6-fach genieteter Dülle, Blattmaß 380x380 mm, mit Buchenstiel 1300 mm lang, ca. 2 kg	1		
21	Stoßbesen, Breite 600 mm, Körper Holz, Borsten Elaston, aufgeschraubter, mit Stiel aus Hartholz, Länge 1,40 m. Geeignet für groben Schmutz im Außenbereich, nassfest Fabrikat Schmiedetechnik Friedrichstal oder mindestens gleichwertig	1		
22	Anhaltestab (Winkerkelle) LED PLUS, aus schlagfestem Kunststoff, Länge 450 mm, Signalscheibe 200 mm Ø mit reflektierender Aufschrift, Lederschlaufe. Verstärktes Übergangsstück zwischen Handgriff und Kopfteil, Lederschlaufe. Großer Reflektor für weitreichende Signalwirkung, LED-Einsatz für höhere	2		

	Beleuchtungsstärke bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch. Betrieb durch 3 im Handgriff untergebrachte Babyzellen à 1,5 V (mitzuliefern), Beidseitig beleuchtet, beidseitig 4 rote LEDs mit Aufschrift "Halt Feuerwehr" auf rotem Grund, sowie zusätzlich je 9 weiße LEDs zur Beleuchtung der Signalscheibe			
23	Räummulde ähnlich DIN 14060 aus Edelstahl V4A, konisch, stapelbar, 2 Klappgriffe, (LxBxH) 600x400x120 mm, ca. 4,5 kg	1		
24	Überführungskosten zum Auftraggeber/Aufbauhersteller Die Lieferung der gesamten Beladung für das Fahrzeug hat jeweils komplett, betriebsbereit zusammengebaut in jeweils einer Lieferung termingerecht mit Lieferschein / Kommissionsnummer, an eine von Auftraggeber festgelegt Lieferadresse kostenlos zu erfolgen.	1		
26	Angabe der Lieferzeit in Wochen: _____			
			Warenwert	
			19 % MwSt.	
			Gesamtsumme	

ACHTUNG: Füllen Sie nur die Preise im Leistungsverzeichnis aus. Haben Sie Anmerkungen, so geben Sie diese auf einem separaten Begleitblatt mit der jeweiligen Positionsnummer an. Andere Eintragungen im Leistungsverzeichnis außer Preisangaben können zum Ausschluss des Angebotes führen!

Sind Positionen nicht mit Einzelpreis zu benennen, da diese in anderen Preispositionen oder im Gesamtpreis enthalten sind, so ist in der Preisspalte „Serie“, „i.G.“ (im Grundpreis) oder „o.M.“ (ohne Mehrpreis) einzufügen.

Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend. Ist keine Menge eingetragen, so geht man bei der Multiplikation von „1“ als Mengenansatz aus.

Die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen werden wie beschrieben erfüllt:

☐ ja ☐ nein, die Abweichungen sind auf einem gesonderten Blatt beschrieben und begründet (führt in der Regel zum Ausschluss des Angebotes); kann ggfs. im Rahmen einer Bieterfrage vor Abgabe des Angebotes geklärt werden.

Die in den „Bewerbungsbedingungen“ und in den „Vertragsbedingungen“ genannten Festlegungen sowie die Vorbemerkungen zum Los werden als bindende Angebotsbestandteile anerkannt.

....., den

.....
(Unterschrift (bei elektronisch übermittelten Angeboten Textform nach § 126 (b) BGB -Firmenname und die Rechtsform sowie der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt))