

Bewertungsmatrix Aufbau						
		Max. Punktzahl	Gewichtung	max. Punktzahl gewichtet		erreichte gewichtete Punkte
Anzahl Bieter					Bieter 1	
1. Preis						
Preis		100	60,0%	60,0		
					Punkte	60,0
Das Angebot mit dem niedrigsten Angebotspreis erhält die maximale Punktzahl von 100 Punkten. 0 Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem doppelten des niedrigsten Angebotspreises. Alle Angebotspreise darüber erhalten 0 Punkte. Die Punktebewertung für die dazwischenliegenden Angebotspreise erfolgt über eine lineare Interpolation. D.h. ein x% vom niedrigsten Angebotspreis teureres Angebot erhält x% weniger Preispunkte.						
					Angebotspreis:	
2. Leistungskriterien		100	40,0%	40,0	Summe der Punkte der einzelnen Positionen:	
					0	Punkte
						0,0
2.1. Technische Eigenschaften / Ausführung						
2.1.1. Aufbau mit Rahmen:						
mit Hilfsrahmen: 1 Punkt; ohne Hilfsrahmen: 0 Punkte						
2.1.2. Material des Aufbaus:						
Eloxiertes Alu: 2 Punkte, versiegeltes Alu, Edelstahl, GFK o. Stahl: 0 Punkte						
2.1.3. Sitzausführung Mannschaftsraum:						
Einzelstuhlgestell: 5 Punkte; anderen Ausführung: 0 Punkte						
2.1.4. B-Druckabgänge						
Außerhalb Traversenkasten/Geräteräume: 2 Punkte, außerhalb und innerhalb Traversenkasten/Geräteräume: 1 Punkt; innerhalb: 0 Punkte						
2.1.5. Feuerlöschkreislampe:						
Einstufig: 1 Punkt; Zweistufig: 0 Punkte						
2.1.6. Ausführung des Lichtmastes						
Anzahl und Leistung der Scheinwerfer						
Ausführung der Leuchtmittel						
Scheinwerfer drehbar						
gegeneinander verdrehbar: 2 Punkte; nicht gegeneinander verdrehbar: 0 Punkte						
Lichtleistung der Scheinwerfer						
≥theoretisch 90.000 lm: 5 Punkte; <theoretisch 90.000 lm und >theoretisch 80.000 lm: 1 Punkt; ≤ theoretisch 80.000 lm: 0 Punkte						
2.1.7. Ausführung der Auftritte Mannschaftsraum						
Aus UVV Gründen optimale Ein- und Aussteigemöglichkeit notwendig; pneumatisch bzw. mechanisch abklappbare Tritte: 2 Punkte, andere Ausführung: 0 Punkte						
Trittstufe aus Metall/Alu-Riffelblech: 2 Punkte; anders: 0 Punkte						
2.1.8. Ausführung Mannschaftsraum:						
Als Modul getrennt von Fhs. Und Aufbau: 2 Punkte; aufbauintegriert oder fahrerhausintegriert oder anders: 0 Punkte						
2.1.9. Ausführung Boden Aufbaudach:						
Alu-Riffel-Blech: 2 Punkte; andere 0 Punkte						
2.1.10 Umfildbeleuchtung:						
mit LED Langfeldleuchten: 5 Punkte; mit LED Lichtband, LED-Scheinwerfer oder andere Ausführung: 0 Punkte						
2.1.11 Löschwassertank:						
Durchflussmenge Fülleitungen:						
≥= 2000 l: 3 Punkte; 1.999 bis 1.500 l: 1 Punkt; <1.500l: 0 Punkte						
Max Fülldruck						
≥=10 bar: 3 Punkte; 9 bis 6 bar: 1 Punkt; < 6 bar: 0 Punkte						
2.1.12 Material Oberfläche Bordwandklappen:						
Alu-Riffel: 1 Punkt; Anti-Rutsch-Beschichtung oder andere: 0 Punkte						
2.1.13 Ausführung Schließmechanismus						
AZ-Lock: 5 Punkte, Barlock oder andere: 0 Punkte						

Bewertungsmatrix Aufbau							
		Max. Punktzahl	Gewichtung	max. Punktezahl gewichtet	Bieter 1		erreichte gewichtete Punkte
	Anzahl Bieter						
2.2.	Wartungs- und Reparaturfreundlichkeit						
2.2.1.	Variable Geräteräume horizontal und vertikal? dreidimensional: 5 Punkte; horizontal und vertikal: 2 Punkte; anders: 0 Punkte						
2.3.	Funktionalität						
2.3.1.	Löschwassertank ≥ 2.000l: 5 Punkte; <2.000 l und ≥ 1.600 l: 2 Punkte; <1.600 l: 0 Punkte						
2.3.2.	Verlastung der PFPN im Tiefraum auf Auszug/Schwenkelement: 5 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte						
2.3.3.	Spritzschutz im Radkasten Schmutzabweisblech und Steinschlagschutz vorhanden: 2 Punkte; teilweise oder nicht vorhanden: 0 Punkte						
2.3.4.	Beleuchtung Mannschaftsraum: durchgehendes, großflächiges Leuchtfeld: 3 Punkte; Mehrere separate Leuchtfelder oder Lichteiste in Griffstangen bzw. andere Ausführung: 0 Punkte						
2.3.5.	Größe Notausstiegsfläche: > 4.300 cm²: 3 Punkte; 4.299 bis 4000 cm²: 1 Punkte; < 4000 cm²: 0 Punkte						
2.3.6.	Anzeige Wassermenge: LED Anzeige mit Helligkeitsanpassung: 2 Punkte; Schauglas: 1 Punkt; andere Ausführung: 0 Punkte						
2.3.8.	Schutz Rollladen Rolladenkassette hochgezogen auf Fahrzeugdach und dadurch größeres Stauvolumen: 5 Punkte; Innenschutzblech für seitliche GR: 1 Punkt; ohne Schutz: 0 Punkte Rolladenführung schränkt Geräteraum nicht ein: 2 Punkte; schränkt ein: 0 Punkte						
2.3.9.	Sondersignalanlage Seitliche Blaulichtfelder über Geräteräumen: 3 Punkte; keine seitliche Blaulichtfelder über Geräteräumen: 0 Punkte						
2.3.10	Füllleitungen innerhalb des Heckgeräteriums: 2 Punkte; ausserhalb: 0 Punkte						
2.3.11	Hygienewand Push-to-open-Funktion: 2 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte						
2.3.12	Feuerlöschkreiselpumpe: Kavitationswarneinrichtung vorhanden: 3 Punkte; nicht vorhanden: 0 Punkte						
2.3.13	Haltestangen Einstieg: zwei durchgehende Haltestangen links und rechts : 2 Punkte; eine durchgehende Haltestange und eine Haltegriff oder andere Ausführung: 0 Punkte						

Bewertungsmatrix Aufbau							
		Max. Punktzahl	Gewichtun g	max. Punktezahl gewichtet	Bieter 1		erreichte gewichtetet Punkte
	Anzahl Bieter						
2.3.14	Saugeingang Größe A:						
	Umschalten zwischen Tank- und Saugbetrieb:						
	mit Schwenklappe: 3 Punkte; Kugelhahn: 1 Punkt; Elektropneumatisch oder andere Ausführung: = Punkte						
2.3.15	Auftritte Mannschaftsraum						
	Anzahl: 3 oder mehr: 2 Punkte; weniger als drei: 0 Punkte						
2.4.	Kundendienst/Service						
2.4.1.	Angabe der Länge der Ersatzteilversorgung						
	≥30 Jahre: 2 Punkte, 25-<30Jahre: 1 Punkt, ≤25 Jahre: 0 Punkte						
2.4.2.	Angabe der Gewährleistungsdauer gegen Durchrosten						
	≥12 Jahre: 1 Punkt, <12-<10Jahre: 1 Punkt, ≤10 Jahre: 0 Punkte						
	Gesamtpunktzahl:				Preispunkte + Leistungspunkte		60,0
	Datum:						
	Namen der Bewerter:						
	Unterschrift Protokollführer:						