

Fassadenabdichtung diffusionsdicht

Fensterbank mit 2cm Überstand,
Vollholz Lärche geölt, nicht sichtbar
montiert (VE 304)

Luftungsgerät

Bodenplatte Aufbau BP 02

- | | |
|---------------------------|-------|
| 7. Feuchtigkeitssperre | - |
| 6. Stb. Fundamentplatte | 250mm |
| 5. Abdichtung Bodenplatte | - |
| 4. Schaumglasschotter | 480mm |
| 3. Geotextil | - |
| 2. Schotteschicht | 50mm |
| 1. Erdplanum | - |

$\pm 0,00$

Feuchtigkeitssperre

VE 319 - Bodenbelagsarbeiten

VE 302 - Baumeisterarbeiten

Fassadenabdichtung diffusionsoffen

-Fensterbrett

Mineralwolle WLG 035,
d=28cm

Schaumglasplatten WLG 040

Sockelblech Alu (VE 305)
RAL 3 n. Angabe AG

Außenbelag Gemäß
Außenanlagenplanung

-0,01⁵ OK Gelände

Magerbeton

Noppenbahn

Bodenplatte
Beton, d=25cm

Dämmung 100
Schaumglasschotter, $d=48\text{cm}$

Abdichtung Bodenplatte

Schutzfolie

70

VE 302 - Baumeisterarbeiten

-0,94

VE 301 - Verbau / Erdbau

-0,99

Geotextil

Schotter:

Baugrund