

**Leistungsbeschreibung und –verzeichnis**  
**Los 3: Beladung**

27.03.2026

**Feuerwehrfahrzeug**  
**Versorgungs-Lastkraftwagen VS-L**

**Stadt Pocking**  
**Lkr. Passau**  
**FF Indling**

**LOS 3**

**Beladung**

Es sind die Vorgaben der DIN EN1846 und DIN 14502 Teil1-3 sowie die nachfolgend beschriebenen zusätzlichen Anforderungen einzuhalten. Bei allen Positionen sind im Angebot Hersteller, Fabrikat/Modell und Produktbeschreibung auszuführen.

Pos.		Stck.	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
	<b>Beladung</b>			
	<b>Zu allen Positionen sind mit dem ausgefüllten LV auf einem separaten Beiblatt die Hersteller, das Fabrikat bzw. Modell und (falls im LV gefordert) die Produktbeschreibung zu nennen.</b>			
1	Warnwesten leuchtgelb aus Polyester, gem. DIN EN 471 bzw. EN ISO 20471 Klasse 2 mit Rücken- und Brustaufdruck on Orangen Kontrastfeld „FEUERWEHR“, lang geschnittene Form mit V-Ausschnitt, Frontreißverschluss, Seiten mittels Klett verstellbar. Feld auf Brust und Rücken sowie Saum leuchtorange, 2 Reflexstreifen Silber waagrecht rundumlaufend, 2 Reflexstreifen Silber senkrecht	6		
2	Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse mit min. 34A-183B, mit Kfz.-Halterung, gem. DIN EN 3 (alle Teile) mit abstellbarer Löschpistole  Ausführung ist zu beschreiben	1		
3	Feuerwehroleine FL 30-KF im Feuerwehrmehrzweckbeutel mit Trageleine gem. DIN 14920 und 14922, aus Markenpolyesterfasern endlos spiralflochten, hochfest, Ø 10 mm, ca. 2,5 kg: Länge 30 m, eine Seite Kausche A 10 mit eingespleißtem Karabinerhaken Typ F DIN 5290, andere Seite Augenspleiß Ø 90 mm, farblich codiert (Unterscheidung zur Mehrzweckleine) mit Beschriftung.  Feuerwehrmehrzweckbeutel DIN 14922  Zum Transport einer Feuerwehroleine nach DIN 14920	4		

	gem. DIN 14922:2011:04 Baumwoll-Mischgewebe, flammhemmend imprägniert, mit Klappe, verschließbar mittels Metallschnalle mit Steckschloss. Tragegurt mit Notlöseeinrichtung mit farblich gekennzeichnetem Auslöseindikator, bei einer Belastung von 250 N reiend, lngenverstellbar mittels Metallschnalle, Lnge 1000 mm, Breite 45 mm. Farbe schwarz mit Reflexstreifen gelb/silber/gelb V-frmig auf dem Beutel und auf der Klappe, nicht maschinenwaschbar			
4	Kappmesser mit Lederschutzhlle	1		
5	Gurtmesser mit Lederschutzhlle	1		
6	Notfallrucksack mit Klarsichtinnentaschen zur bersichtlichen Sortierung zur Aufnahme und mit der Grundausstattung gem DIN 14 142 und Inhalt min. 10 Jahre mit Beatmungsbeutel, Fabrikat Dnges oder mindestens gleichwertig, komplett zerlegbar und einfach zu desinfizieren. Druckbegrenzungsventil, Maskenanschluss nach ISO-Norm, Material (Beatmungsbeutel und Korpus aus PVC sowie Dichtungen und Membrane aus Silikon), empfohlen fr Masken Gre 3, 4 und 5, Inhalt 1.700 ml, Gewicht 550 g, mit je 1 Beatmungsmaske mit Ventil Gre 3 fr Jugendliche und Gre 5 fr Erwachsene, sowie Reservoir fr Beatmungsbeutel, Fabrikat Dnges oder mindestens gleichwertig, fr Beatmungsbeutel, erforderlich bei Verwendung einer Sauerstoffflasche. Korpus zum Einkletten von Innentaschen, Deckel zur Aufnahme von Dokumentation und Kleinmaterial, mit Klarsicht Innentaschenset. mit beidseitig geschlossener Oberflche zur besonders effektiven Reinigung und Desinfektion, PES-Gewebe mit beidseitiger PVC-Beschichtung, ca. 650 g/m <sup>2</sup> , Farbe rot, Reflexstreifen silber und gelb, mit Aufschrift FF Indling  PAX SEG-Rucksack oder min. gleichwertig.	1		
7	Infektions-Schutzhandschuhe, DIN EN 455. Aus Nitril, puderfrei, flssigkeitsdicht, rechts/links passend. Packung mit 100 Stck im Spenderkarton, ca. 680 g  [Gr. L x1 Pack. Gr XL x1 Pack]	2		
8	Explosionengeschtzte LED Handleuchte Groe Druckknopfschalter fr sehr gute Bedienbarkeit auch mit Handschuhen, Gleichzeitiges Nah- und Distanzlicht, 3 verschiedene Leuchtstrken fr 4, 6 oder 8 h Leuchtdauer, Blinklichtfunktion in 5 Intervallstufen. Anzeige der verbleibenden Einsatzzeit minutengenau auf digitalem OLED-Display, Meldung bei schwachem Akku 15 min vor dem Abschalten, automatischer Auf- und Entlademodus zur Pflege des Akkus, dort enthaltener automatisch startender Selbstprfmodus. Antistatisch, groer Druckknopfschalter fr sehr gute Bedienbarkeit auch mit Handschuhen, Halteclip.	6		

	<p>Norm: DIN 14649:2024-08  Leuchtmittel: LED  Leuchtdauer: 6-24 h  Stromversorgung: Lilon-Akku  EX-geschützt: Ja  Schutzart: IP67  Gehäuse: Thermoplast  Lampenkopf: -20/0/30/60/90° schwenkbar  Farbe: Gelb/Schwarz  Gewicht: 530 g</p> <p>Da bei der FF Indling bereits vorhanden und somit aus Gründen der Kompatibilität, Wirtschaftlichkeit und einheitlicher Ausbildung:</p> <p>Fabrikat: Adalit Modell: L-4000 mit Akku und Einzeltransportladehalterung (auch für Modellreihe 3000 passend)</p>			
9	Warndreieck gem. StVZO	2	Beistellung	Nur lagern
10	Warnlampe gem. StVZO	2	Beistellung	Nur lagern
11	<p>Verkehrsleitkegel, 500 mm hoch, DIN EN 13422:2009-08. PE, rot/weiß, vollretroreflektierend, stapelbar. Recyclingfuß, hohe Standfestigkeit durch niedrigen Schwerpunkt, Stapelung auf der Fußplatte vermeidet Beschädigung der Folie.  BAST-geprüft, TL-Leitkegel, Klasse III, Folie Typ B</p>	5		
12	<p>Euro-Blitz LED zweiseitig, kompakte Ausführung, mit Blei-Gel Akku 6V/4,5AH mit Transportlader.</p> <p>Fabr. Horizont oder mindestens gleichwertig,</p> <p>LED-Technik, Gehäuse aus schlag- und wetterfestem Kunststoff mit Aufschrift FEUERWEHR, Gehäusefarbe gelb, 2 ausklappbare Standbügel, stand- und rutschfest durch niedrigen Schwerpunkt. Integrierter Adapter zum Aufsetzen auf Faltsignale.  Blitzenergie 0,4 Joule je Seite, Blitzfrequenz ca. 60/min. Laufzeit ca. 25 h, Lichtaustritt zweiseitig. BAST-geprüft nach TL Warnleuchten 90, Klassifizierung WL 4.  (LxBxH) 90x185x345 mm  Ausführung mit Transportlader, automatische Ladung im Transportlader über an der Gehäuseaußenseite angebrachte Kontakte. Einschließlich Blei-Gel-Akku 6 V/4,5 Ah.</p> <p>Die Ausführung ist zu beschreiben.</p>	4		
13	<p>Faltsignal dreiseitig, stabiles Gestell aus Stahlprofil, schirmartiger Federspannmechanismus sorgt für straffe Spannung, Bespannung aus PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe, mit Warndreieck in roter Tagesleuchtfarbe, Aufschrift schwarz, Seitenlänge 900 mm, Grundfarbe gelb retroreflektierend,</p>	2		

	mit Aufschrift je 2 x FEUERWEHR, UNFALL, Lieferung einschließlich Schutzhülle aus PVC-beschichtetem Gewebe.			
14	Anhaltstab (Winkerkelle) LED PLUS, aus schlagfestem Kunststoff, Länge 450 mm, Signalscheibe 200 mm Ø mit reflektierender Aufschrift, Lederschlaufe. Verstärktes Übergangsstück zwischen Handgriff und Kopfteil, Lederschlaufe. Großer Reflektor für weitreichende Signalwirkung, LED-Einsatz für höhere Beleuchtungsstärke bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch. Betrieb durch 3 im Handgriff untergebrachte Babyzellen à 1,5 V (mitzuliefern), Beidseitig beleuchtet, beidseitig 4 rote LEDs mit Aufschrift "Halt Feuerwehr" auf rotem Grund, sowie zusätzlich je 9 weiße LEDs zur Beleuchtung der Signalscheibe	2		
15	Bolzenschneider (nachstell- und auswechselbare Messer aus Chrom-Schneidleistung min. 12 mm), Vanadium-Stahl, Schneidleistung bis Ø 13 mm, Länge 910 mm	1		
16	Digitale BOS-Handsprechfunkgerät für den Einsatzstellenfunk (HRT) mit Kfz-Ladeerhaltung	4	Beistellung	Nur lagern
17	Feuerwehr-Werkzeugsatz, DIN 14881, im Aluminiumkasten DIN 14880-3-LM, mit Aufschrift "Handwerkzeug" und Schaumstoffeinsätzen, (LxBxH) 600x400x150 mm Satz bestehend aus: Werkzeug-Satz bestehend aus 1 St. Schlitzschraubendreher isoliert 2,5 mm; 3 St. Schlitzschraubendreher 4, 6,5 und 8 mm; 3 St. Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 1-3; 1 St. Winkelschraubendreher Schlitz; 1 St. Winkelschraubendreher Kreuzschlitz; 1 Satz Innensechskant-Stiftschlüssel lang mit Kugelkopf 1,5-10 mm; 1 Satz Innensechsrund-Stiftschlüssel (Torx) mit Kugelkopf Nr. 15 bis Nr. 45; 18 St. Maulringschlüssel 8-32 mm; 1 St. verstellbarer Maulschlüssel 200 mm; 1 St. Steckschlüsselsatz im Kasten, 8-24 mm; 1 St. Neubautenschlüssel; 1 St. Schaltschrankschlüssel; 1 St. Schlosserhammer 500 g; 1 St. Splintentreiber 4 mm; 1 St. Kantenzange 250 mm; 1 St. Gripzange 250 mm; 1 St. Eckrohrzange 1-1/2; 1 St. Wasserpumpenzange 250 mm; 1 St. VDE Seitenschneider 160 mm; 1 St. VDE Kombizange 160 mm; 1 St. VDE Flachrundzange; 1 St. Metallbügelsäge 300 mm; 10 St. Sägeblätter doppelseitig; 1 St. Hebeleisen 400 mm; 1 St. Flachmeißel 200 mm mit Handschutz; 1 St. Sicherheitsmesser; 1 St. Rollbandmaß 3 m; 1 St. Schutzbrille	1		

	Werkzeugsätze nach DIN im Aluminiumkasten, mit passgenauen Schaumstoffeinsätzen mit kunststoffverstärkten Böden zur übersichtlichen Anordnung des Werkzeugs und einfachen Kontrolle auf Vollständigkeit.  Fabrikat Munk Rettungstechnik oder mindestens gleichwertig			
18	Festzeltgarnitur klappbar, bestehend aus Tisch und zwei Bänken, Ausführung Länge 220 cm Breite 50 cm , in Brauereiqualität, Kiefer lackiert, Beine Metall, korrosionsgeschützt grün lackiert, mit umlaufendem Winkeleisen, Platten unten 1x oben 2x lackiert mit 3 Stapelleisten	1		
19	Zurrgurt 2 teilig mit Ratsche, 6m Länge, 50 mm Bandbreite, orange, DIN EN 12195-2, beide Enden mit Doppelspitzhaken, gerade Zug LC 2000 daN	6		
20	Zurrgurt 2 teilig mit Ratsche, 4m Länge, 35 mm Bandbreite, grün, DIN EN 12195-2, beide Enden mit Doppelspitzhaken, gerade Zug LC 1000 daN	6		
21	Antirutschmatten Pads 200x100x8 mm aus Gummigranulat	24		
22	Kantenschutzschiene Doppelsteg Orange 190x190x19 mm	8		
23	Kantenschutz für Gurtbandbreite 50 mm aus Kunststoff	12		
24	Tragbarer Feuerlöscher mit 9l Wasser fluorfrei, Schaummittel in separater Kartusche Leistungsklasse mit min. 27A-183B, mit Kfz.-Halterung Schlagknopf und abstellbarer Löschpistole.Frostsicher -20 grad gem. DIN EN 3 (alle Teile)  Löschmitteleinheiten 9/9  Ausführung ist zu beschreiben	1		
25	<b>Die Lieferung der gesamten Beladung hat komplett, betriebsbereit zusammengebaut in einer Lieferung termingerecht mit Lieferschein / Kommissionsnummer, mit allen notwendigen Bedienungsanleitungen und Zertifizierungen in Einem DIN A4 Ordner und/oder auf USB-Stick an eine von Auftraggeber festgelegt Lieferadresse kostenfrei zu erfolgen.</b>	1		
26	Angabe der Lieferfrist in Wochen bei Auftragsvergabe: _____Wochen			
			<b>Warenwert</b>	
			<b>19 % MwSt.</b>	
			<b>Gesamtsumme</b>	

--	--	--	--	--

ACHTUNG: Füllen Sie nur die Preise im Leistungsverzeichnis aus. Haben Sie Anmerkungen, so geben Sie diese auf einem separaten Begleitblatt mit der jeweiligen Positionsnummer an. Andere Eintragungen im Leistungsverzeichnis außer Preisangaben können zum Ausschluss des Angebotes führen!

Sind Positionen nicht mit Einzelpreis zu benennen, da diese in anderen Preispositionen oder im Gesamtpreis enthalten sind, so ist in der Preisspalte „Serie“, „i.G.“ (im Grundpreis´) oder „o.M.“ (ohne Mehrpreis) einzufügen.

Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend. Ist keine Menge eingetragen, so geht man bei der Multiplikation von „1“ als Mengenansatz aus.

Die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen werden wie beschrieben erfüllt:

- ja       nein, die Abweichungen sind auf einem gesonderten Blatt beschrieben und begründet (führt in der Regel zum Ausschluss des Angebotes); ggfs. im Rahmen einer Bieterfrage vor Abgabe des Angebotes zu klären.

Die in den „Bewerbungsbedingungen“ und in den „Vertragsbedingungen“ genannten Festlegungen sowie die Vorbemerkungen zum Los werden als bindende Angebotsbestandteile anerkannt.

....., den .....

.....  
*Unterschrift (bei elektronisch übermittelten Angeboten Textform nach § 126 BGB - Firmenname und die Rechtsform sowie der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt)*