



Abkürzungen			
OK	Oberkante	FB	Fertigfußboden
UK	Unterkante	RB	Rohtaubboden
RO	Rohecke	KB	Kernbohrung
RDS	Reinigungsgerüst	D	Durchmesser
BRH	Brusthöhe über OK/FB	RG	Regenfallrohr
RR	Raumhöhe (Roibaue)	HK	Heißkörper
E/H	Elektro / Heizung /	UV	Untervertiefung
L/S	Leitung / Sanitär	UEZ	Überzug
UZ	Unterzug	RO-A	Revisionsöffnung Sinksinken (75 x 75)
VK	Vorderkante	RO-B	Revisionsöffnung Sinksinken (75 x 100)
T30-R	Feuerschutzstufe T30 nach DIN 58160, selbstschließend	VD	Tür während deschlüsselt
T30-R	Feuerschutzstufe T30 nach DIN 58160, selbstschließend	D	Tür deschlüsselt
T30-R	Feuerschutzstufe T30 nach DIN 58160, selbstschließend	FS	Tür während des Schlüsselt
VDS	Tür während des Schlüsselt	F30	Brandschutzverglasung (max 60 x 90)
		F30	Brandschutzverglasung (max 60 x 90)

Darstellung

— Aufsehtlinie
○ Detail
--- Untersichtslinie
→ Achse

952-A 952-B

UK Rappe UK AHD UK BSt. UK Aufbeton UK RD UK Dach UK Spalten

WICHTIGE HINWEISE:

- Bemessung von Tür-, Raum-, Sturz- und Brüstungshöhen ab OK FB
- Die Zeichnung ist in allen Fällen bindend für die Ausführung
- Planänderungen nur mit Genehmigung des Architekten
- sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen
- Ausführungen der Installationen HLÜ und ELT nur in Verbindung mit Planunterlagen der Fachplaner
- eingetragene Brandschutzanforderungen nur informativ, Ausführung nach Planunterlagen der Fachplaner

Unstimmigkeiten sind den Architekten unverzüglich mitzuteilen

03
INDEX

Lageplan

A site plan showing the layout of the building complex. The plan includes several rectangular buildings, some with internal courtyards. A blue square highlights a specific building. A compass rose is located in the bottom left corner, and a scale bar is in the bottom right corner. The plan is oriented with North at the top.

