

This architectural elevation drawing shows a building facade with a gabled roof. The drawing is divided into three main horizontal sections, each with its own set of annotations and elevation markers. The top section features a gabled roof with a peak elevation of +8.545. The middle section has a flat roof with a height of +4.525. The bottom section is at the ground level, marked +0.00 = +596.15. The facade includes several windows and doors, with specific types and dimensions noted. Technical annotations for cladding and structural elements are provided throughout the drawing. Grid lines F3.1 through F3.6 are used to reference specific vertical positions.

Materialien					
	Stahlbeton Güten nach Statik		WU-Beton Güten nach Statik		Beton unbewehrt
	Mauerwerk		Estrich		Holzträger
	Brettspernholz		Brettschichtholz		Abbruch
	Baubuche FSI BU		Dämmung Mineralwolle		Dämmung EPS
	Dämmung Mineralwolle		Dämmung XPS		Dämmung Schampus
	Dämmung XPS		Dämmung PUR		Dämmung Glasfaser
	Stahl		Aluminium		Kiestragschicht Untergrund tragfähig
	Gelände		Sandwichpaneel Ausschüttung		Kies Hinterfüllung verdrichtet
	Sandwichpaneel des Lüftungspans		Brandsperre, Hochdruck		

OK	Oberkante	FB	Fertigfußboden
UK	Unterkante	RB	Rohfußboden
RD	Rohdecke	F30	Brandschutzverglasung (hier EI 30)
120/60	Fassadenpfosten	F90	Brandschutzverglasung (hier EI 90)
	(GP) = optional Ausführung eines geteilten Pfostens möglich	AT1	Autentür AT1 ff.
		F1	Fenster F1 ff.
GT1	Glastyp gem. Liste	LG	Leitungsgerät mit Bausplanauf

OK RD	OK Rohdecke	OK FB	OK Fertigfußboden
UK RD	UK Rohdecke	UK AB	UK Abhangendecke
M ₀	Motor Sonnenschutz an Vorderkante Balkon, ZIP-Schiene	M ₀	Motor Verdunkelung innenliegender (teilw. mit Akkupufferung)
M ₁	Motor Sonnenschutz an Fassade, ZIP-Schiene	M _{1-NRA}	Motor Lüftungslamelle (NRA)
		M ₁	Motor Lüftungslamelle

Blitzschutz an Fassade und PR-Fassade geführt

Regenfallrohr mit Blitzschutz

Planänderung des angezeigten Indexes

Detail

Detailverweis mit Zeichnungsnummer

Achse

Sonnenschutz, Verdunkelung

Verdunkelung, Vorhang innenliegend

WICHTIGE HINWEISE:

- Bemessung von Tür-, Raum-, Sturz- und Brüstungshöhen ab OK FB
- Die Zeichnung ist in allen Fällen bindend für die Ausführung
- Planänderungen nur mit Genehmigung des Architekten
- sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen
- Ausführungen der Installationen HLS und ELT nur in Verbindung mit Planunterlagen der Fachplaner
- eingetragene Brandschutzanforderungen nur informativ, Ausführung nach Planunterlagen Fachplaner

Unstimmigkeiten sind den Architekten unverzüglich mitzuteilen

03

DEX

Bauvorhaben	Neubau Schulcampus Deisenhofen
Adresse	ZV staatl.weiterf. Schulen im Süden des LK München Schulstraße 5 / 7, Sauerlacher Straße 10 / 12, 82041 Deisenhofen ±0,00 = +596,15 ü NNH

Planinhalt	FOS Ansicht Süd C
Plannummer	SCD_XXFXXX_ARC_H&R_5_AN_AS_01309_C_F_03_

Datum, Maßstab	24.04.26	1:50
----------------	----------	------

Bauherr	ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München Alpenstraße 11 82041 Oberhaching
---------	--

Planstand	Index	Datum	Änderung
	WP2	21.06.24	
	WP2.1	16.09.24	
	WP2.2	28.02.25	Sonnenschutz entfällt
	00	28.02.25	
	01	16.04.25	Motor entfällt
	02	06.08.25	Balkone angepasst, Motor ergänzt
	03	18.12.25	Türen angepasst, Blitzschutz verschoben

Lageplan

