

Leistungsbeschreibung und –verzeichnis

Los 3: Beladung

06.05.2026

Einsatzleitwagen ELW 1

Stadt Donauwörth

Feuerwehr Donauwörth

Los 3

Es sind die Vorgaben der DIN SPEC 14507-2, DIN EN1846 und DIN 14502 Teil1-3 sowie die nachfolgend beschriebenen zusätzlichen Anforderungen einzuhalten.

Sind in der Leistungsbeschreibung Typbezeichnungen oder national technische Spezifikationen, Zulassungen oder Normen aufgeführt, so gilt grundsätzlich der Zusatz „mindestens gleichwertig“.

Pos.		Stk.	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
	Beladung			
	Zu allen Positionen sind mit dem ausgefüllten LV auf einem separaten Beiblatt die Hersteller, das Fabrikat bzw. Modell und (falls im LV gefordert) die Produktbeschreibung zu nennen.			
1	Warnweste in leuchtgelb mit leuchtoranger Saumeinfassung mit Frontreißverschluss, leuchtorangfarbenes Feld auf Brust und Rücken, Aufschrift FEUERWEHR auf Brust und Rücken in silberreflektierender Schrift, zwei silberne rundumlaufende Reflexstreifen waagrecht sowie senkrecht über die Schultern, gem. DIN EN ISO 20471 - Klasse 2, mit Aufbewahrungstasche Fabikat tacfrist oder mindestens gleichwertig	4	Beistellung	Nur lagern
2	Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse mit min. 34A-233B, 1o Löschmitteleinheiten, mit Kfz.-Halterung gem. DIN EN 3 (alle Teile), Schlagknopffunktion, innen liegende Treibmittelflasche, Armaturen aus hochfestem Polyamid, Schlauchleitung aus synthetischem Kautschuk mit abstellbarer Löschpistole und Wandhalter.	1		

3	Tragbarer Feuerlöscher mit 2 kg-CO2 und einer Leistungsklasse mind. 89B, mit KFZ-Halterung, gem. DIN EN 3	1		
4	Notfallrucksack mit Klarsichtinnentaschen zur übersichtlichen Sortierung zur Aufnahme und mit der Grundausrüstung gemäß DIN 14 142 und DIN 13 155 Notfallrucksack First Responder mit Füllung Basic nach DIN 13155:2016-03. Rucksack PAX SEG groß, mit Innentaschenset 1 geschweißt. Aus PAX-Plan Farbe rot, Reflexstreifen gelb und silber, (BxHxT) 365x520x230 mm, ca. 6,0 kg (gefüllt); Füllung nach DIN 13155:2016-03 besteht aus: Einweg Ambu Spur 2 Erwachsene inkl. Beatmungsmasken Gr. 2, 3 und 4 3x Guedeltuben 2x Larynx-Tuben 1x Standard-Blutdruckmessgerät mit Stethoskop 1x 100 ml Handdesinfektionsmittel 2x Universalschienen 1x Diagnostikleuchte 6x Absaugkatheter 1x Eco-Handabsaugpumpe 1x Verbandsschere 1x Satz Verbandmaterial	1	Beistellung	Nur lagern
5	Kinder Notfalltasche Abmessungen:	1	Beistellung	Nur lagern
6	Explosionssgeschützte Einsatzleuchte o d e r Handscheinwerfer HW-Ex in LED, mit Akku und Einzel-Transportladeeinrichtung, Lampen gemäß DIN 14649 Da bei den Feuerwehren der Stadt Donauwörth bereits vorhanden und aus Gründen der Synergie bei Ausbildung und Wartung: Adalit Modell: Adalit L 4000	2		
7	Warndreieck nach StVZO	1	In Los Fahrgestell enthalten	Nur lagern
8	Warnleuchte gem. StVZO	1	In Los Fahrgestell enthalten	Nur lagern
9	Handlautsprecher mit Verstärker und Mikrofon min. 20 W, mit Haltegurt und integrierten Sounds, Stromversorgung mit Batterien (incl.), Aux-Eingang mit Pegelregler, Lautstärkereglern, Batterieanzeige. Gewicht ca. 850g Modell HM 025 S oder min. gleichwertig.	1		
10	Fernglas, min. 10 x 50 mit Nacken-Trageband, Lichtstärke min 25, Dämmerungszahl min 22, Naheinstellung ca. 5 m,	1		

	Beschlagfreie Optik, Druckwasserdicht bis 1 m, mit Schutzhülle			
11	Abschleppseil abgestimmt auf die zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges 4.000 kg	1		
12	HRT digitale Funkgeräte mit Ladehalterung Modell Sepura mit Faustmikrofon	5	Beistellung	Nur lagern
13	Anhaltetestab (Winkerkelle), aus schlagfestem Kunststoff, Länge ca. 450 mm, Ausführung LED, Lederschlaufe, ca. 0,5 kg. Beidseitig beleuchtet, eine Seite mit Aufschrift „HALT FEUERWEHR“ auf rotem Grund, andere Seite mit Aufschrift „STRASSE FREI“ auf grünem Grund	1		
14	Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel-/Brechwerkzeug, mit folgenden Eigenschaften: - Länge etwa 900 mm - korrosionsfreier Stahl oder mindestens korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung - Bruchfestigkeit mindestens ausreichend für eine Bedienungszugkraft von 2 500 N - auf einer Stielseite Kuhfußklaue in einem Winkel von etwa 30° zum Werkzeugstiel Klauenspalt min. 18 mm auf größter Breite - auf der anderen Stielseite keilförmige Querschneide und gegebenenfalls Dorn in einem Winkel von 90° zueinander und jeweils 90° zum Stiel mit Schlagfläche	1	Beistellung	Nur lagern
15	Spalthammer mit Glasfaserstiel, sehr hohe Festigkeit, nahezu unlösbare Verbindung von Hammerkopf und Stiel, sehr gute Isolation gegen Hitze, Kälte und elektrische Spannungen, ca. Länge 850 mm, ca. 4 kg	1	Beistellung	Nur lagern
16	Bolzenschneider 760 mm Länge Kopf, grau atramentiert Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, Gewicht 4.250 g, Verschraubter Messerkopf, auswechselbar Abmessungen 760 x 154 x 42 mm REACH- Konformität, enthält keine SVHC HRC 19 Ø 11 mm, HRC 40 Ø 9 mm HRC 48 Ø 8 mm Schneidenlänge 36,5 mm Kopfdicke 42 mm, Modell Knipex oder min. gleichwertig	1		
17	Rolle Absperrband rot/weiß 500 m mit Aufschrift FEUERWEHR-SPERRZONE in Kunststoffabreißbox	1		
18	Universalschlüssel für Verkehrswege DIN 3222, 300 mm lang, aus verzinkten Stahlguss mit Magnethalterung	1		
19	Infektions-Schutzhandschuhe, DIN EN 455. Chemikalienschutz gemäß EN 374, Strapazierfähiges, puderfreies und unsteriles Nitril, mit Rollrand, flüssigkeitsdicht, rechts/links passend. Packung mit 100 Stück im Spenderkarton, Größe XL	1		
20	Ferntemperaturmessgerät IR testo 830-T4 oder min gleichwertig	1		

21	Unterlegkeil mit Halterung nach DIN 76051-1	2		
22	Wasserflasche 0,5 l PET	6	Beistellung	Nur lagern
23	Nothammer	1		
24	Gurtmesser	1		
25	4-Gas-Mess und Warngerät, ATEX Zulassung für Explosionsgefährdete Bereiche IECEx Ex ia da IIC T4 Ga, -40 °C bis +60 °C, IP67 gem. EN 60079, EN 50104, EN 45544, Einsatz geeignet für Feuerwehr, Betriebstemperatur: mindestens -20 °C bis +50 °C, Befestigungsclip oder Ring zur Aufnahme an PSA folgende Gase müssen gleichzeitig detektiert werden können: O₂, %UEG katalytischer Sensor (Pentan), CO, H₂S. Messbereiche min: O₂: ca. 0–30 Vol.-% UEG: 0–100 % UEG CO: mindestens 0–1000 ppm H₂S: mindestens 0–200 ppm Großes, gut ablesbares Display (auch bei schlechten Lichtverhältnissen), Anzeige aller Messwerte gleichzeitig Hintergrundbeleuchtung, Bedienung mit wenigen Tasten Bedienung mit Handschuhen möglich Alarmschwellen min. 2 stufig, einstellbar je Messgröße, Alarmanzeige optisch und akustisch, Datenauslese per USB Schnittstelle und Drahtlosverbind mittels Bluetooth wiederaufladbarer Akku, Betriebsdauer min. 12 h, inkl. KFZ-Ladehalterung 12/24 V Bumptest, einfache und Nutzerfreundliche Kalibrierungsmöglichkeiten MSA Altair 4x oder min gleichwertig		Beistellung	Nur lagern
26	Krankenhausdecke für Krankentrage, 50% Polyester/50% Baumwolle, waschbar bis 90 °C, ca. (LxB) 2000x1400 mm, in wiederverwendbarer Schutzhülle für Woldecke.	1	Beistellung	Nur lagern
27	tee-uu Keysafe XL Schlüsselmappe für 28 Schlüssel	2	Beistellung	Nur lagern
28	Flipchart magnetisch mit Whiteboardoberfläche min 1000x700 mit Dreibein mit Papierklemmleiste mit Schraubklemmen und als Whiteboard nutzbar	1		
29	LED Handscheinwerfer IP 66, Abmessungen max. 27x12x12 cm, Flutlicht, Blinklicht gelb, Rücklicht rot, 500 lm, Leuchtweite min. 285 m. 20.000 Candela, Li-ion Akku 10.000mAh, inkl. Kfz Ladehalterung ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga	1		

	II 1D Ex ia IIIC T135°C Da GAS ZONE 0 – STAUB ZONE 20 Adalit L5000 oder min gleichwertig			
30	Schwimmende Wurfleine mit Transportsack Palm Pro Wurf sack, Seillänge 15 m, Bruchlast 10 kN Der ideale Wurf sack für dynamische Sicherungs- und Rettungssituationen. • schwimmfähiges Seil mit Polypropylen-Mantel in Signalfarbe • integrierter Auftriebsschaum • Material Wurf sack: CORDURA 500D • Gewicht: 929 g • Bruchlast Seil: 10 kN • Seillänge: 15 m • Seildurchmesser: 10 mm • Farbe: rot/High-Vis	1		
31	Satz Funktionswesten Feuerwehr 1x gelb Einsatzleiter 1x Rot Zugführer 1x weiß/schwarz Atemschutzüberwachung 2x weiß Abschnittsleiter 55% Baumwolle/45% Polyester, mit schwarzem Außenband eingefasst. 2 Seitentaschen mit Patte und Klett, 2 Funkgerätetaschen mit Patte und Klett, mittels Klett in der Tiefe verstellbar, jeweils mit Antennenschlaufe, durch Klettlasche zusätzlich zu sichern. Universalgröße, seitlich durch elastisches Band mit Schnalle weitenverstellbar, vorn durch 2 Schnallen zu schließen. Reflexbestreifung gelb/silber/gelb 2-fach am Jackensaum umlaufend sowie im Brust- und Rückenbereich je 2 Mal senkrecht. Durch Verwendung von Flauschbändern flexibel für unterschiedliche Einsatzsituationen verwendbar. Flauschband für 2 Klettschilder 380x80 mm auf dem Rücken sowie für ein Klettschild 150x50 mm und einen Namensstreifen 130x25 mm auf der rechten Brustseite. Mit passenden Rücken-Klettschilder: 5x „FF DON; 1x „Einsatzleiter“, 1x „Zugführer“, 1x „AT-Überwachung“ 2x „EAL I (bzw. II)	1	Beistellung	Nur lagern
32	Überführungskosten zum Auftraggeber/Aufbauhersteller Die Lieferung der gesamten Beladung für das Fahrzeug hat jeweils komplett, betriebsbereit zusammengebaut in jeweils einer Lieferung termingerecht mit Lieferschein / Kommissionsnummer, an eine von Auftraggeber festgelegt Lieferadresse kostenlos zu erfolgen.			

33	Angabe der Lieferzeit in Wochen bei Auftragsvergabe: _____ Wochen			
	Die vorgegebene Lieferfrist ist zu beachten.			
			Warenwert	
			19 % MwSt.	
			Gesamtsumme	

ACHTUNG: Füllen Sie nur die Preise im Leistungsverzeichnis aus. Haben Sie Anmerkungen, so geben Sie diese auf einem separaten Begleitblatt mit der jeweiligen Positionsnummer an. Andere Eintragungen im Leistungsverzeichnis außer Preisangaben können zum Ausschluss des Angebotes führen!

Sind Positionen nicht mit Einzelpreis zu benennen, da diese in anderen Preispositionen oder im Gesamtpreis enthalten sind, so ist in der Preisspalte „Serie“, „i.G.“ (im Grundpreis´) oder „o.M.“ (ohne Mehrpreis) einzufügen.

Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend. Ist keine Menge eingetragen, so geht man bei der Multiplikation von „1“ als Mengenansatz aus.

Die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen werden wie beschrieben erfüllt:

- ☐ ja ☐ nein, die Abweichungen sind auf einem gesonderten Blatt beschrieben und begründet (führt in der Regel zum Ausschluss des Angebotes); ggfs. im Rahmen einer Bieterfrage vor Abgabe des Angebotes klären.

Die in den „Bewerbungsbedingungen“ und im „Vertragsbedingungen“ genannten Festlegungen sowie die Vorbemerkungen zum Los werden als bindende Angebotsbestandteile anerkannt.

....., den

.....
(Ort, Datum, Unterschrift (bei elektronisch übermittelten Angeboten Textform nach § 126 (b) BGB -Firmenname und die Rechtsform sowie der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt))