

**Dachaufbau Wirtshaus**  
*Dachraum kalt*

- Ziegeldeckung neu, Falzziegel naturrot
- 40/60mm Traglattung neu
- 40/60mm Konterlattung neu
- Unterdeckbahn, hochdiffusionssoffen
- 24mm best. Holzschalung (ggf. erneuern)
- 120 mm best. Sparren (10/12cm)
- Ertüchtigung mit Tragsparren neu (10/18cm)
- 18mm OSB-Platte

### Bodenaufbau Ebene 2

- Breterboden / Schalung gespundet
- 210mm Bestandsbalken
- 140mm dazwischen Mineralwolle WL
- 24mm Fehlboden
- 24mm Bretterschalung (Bestand)
- 20mm Putz (Bestand) F30 alternativ
- 25mm GK F30
- Verzugsschicht HLS
- 12,5mm GK Unterdecke












**Bauwerksabdichtung**  
mit Derneton o. glw.

**Boden Aufbau Wirtshaus**

- Bodenbelag (Fliesen, Parkett)
- 52 mm Heizestrich CT35 F5
- 7 mm Trägerfolie
- 40 mm Trittschalldämmung,  $\alpha_{k,sch} \leq 10 \text{ MN/m}^2$ , WLS  $\leq 045$ )
- 125 mm Dämmung / Verzugsschicht (WLS  $\leq 040$ )
- 10 mm Abdichtung V60
- 200 mm Stahlbetondeckendeplatte C25/30 (XC2, XF1)
- 600 mm Frostschutzpolster
- 
- Isol- und zugverfestigtes Kombiprodukt aus Geogitter und Vliesstoff (z.B. Tensar Triax TX 170-G)
- 
- Nachverdichtung des Untergrunds vor Frostschutzaufringung


## BAUSTOFFE


	MAUERWERK		FERTIGTEILE		KIES/SCHOTTER		BODEN GEWACHSEN
	BEWEHRTER BETON		SCHUMLGLASSCHOTTER		ERDREICH		
	UNBEWEHRTER BETON		LEICHTBAUWAND		DÄMLUNG WEICH		
	HOLZ		METALL		DÄMLUNG HART		
	HOLZWERKSTOFFPL.		NATURSTEIN-FLIESEN		GLAS		ABDICHTUNG


AUSSPARUNGEN / HAUSTECHNIK					
 <small>HA 1.0 (M 1) 001.70 (M 1)</small>	BO BODENDURCHBRUCH		DRAINAGE MIT SPÜLSCHACHT	HAUSANSCHLUSS GAS (GRÜN)	H HEIZUNG
 <small>HA 1.0 (M 1) 002.70 (M 1)</small>	DD DECKENDURCHBRUCH		SCHMUTZWASSER MIT FALLROHR R SFL	HAUSANSCHLUSS WASSER (BLAU)	L LÜFTUNG
 <small>HA 1.0 (M 1) 003.70 (M 1)</small>	BA BODENAUSSPARUNG		REGENWASSER MIT FALLROHR R MFL	HAUSANSCHLUSS STROM (ROT)	S SANITÄR
 <small>HA 1.0 (M 1) 004.70 (M 1)</small>	DA BODENAUSSPARUNG		MISCHWASSER MIT FALLROHR R MFL	HAUSANSCHLUSS TELEKOMMUNIKATION	G GASINSTALLATION
 <small>HA 1.0 (M 1) 005.70 (M 1)</small>	WD WAND DURCHBRUCH	<small>HA 1.0 (M 1) 006.70 (M 1)</small>			
 <small>HA 1.0 (M 1) 007.70 (M 1)</small>	RÖ ROHRDURCHBRUCH	<small>HA 1.0 (M 1) 008.70 (M 1)</small>			
 <small>HA 1.0 (M 1) 009.70 (M 1)</small>	WS WANDSCHLITZ	DN	ROHRDURCHMESSER	E ELEKTRO	


## GLÖSSAR

R = ROH	BR = BRÜSTUNG	L = LÄNGE	W = WAND
F = FERTIG	ST = STURZ	B = BREITE	BW = BRANDWAND
	ÜZ = UBERZUG	H = HÖHE	NA = NOTAUSGANG
D = DECKE	ÜZ = UBERZUG	T = TIEFE	
RD = ROH-DECKE	OK = OBERKANTE	TF = TRENNFUGE	
AD = ABGEHÄNGTE DECKE	UK = UNTERKANTE	DF = DEHNFUGE	STG = STEIGUNGEN
FB = FUSSBODEN	VK = VORDERKANTE		

 BESTAND

 ABBRUCH

 NEUBAU

 ÄNDERUNGEN

[illegible]

ALLE MASSE SIND AN DER BAUSTELLE EIGEN/ERANTWORTLICH ZU PRÜFEN!  
ÄNDERUNG NUR NACH BESONDERER GENEHMIGUNG DER BAULEITUNG.  
REDUKTIONEN SIND DEM ARCHitekten RECHTZEITIG UND SCHRIFTLICH MITZUTEILEN.  
DER WERKPLAN SIEHT NUR IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN AKTUELLEN ANGABEN DES  
TRAGWERKPLANERS/STATIKERS, DER PROJEKTANTEN HEIZUNG/LÜFTUNG/SANITÄR UND ELEKTROTECHNIK GÜLTIG.  
ABWEICHUNGEN SIND UMGEHEND SCHRIFTLICH ZU MELDEN.  
TÜRÖFFNUNGEN VON OK FFB DER TÜRANSCHLAGSEITE BIS UK ROHSTURZ GEMESSEN.  
ALLE BRÜSTUNGSHÖHEN AB OK FFB.

# WERKPLANUNG

BAUMMASSNAHME

GENERALSANIERUNG UND ERWEITERUNG DES GISTLSAALS MIT  
INSTANDSETZUNG DES WIRTHSHAUSES UND DER APPARTEMENTS

**ÜBERSICHT**

The site plan shows the school building complex in a light gray color, situated on a plot. The building consists of a main rectangular section with a smaller rectangular extension on its right side. The main section is labeled 'SAAL' (Hall) and 'ANBAU SÜD' (South Extension). The extension is labeled 'ANBAU NORD' (North Extension). To the right of the extension is a dark gray rectangular area labeled 'WIRTSCHAUS' (Kitchen). Below the extension is a light gray area labeled 'BERGARTEN' (Terrace). To the left of the main section is a light gray area labeled 'GISTL-WIESE' (Pasture). To the right of the extension is a light gray area labeled 'HOLZ-SCHLUPPEN' (Wooden Slides). A north arrow is located in the top left corner of the plan.

BAUHERR	BAUORT
GEMEINDE FRAUENAU RATHAUSPLATZ 4 94258 FRAUENAU	MOOSAUSTRASSE 20 94258 FRAUENAU  FL.NR.: 110/11 GEM: FRAUENAU

<b>PLANINHALT</b>	<b>MASSSTAB</b>	<b>DATUM</b>
SCHNITT H-H	1:50	30.03.26
<b>PROJEKTNUMMER</b>		<b>PLANNUMMER</b>
2022-022		2022-022 WP1-SN.2