

The drawing consists of two parts: 'ANSICHT' (Front View) on the left and 'SCHNITT' (Cross-section) on the right.

ANSICHT (Front View): Shows a square steel plate (STAHLPLATTE 200/200/10mm FV) with a central vertical post (PFOSTEN □ 70 X 70 X 5). The plate is secured with four Fischer bolts (4x FISCHER FAZ II 12/10 A4 E). Dimensions include a total width of 200mm and a total height of 200mm. The post is 150mm high. The plate has a thickness of 10mm. The bolts are spaced 35mm from the edges, with 65mm between them.

SCHNITT (Cross-section): Shows the vertical profile of the assembly. The steel plate (STAHLPLATTE 200/200/10mm FV) is 10mm thick. The post (PFOSTEN □ 70 X 70 X 5) is 5mm high. The bolts (4x FISCHER FAZ II 12/10 A4 E) are shown in cross-section. The plate is secured to the post with bolts. The plate has a thickness of 10mm. The post is 5mm high. The bolts are 12mm in diameter and 10mm in length. The plate is secured to the post with bolts. The plate has a thickness of 10mm. The post is 5mm high. The bolts are 12mm in diameter and 10mm in length.

[illegible]

STAHPLATTE
200/350/10mm FV

PFOSTEN □ 70 X 70 X 5

4x FISCHER
FAZ II 12/10 A4 E

5

5

5

5

130

70

65

200

70

[illegible]

ungeleiter Handlauf bei Gel 3,4 u. 6

Verbindungsstück durch Hierausschneiden von 3 Teilen verkleinertes Handlaufprofil s. oben.

geteilter Handlauf bei Gel 3,4 u. 6

Fugenstück lose verlegt
1000x3x3, l=150

Unterfall mit 30/70/30x5 lösen

Halm bei Gel 4 (geteilter Handlauf)

Verbindungsstück □ 50x30x3

bei Gel 5

Verbindungsstück □ 50x30x3

Halm bei Gel 3 und 4 (ungeleiteter Handlauf)

Verbindungsstück □ 50x30x3

Ausführungsbereich: Montage- und Bewegungsfragen.

Ausführung: Nach ZTV-ING 8-4.
(Zeichnerische Darstellung = Stahlgeländer)

- * Bei Montagetypen:
Bei Bewegungsanlagen: 5-10 mm + Bewegungsmaß
- Bei Bewegungsmaßen > 20 mm: [Gel. 11] beachten.

Bundensanstat für Straßenwesen	bast Bauartstandard
Bewegungs- und Montagefragen (Beispiele)	Rechtswesen Gel 9 Jan. 2007

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

Seitenansicht
M 1:5

Handlauf/profil durchdringend
(ohne Stab) über das erste Feld hinaus führen

Geländeransicht
M 1:50

Füllungsabgleich **Gel. 4**

Schnitt A-A
M 1:5

Handlauf/profil
Ø 70x70x4

Pfosten
Ø 70x70x4

Handlauf/profil

Ansicht
M 1:5

Handlauf/profil
Ø 70x70x4 / 25/18x4

Handlauf/profil auf-
schrauben und Seiten-
flächen anschauen

Geländerabschluss

Anforderung: Auf Baustellen, sofern gem. RPS 2009 keine
Schutzmaßnahmen vorzusehen sind.
Geländer und Ausführung: Nach DIN EN 84-4
(technische Darstellung = Sängler)

Bundesrat für
Stralwesen

bas

Richtzeichnung

Gel. 19

Blatt 1

Das 2017

	Zwieselauer Straße 1 94227 Lindberg		
Bauherr	Gemeinde Lindberg		
Projekt	St 2132 Zwiesel - Frauenau Neubau RGW Dampfsäge	Projektnr.	2435-22
	St 2132_400_1.821 - St 2132_410_0.045	Plannr.	8.2
Planart	Geländer Winkelstützmauer		
		Maßstab	1:25
Ergänzung	Ausschreibungsplan	Bearb.	05/2026 WD
		Gez.	05/2026 WD