



Wandfliese
im Dünnbettmörtel

Flächenabdichtung Wand
2-K-PU, rissüberbrückend

2x GK-Feuchtraumplatte

Verbundabdichtung
Wandanschluss mit Schlaufenausbildung
2-lagig mit PE-Schnur
(Leistung Fliesenleger)

Hohlkehlsockel
elastisch verfugt mit Wandfliesen

W3-I
Abdichtung

Gefälle: 97

Gefälle 20 mm

am Tiefpunkt mit ganzer Fliese starten

1. Fliese über Hohlkehlsockel
unten schräg schneiden und
an Hohlkehlfiese anschließen

Hohlkehlfiese, liegend verlegt

gefällelos: 20

Gefälle: 40

Gefälle 10 mm

Fugendichtstoff mit
geschlossenem Hinterfüllschnur
(Leistung Fliesenleger)

Estrichergänzung
kapillardichter Verschluss mit
Reaktionsharz, im Gefälle
(Leistung Fliesenleger)

Randstreifen 15mm

Zementestrich
Leistung Estrichleger
schräg abstellen, Maße s. Bodenspiegel

Neubau Schulcampus Deisenhofen 19.05.26
 Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im 1:5
 Süden des LK München
 SCD_XXXXSX_ARC_H&R_5_DT_IA_43901_0_F_01_
 Bodenablauf Duschen MZW