SH 2
SH 3
B
AHD ist anzupassen
+7,60
+6,85
1,76 (mind. 90cm)
1.OG TRH
S.1.V03
+4,25
+4,05
Detail 04/07
Detail 11
REI 90
46
46
+3,79
19
+3,49
+3,39
2,18 (3xSchrittmaßlänge 63cm + 29cm)
25 Stg.
17,00 cm / 29 cm
3,93
30
9,93
33
+2,15
+2,21
35
+1,80
Sichtbetonqualität
1,89
3,79
4,25
3,79
4,51
29
Detail 03/06
17
EG Foyer
S.0.02.1
Detail 02/05
5
45
Stb.-Aufkantung 160x300mm
Detail 10
3,91
-0,20
-0,48
-0,78
48
48
28
20
22
56
1,29
2,18 (3xSchrittmaßlänge 63cm + 29cm)
27 Stg.
17,00 cm / 29 cm
Podest Ortbetontreppe in 0,45% Längsgefälle
-2,10
-2,11
-2,46
Sichtbetonqualität
1,87
36
35
35
3,91
4,32
4,12
4,12
2,83
2,14
4,18
3,22
2,47
Detail 08
Detail 01
UG Foyer
S.-1.01
-4,60
-4,80
-5,00
-5,16
20
20
20
22
31
80
-1,28

Neubau Schulcampus Deisenhofen
Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München
SCD_XXXXSX_ARC_H&R_5_DT_TR_63010_0_F_01_
MZW-Halle Foyertreppe Längsschnitt A-A
24.04.26
1:20