SH C
SH B.d
SH B.d
A
Tragende Teile des Daches R30
REI 90
REI 90
1,92 (Rettungsweg mind. 1,20m)
1,18⁵
2,16⁵
10
98⁵
10
8⁵
1,85⁵ lichte Treppenbreite >1,80m
8⁵
1.OG TRH
S.1.V03
1,96
19⁵
46
26⁵
40
40
2,01
+4,25
1.OG Gymnastikraum
S.1.03
+4,05
REI 90
+3,79
+3,39
2,29
+2,15
35
2,08
+1,80
Sichtbetonqualität
3,39
3,39
REI 90
1,92 (Rettungsweg mind. 1,20m)
1,18⁵
2,16⁵
EG Foyer
S.0.02.1
10
98⁵
10
8⁵
1,85⁵ lichte Treppenbreite >1,80m
8⁵
Stb.-Aufkantung 160x300mm
+0,00
-0,20
REI 90
-0,48
2,38
3,91
20
48
28
35
1,67⁵
30
3,30
16
4
28
30
80
80
-0,78
Podest Ortbetontreppe in 0,45% Längsgefälle
-2,11
35
2,08
-2,46
Sichtbetonqualität
3,32
3,32
3,32
2,14
UG Foyer
S.-1.01
-4,60
20
-4,80
56
20
16
-5,00
A

Neubau Schulcampus Deisenhofen
Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München
SCD_XXXXSX_ARC_H&R_5_DT_TR_63011_0_F_01_
MZW-Halle Foyertreppe Querschnitt B-B
24.04.26
1:20

Plangrösse: A1, 594 x 841