



Hinweis: Entkopplungsmatte unter Winkelstufe vorzusehen!

Betonwerkstein
Winkelstufe L-förmig

Kontraststreifen
Querschnitt 40x10 mm
an allen Stufen

Lagerfuge

Mörtelbett

EG Foyer
S.0.02.1

+0,00

Ortbetontreppe

-0,48

Wandbekleidung laut §5 (2) VstättV
mind. schwer entflammbar

Dämmstoffe
laut §5 (1) VstättV nicht brennbar!

Deckenbekleidung laut §5 (3)
VstättV nicht brennbar!

Unterkonstruktion/ Befestigung
der Wand- und Deckenbekleidung
laut §5 (6) VstättV nicht brennbar!

2x GK-Platte
gespachtelt und gestrichen
Farbton n.A. Architekt
(Vstätt >1000 m²
nicht brennbar)

Unterkonstruktion
nicht brennbar

Schattenfuge
15mm

AHD GK mit Akustiklochung
inkl. Unterkonstruktion
(Vstätt >1000 m² nicht brennbar)

Neubau Schulcampus Deisenhofen
Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im
Süden des LR München
SCD_XXXXSX_ARC_H&R_5_DT_TR_63023_0_F_01
MZW-Halle Foyertreppe Antritt 1.OG

24.04.26
1:5