



Estrich vor Leibungsbereich wegen Zargeneinbau und schräger Schwelle niedriger!
s.DT IT 52210 in Anlehnung

Betonwerkstein wegen Zargeneinbau vor der Tür aussparen und erst später verlegen!
s.DT IT 52210 in Anlehnung

Betonwerkstein wegen Zargeneinbau vor der Tür aussparen und erst später verlegen! s.DT IT 52213

Wassereinwirkungsklasse W0-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Wassereinwirkungsklasse W1-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Wassereinwirkungsklasse W2-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Wassereinwirkungsklasse W3-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Abhangdecken in Räumen mit Wandfliesen

- Lüftungsdecke
- Abhangdecke

Sonstiges

- z.B. 2.60m OK Wandfliesen ü.OKFF
- - - Rammschutz
- ■ ■ ■ Revisionsöffnung

Bauablauf beachten!

- 1. Abdichtung herstellen
2. Bodenbelag herstellen
3. Türzarge einbringen
(4. Wandbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten)
- 1. Abdichtung herstellen
2. Türzarge einbringen
3. Bodenbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten
(4. Wandbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten)
- 1. Abdichtung herstellen
2. Bodenbelag herstellen
3. Wandbelag herstellen
4. Türzarge einbringen (und zu Wandbelag abdichten)

Neubau Schulcampus Deisenhofen 24.04.26
 Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München 1:100
 SCD_XXXMXX_ARC_H&R_5_UE_WAI_00012_0_V_00
 Mensa UG - Wandfliesen und Wassereinwirk.

VORABZUG