G39_05_AR_1_GR_BP_3020

Einzel- und Streifenfundamente monolithisch herstellen

Bahngleise südlich des Baupojekts

Achse A5

Achse L5

SF an Statik angepasst

Auffüllung Magerbeton

Kranfundament b/d/t 3,00x3,00x1,20 (m) UKF 5,80m OKF 4,60m

Kontrollschacht 1.0 lichte Maße: 0,80x1,15 (m) UK: 520,60 mü NN OK Rigole 5,15m

Kontrollschacht 3.1 lichte Maße: 0,80x0,80 (m) OK: 521,70 mü NN UK: 520,90 mü NN

Rückstauverschluss in der Vertikalen

Mauerkragen einbetonieren

Pumpensation lichte Maße: 1,00x0,80 (m)

Bewehrungsplan Nachbar Nord b/d/t 1,20x30,80x1,00 (m) UK ± 0,12

Bewehrungsplan Nachbar Süd b/d/t 1,20x30,80x1,00 (m) UK ± 0,12

Bewehrungsplan G39 b/d/t 4,80x1,80x0,68 (m) UK 521

Rohrkreuzschacht 01 lichte Maße: 1,00x0,80 (m) OK: 525,75 mü NN UK: 520,25 mü NN

Rohrkreuzschacht 02 lichte Maße: 1,00x1,00 (m) UK: 520,25 mü NN

Rückstauverschluss in der Vertikalen

Mauerkragen einbetonieren

Mauerkragen einbetonieren

Rückstauverschluss in der Vertikalen

Rückstauverschluss in der Vertikalen

Rückstauverschluss in der Vertikalen