



LEGENDE

Wände

Stahlbeton-Fertigteilwand

Stahlbeton-Fertigteilwand feuerhemmend

Stahlbeton-Fertigteilwand feuerbeständig

Stahlbeton-Fertigteilwand Brandwandqualität

Stahlbeton-Fertigteilwand Brandwand

Stahlbeton-Halbfertigteilwand

BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE

dT

dicht- und selbstschließender Abschluss

rd

rauchdichter Abschluss

fh

feuerhemmender, dichtschießender Abschluss

fh-rd

feuerhemmender, rauchdichter Abschluss

fb

feuerbeständiger, dichtschießender Abschluss

fb-rd

feuerbeständiger, rauchdichter Abschluss

BRANDSCHUTZ SONSTIGES

Feuertöcher

Wandhydrant

BAULICHER STRAHLENSCHUTZ

Angebener Strahlenschutzwert ist Bleigleichwert der ges. Wandkonstruktion. Strahlenschutz muss bis zur Höhe der Abgehängten Decke gewährleistet sein.

PB

Bleigleichwert : PbGw (mm)

ROHBAU SONSTIGES

Schacht nach unten / nach oben

Bodeneinlauf / Gully

Handlauf in den Fluren OK + 0.85 m von OKFF

MASSE

Alle Angaben von Tür- / Brüstungs-
höhen beziehen sich auf OKFF!

ERDGESCHOSS

OKFF ± 0.00 = + 253.53 üNN

OKRB - 0.17⁵ = + 253.35⁵ üNN

DECKEN		Die exakte Lage der Sanitäreinrichtung ist aus der Planung Sanitär zu übernehmen, hier nur symbolisch dargestellt
Decke 1	Rasterdecke	
Decke 2	Metallkassettendecke F90	
Decke 3	keine Decke (Technikflächen)	
Decke 4	keine Decke nur Anstrich Rohdecke	
Decke 5	Abhangdecke Flure	
Decke 6	Rasterdecke Cafeteria	
Decke 7	keine Decke, Kühlzelle	
Decke 8	Gipskarton	
Decke 9	Gipskarton F90	
Wände		Boden 3
W 1	xx	Bodenfliesen Küche OK Estrich
W 2	xx	Bodenbelag Technikfläche OK Estrich
W 3	xx	PVC Flure OK Estrich
W 4	xx	Bodenbelag Treppenhäuser OK Estrich
W 5	xx	Bahnenware PVC OK Estrich
W 6	xx	Bahnenware PVC abbleifähig OK Estrich
W 7	xx	Bodenbeschichtung Technikfläche OK Estrich