

Kurz-Baubeschreibung

Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen

Beschreibung der Leistung

Der Landkreis Dachau beabsichtigt die Fahrbahndecke DAH10 OD Kreuzholzhausen zu sanieren.

Die Verkehrssicherung und Umleitung während der Fahrbahndeckensanierungsmaßnahme übernimmt der Bauhof des Landkreis Dachau.

Für den Asphalteinbau wird ebenfalls Personal zur Verkehrssicherung abgestellt (Nebenstraßen/Abzweige absichern).

Vorinformationen an die Anlieger und Bürger, sowie Erstellung einer Verkehrsrechtliche Anordnung übernimmt der Landkreis Dachau.

Bauausführung und Zeitraum

Für die Bauausführung ist in KW45 (02.11.26 – 06.11.26) Herbstferien geplant.

Die komplette Fahrbahn mit Einfahrten soll mit einer Stärke von 4cm wiederhergestellt werden.

Zudem müssen 6 neue Kanalschachtabdeckungen D400 mit Belüftung und Einlage ausgetauscht und an die Fahrbahn angeglichen werden.

Frästiefe

Im gesamten Bauabschnitt soll die Fahrbahn auf eine Tiefe von 4cm abgefräst werden.

Es befinden sich auf dem Bauabschnitt Betonrinnen, Rasengitter, Einfassungen und Borde, sowie Schieberkappen, SSK und Kanalschächte

Ein Bauabschnitt hat geringere Schichtstärken, hier ist eine TS Fräsung in Pechhaltiger Lage auszuführen und das Planum zu verdichten. (Bild mit Orangen Rahmen)

Einbau

Die komplette Fahrbahn mit Einfahrten soll in einer DS Stärke von 4cm eingebaut werden.

Die Schadstelle bei geringer Schichtstärke mit AC 32 TS ausführen.

Einbaubreiten im Ø 5,50m – 6,00m / Zuwegung und Furten im Ø 1,00m – 2,00m

Markierung

Wie im LV beschrieben

Bankettbau

Im gesamten Abschnitt in einer Breite von 0,50m ausführen

Bilder OD Kreuzholzhausen



