



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2026-11

Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhaus...

Bauvorhaben

Fahrbahndeckensanierung

DAH 10 OD Kreuzholzhausen

-

-

Leistung (LV)

00

**Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD
Kreuzholzhausen**

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 17

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2026-11)

Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen

Leistung (LV)

00 Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen

Bauvorhaben

**Fahrbahndeckensanierung
DAH 10 OD Kreuzholzhausen**

Bauherr

Landkreis Dachau

SG-52 Tiefbauverwaltung

Weiherweg 16

85221 Dachau

Telefon 0813174-1579

Fax

Markus.Keferloher@lra-dah.bayern.de

Ansprechpartner: ...

Herr Keferloher

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....

Angebotsabgabe

.....

Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen (2026-11)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00%
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

Abzüge Brutto

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPI'
- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.

Inhaltsverzeichnis

Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen (2026-11)

00	LV	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen	5
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	5
01.02	Bereich	Asphaltarbeiten	6
01.03	Bereich	Markierungsarbeiten	15
01.04	Bereich	Erdbau	16
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	17

Leistungsverzeichnis

Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen (2026-11)

00	LV	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen		
01	Titel	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen			
01.01	Bereich Baustelleneinrichtung			
01.01.1	Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn. StLKNr. 09.19 101/112.01 Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.			
		1 Psch		GP
01.01.2	Baustelle einrichten Sämtl. LV-Abschn. Zufahrt vorh. StLKNr. 09.19 101/107.11 Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechan-schluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.			
		1 Psch		GP
Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen (2026-11)

00	LV	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen		
01	Titel	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen		
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.3	Vorankündigung erstellen StLKNr. 09.19 101/508 Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushängen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit anpassen.	1 Psch		GP
Summe Bereich 01.01		Baustelleneinrichtung, Netto:		
01.02 Bereich Asphaltarbeiten				
01.02.1	Pechhaltige Befestigung aufnehmen Tragschicht Teerbeton Dicke ü. 5-10 cm Fahrbahn fräsen, reinigen Pech beseit. ges. StLKNr. 07.23 113/018.21.31.21 Pechhaltige Befestigung lösen und aufnehmen. Beschaffenheit nach Unterlagen des AG. Tragschicht. Befestigung = Teerbeton. Dicke über 5 bis 10 cm. Fläche = Fahrbahn. Lösen durch Fräsen, gefräste Fläche reinigen. Pechhaltiges Fräsgut / Aufbruchgut beseitigen nach Unterlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergütet.	90 m2	EP	GP
01.02.2	Pechhaltige Befestigung aufnehmen Tragschicht Teerbeton Dicke ü. 5-10 cm ... Freitext ... aufbrechen Pech beseit. ges. StLKNr. 07.23 113/018.21.39.31 Pechhaltige Befestigung lösen und aufnehmen. Beschaffenheit nach Unterlagen des AG. Tragschicht. Befestigung = Teerbeton. Dicke über 5 bis 10 cm. (41)A Fläche 'Schachtabdeckung frei legen...' Lösen durch Aufbrechen. Pechhaltiges Fräsgut / Aufbruchgut beseitigen nach Unterlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergütet.	5 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen (2026-11)

00	LV	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen		
01	Titel	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen		
01.02	Bereich	Asphaltarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.3	Tragschicht Unterbau (Planum) verdichten Verdichten des Untergrund (Planum)	90 m ²	EP	GP
01.02.4	Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst Bk3,2 ... Freitext ... Bitumen 50/70 StLKNr. 07.23 113/113.49.10.00 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2. (21)A Einbau 'Handeinbau am Schacht...' Bindemittel = 50/70.	23 t	EP	GP
01.02.5	Asphalt fräsen ADS Asphaltbeton Tiefe ü.2,5-4,5cm ... Furten/Einfahrten ... 50cm - 200cm... Fräsasph. verw. Unebenheit 4 mm StLKNr. 07.23 113/005.12.30.99.11 Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm. (51)A Fläche 'Furten und Einfahrten.....' (61)A Breite '50cm - 200cm.' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	240 m ²	EP	GP
01.02.6	Asphalt fräsen ADS Asphaltbeton Tiefe ü.2,5-4,5cm Fahrbahn Breite über 200cm Fräsasph. verw. Unebenheit 4 mm StLKNr. 07.23 113/005.12.30.16.11 Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen (2026-11)

00	LV	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen		
01	Titel	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen		
01.02	Bereich	Asphaltarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Fläche = Fahrbahn. Breite der Fläche über 200 cm. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.</p>	3.218 m2	EP	GP
	Übertrag:			
01.02.7	<p>Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen in Asph.-Fläche alles verwerten</p> <p>StLKNr. 03.24 110/509.20.01 Aufsatz für Straßenablauf freilegen und ausbauen. Umgebende Fläche = Asphalt. Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.</p>	6 St	EP	GP
01.02.8	<p>Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, G m. Schmutzfänger Deckel/Einlage planmäßige Höhe Mörtel M20</p> <p>StLKNr. 03.24 110/454.23.11.01 Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm und rundem Rahmen, aufsetzen. Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus Gusseisen. Ausführung = mit Schmutzfänger. Deckel mit dämpfender Einlage. Schachtabdeckung auf planmäßige Höhe setzen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstreichen.</p>	6 St	EP	GP
01.02.9	<p>Gefährl. Abfall aus Baustelle ents. Bitumen u. Teer Gebühr einrechn.</p> <p>StLKNr. 10.12 102/217.21 Gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unter-</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen (2026-11)

00	LV	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen		
01	Titel	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen		
01.02	Bereich	Asphaltarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>lagen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG führen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.</p> <p>Kohlenteerhaltige Bitumengemische. Abfallschlüsselnummer = 17 03 01.</p> <p>Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.</p>	25 t	EP	GP
01.02.10	<p>Unterlage reinigen gefr. Asphalt. lose Teile aufn. zus. Flächen Hochdr.-Sauganl.</p> <p>StLKNr. 07.23 113/058.31.12</p> <p>Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten.</p> <p>Unterlage = gefräste Asphaltdecke.</p> <p>Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.</p> <p>Zusammenhängende Teilflächen.</p> <p>Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.</p>	3.500 m2	EP	GP
01.02.11	<p>Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2 Asphalt gefräst Rampenspritzgerät C60BP4-S Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht</p> <p>StLKNr. 07.23 113/063.12.11.23</p> <p>Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.</p> <p>Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2.</p> <p>Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst.</p> <p>Mit Rampenspritzgerät.</p> <p>Bindemittel = C60BP4-S.</p> <p>Bindemittelmenge = 250 g/m2.</p> <p>Vor Einbau Asphaltdeckschicht.</p>	3.500 m2	EP	GP
01.02.12	<p>Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn Schieberkappe Aufbrt.ü. 10-20cm ... Freitext ... Beton+Asph.beton</p> <p>StLKNr. 07.23 113/073.11.29.02</p> <p>Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die neue Höhe anpassen.</p> <p>Freigelegten Bereich verfüllen und verdichten. Aufbruchmaterial nach Wahl des AN verwerten.</p> <p>Einbauteil in Fahrbahn.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen (2026-11)

00	LV	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen		
01	Titel	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen		
01.02	Bereich	Asphaltarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Einbauteil Schieberkappe. Aufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. (41)A Anpassung '..an Fahrbahndeckschicht.' Verfüllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.			
		29 St	EP	GP
01.02.13	Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn Str.-abl.500x500 ..auf fertige Straßenhöhe.. Beton+Asph.beton StLKNr. 07.23 113/073.13.09.02 Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die neue Höhe anpassen. Freigelegten Bereich verfüllen und verdichten. Aufbruchmaterial nach Wahl des AN verwerten. Einbauteil in Fahrbahn. Einbauteil Straßenablauf 500 mm x 500 mm. (41)A Anpassung 'an fertige Straßenhöhe...' Verfüllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.			
		5 St	EP	GP
01.02.14	Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn Hydrantenkappe Aufbrt.ü. 10-20cm ... Freitext ... Beton+Asph.beton StLKNr. 07.23 113/073.12.29.02 Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die neue Höhe anpassen. Freigelegten Bereich verfüllen und verdichten. Aufbruchmaterial nach Wahl des AN verwerten. Einbauteil in Fahrbahn. Einbauteil Hydrantenkappe. Aufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. (41)A Anpassung '..an Fahrbahndeckschicht.. Verfüllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.			
		4 St	EP	GP
01.02.15	Einbauteile in Asphaltbef. anpassen in Fahrbahn Schacht d=625 Aufbrt.ü. 10-20cm ... Freitext ... Beton+Asph.beton StLKNr. 07.23 113/073.14.29.02 Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die neue Höhe anpassen. Freigelegten Bereich verfüllen und verdichten. Auf-			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen (2026-11)

00	LV	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen		
01	Titel	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen		
01.02	Bereich	Asphaltarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	bruchmaterial nach Wahl des AN verwerten. Einbauteil in Fahrbahn. Einbauteil Schachtabdeckung, Durchmesser 625 mm. Aufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. (41)A Anpassung 'an Fahrbahndeckschicht.' Verfüllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.			
		33 St	EP	GP
01.02.16	Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst. Bk3,2 n. Unterlagen AG Bitumen 25/55-55A Kalk.füller CC 90 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- schichten AC 8 D S herstellen. Anlieferung des Asphaltnischguts in thermoisierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen Einfahrten und Zuwegungen/Handeinbau der Belastungsklasse Bk3,2. Einbau nach Unterlagen des AG. Bindemittel = 25/55-55 A. Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 90.			
		26 t	EP	GP
01.02.17	Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst. Bk3,2 n. Unterlagen AG Bitumen 25/55-55A Kalk.füller CC 90 StLKNr. 07.23 113/333.21.10.03.00 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- schichten AC 8 D S herstellen. Anlieferung des Asphaltnischguts in thermoisierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2. Einbau nach Unterlagen des AG. Bindemittel = 25/55-55 A. Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 90.			
		350 t	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen (2026-11)

00	LV	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen		
01	Titel	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen		
01.02	Bereich	Asphaltarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.18	Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt A.deckschicht Hydranten+Schieb StLKNr. 07.23 113/078.11.01 Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalttschichten. Asphaltdeckschicht. Hydranten und Schieberkappen.	33 St	EP	GP
01.02.19	Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt A.deckschicht Schächte StLKNr. 07.23 113/078.11.02 Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalttschichten. Asphaltdeckschicht. Schächte.	33 St	EP	GP
01.02.20	Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt A.deckschicht ... Rasengittersteine ... Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahrbahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfassung. Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalttschichten. Asphaltdeckschicht. Einbauten .Rasengittersteine..	52 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen (2026-11)

00	LV	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen		
01	Titel	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen		
01.02	Bereich	Asphaltarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.21	Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt A.deckschicht Straßenabläufe StLKNr. 07.23 113/078.11.03 Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltdeckschicht. Straßenabläufe.	5 St	EP	GP
01.02.22	Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt A.deckschicht .Betonrinne... Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahrbahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfassung. Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltdeckschicht. Einbauten .Betonrinne..	307 m	EP	GP
01.02.23	Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt A.deckschicht Bord StLKNr. 07.23 113/083.11.02 Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahrbahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfassung. Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltdeckschicht. Bord.	2,1 m	EP	GP
01.02.24	Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt A.deckschicht Einfassung StLKNr. 07.23 113/083.11.01 Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahrbahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfassung.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen (2026-11)

00	LV	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen		
01	Titel	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen		
01.02	Bereich	Asphaltarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten. Asphaltdeckschicht. Einfassung.	71 m	EP	GP
			Übertrag:	
01.02.25	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Querfuge Deckschicht Tiefe 40 mm Breite 12 mm Fugenmasse N2 StLKNr. 07.23 113/912.21.06.20.01 Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Querfuge. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 12 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.	11,3 m	EP	GP
01.02.26	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längsfuge Deckschicht Tiefe 40 mm Breite 12 mm Fugenmasse N2 StLKNr. 07.23 113/912.11.06.20.01 Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Längsfuge. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 12 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.	168 m	EP	GP
01.02.27	Unterlage reinigen Asphaltbefestig. Hochdruckrein. StLKNr. 07.23 113/058.10.03 Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = Asphaltbefestigung. Hochdruckreinigungsgerät.	3.500 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen (2026-11)

00	LV	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen		
01	Titel	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen		
01.02	Bereich	Asphaltarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Bereich 01.02				
			Asphaltarbeiten, Netto:
01.03 Bereich Markierungsarbeiten				
01.03.1	Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr. Breite 0,12 m mit Vormarkierung Aggl.unregelm. P 7 nicht grob.Decke StLKNr. 03.21 131/505.11.10.40.22 Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Als Agglomeratmarkierung, unregelmäßig angeordnet. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.			
		1.400 m	EP	GP
01.03.2	Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1 Breite 0,25 m mit Vormarkierung Heißspritzplastik grobe Nachstreum. Dicke 5mm/3mmtief P 7 nicht grob.Decke StLKNr. 03.21 131/505.43.15.11.22 Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,25 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, spritzbar (Heißspritzplastik). Als System mit groben Nachstreumitteln. Markierung einlegen, Schichtdicke = 5 mm, Decke 3 mm tief ausfräsen, Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.			
		31 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen (2026-11)

00	LV	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen		
01	Titel	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen		
01.03	Bereich	Markierungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Bereich 01.03		Markierungsarbeiten, Netto:		
01.04 Bereich Erdbau				
01.04.1	Bankett herstellen B=0,5m			
	Bankett profilgerecht herstellen mit Querneigung 12% am tiefliegenden und Querneigung 6% am hochliegenden Fahrbahnrand. Die Erschwernisse durch Einbauten wie Schächte, Einläufe, Schieber, Verkehrszeichen sind einzurechnen.			
	Aus gebrochener Vorabsiebung 0/22,			
	Einbaubreite 0,5 m			
	D = 7 cm			
	Einbau 2 cm tiefer als Fahrbahnoberkante, Randbegrenzung, Einfassung			
	Verformungsmodul EV2 min. 100 MN/m2,			
	Verdichtungsgrad DPr min. 98 %.			
		300 m2	EP	GP
Summe Bereich 01.04		Erdbau, Netto:		
Summe Titel 01		Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	
		Gesamtsumme, Brutto:	

LV-Zusammenfassung

Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen (2026-11)

00	LV	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhaus...	5
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	5
01.02	Bereich	Asphaltarbeiten	6
01.03	Bereich	Markierungsarbeiten	15
01.04	Bereich	Erdbau	16
Summe LV 00 Fahrbahndeckensanierung DAH 10 OD Kreuzholzhausen				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
<div> <div>.....</div> <div>Anbieter - Unterschrift</div> </div>				