


Ganzglaswand mit einem Rahmen aus Alu-Profilen,
ohne gesteilende Profile, mit flächenbündigen Glasstößen,
zur Befestigung an Trockenbausturz und Fußboden.
Ggf. Inkl. Glastürblatt und Rohrramenzarge gem. den seitlichen Vorgaben.



Abmessungen (ca.):
2,72m x 1.36m


Ansicht









Schnitt 1



Schnitt 2



EG.A.045
Dienstraum Leitung

LEGENDE Brandschutztüren		
RS	S_{200} -C5	rauchdicht und selbstschließend
T30-RS	El ₃₀ , S_{200} -C5	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
T90-RS	El ₉₀ , S_{200} -C5	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend
LEGENDE Brandschutzwände		
	F30, feuerhemmend (fh)	 Stahlbeton
	F90, feuerbeständig (fb)	 Mauerwerk
	Brandwand	 Trockenbau

VORABZUG

Haus/Bauteil	Verfasser	Planart	Planinhalt	Blattschnitt	Leistungsph.	Status	Index	Freitext
ZK	ARC	DE	EGA	753	5	v	00	Ivgl.Diens

STAND AUSFÜHRUNGSPLANUNG

40219-01

PROJEKT	Klinikum Main-Spessart Lohr		
	Am Sommerberg	PL PLA BT BZ	FW HP LAP NH PAL EKR
	97816 Lohr am Main	ALLPLAN NR / ajsh	9903599
	ERSTELLT	PLOT-DATUM	28.04.2026

EG - Innenverglasung
Dienstraum

1:25 D1753

$$H/B = 415 / 595 \text{ (0.25m}^2\text{)}$$

Allplan 2024