

# Leistungsverzeichnis

Einrichtung Ganztagschule GS Salzbergen (632-101.02.05.10)

01      LV      Einbauküche

---

## Allgemeine Vorbemerkungen

### Beschreibung der Baumaßnahme

Die Gemeinde Salzbergen beabsichtigt die Grundschule am Feldkamp mit einer neuen Küche für die Ganztagsbetreuung auszustatten.

**Bauort:** Am Feldkamp 5 in 48499 Salzbergen

### Daten:

Zugang zum Gebäude: ebenerdig

Bodenbelag: vorh. Fliesenboden

### Allgemeine Vorbemerkungen:

Zur tech. Ausführung sind unter Berücksichtigung der VOB u. alle nach DIN 18299 (ATV) zu beachten. Darüber hinaus gelten alle zum Ausführungszeitpunkt gültigen EN- u. DIN-Normen, Arbeitsstättenrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, behördlichen Erlasse u. Gesetze sowie die allg. anerkannten Regeln der Technik. Für die Ausführung sind insb. die produktspezifischen Hersteller-Verarbeitungsvorschriften zu berücksichtigen.

#### **1. Bauablauf**

Der Bauablauf sowie der Einsatz mehrerer Kolonnen ist mit dem AG (Auftraggeber) abzustimmen. Der AN (Auftragnehmer) muss ein kurzfristiges Beginnen garantieren und in der Lage sein, die für die termingerechte Fertigstellung der Baumaßnahme erf. Arbeitskräfte u. Geräte einsetzen zu können.

Vor Baubeginn ist der zuständige Bauleiter und Vorarbeiter (AN) zu benennen. Die verantwortliche Person muss fließend Deutsch sprechen können, während der Ausführungszeit ständig vor Ort anwesend und bevollmächtigt sein, Erklärungen mit Wirkung für und gegen den AN abzugeben und entgegenzunehmen.

Es sind die einschlägigen Arbeitsschutz- u. Unfallverhütungsvorschriften auf der Baustelle einzuhalten. Arbeitsunfälle u. Schadensereignisse, Umwelt- u. Sachschäden sind unverzüglich dem AG zu melden. Sonstige Meldepflichten bleiben hiervon unberührt.

Der Einsatz von Sub- bzw. Nachunternehmern muss vor Auftragserteilung angemeldet werden und bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.

#### **2. Kenntnis der Örtlichkeit**

Vor Angebotsabgabe hat sich der Bieter durch Rücksprache und örtl. Besichtigung Klarheit über die konstruktiven Vorgaben zu verschaffen. Ebenso hat er sich einen Überblick über die örtl. Gegebenheiten der Baustelle, des Baugeländes, der Zufahrtsmöglichkeiten usw. zu machen. Preisnachforderungen auf Grund der Unkenntnis der Örtlichkeiten sind ausgeschlossen.

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt von der Straße "Kolpingstraße", Parkplätze u. Lagermöglichkeiten sind auf dem Grundstück vorhanden. Die Durchfahrt in der Straße ist freizuhalten. Lagerflächen im öffentlichen Straßenraum und auf dem Grundstück sind mit der Bauleitung im Vorfeld abzustimmen.

Absperrungen im öffentlichen Straßenraum sind eigenständig durch den AN anzumelden und für die Dauer der Arbeiten zu unterhalten. Die Kosten hierfür sind einzukalkulieren.

Bäume u. Flurgehölze im Baustellenbereich sind vor Beschädigungen bei der Anlieferung zu schützen.

#### **3. Baustelleneinrichtung**

Die Baustelleneinrichtung des AN u. die Vorhaltung aller erf. Geräte, Maschinen, Sicherungsmaßnahmen, usw., sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Alle für die Einrichtung und den Betrieb der Baustelle einschlägigen Vorschriften sind vom AN zu beachten und unter eigener Verantwortung auszuführen. Der AN ist für die Erfüllung aller behördlichen und berufs- genossenschaftlichen Verpflichtungen gegenüber seinen AN allein verantwortlich. Evtl. Genehmigungen sind vorab einzuholen, die Kosten hierfür sind einzukalkulieren.

Die gesamte Baustelleneinrichtung des AN für die eigene Belegschaft muss den Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung und Arbeitsstättenrichtlinie Baustellenlogistik entsprechen.

#### **4. Abrechnung und Kosten**

Abgerechnet wird nach fertig gestellter Arbeit.

Grundlage für die Rechnungsstellung bilden die gemeinsam mit der Bauleitung erstellten Aufmaß- bzw. Abnahme-Unterlagen.

Kosten, die sich durch die Umsetzung der Baustellenverordnung und die v.g. Forderungen ergeben sollten, sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.

Der AN hat alle gem. den gültigen DIN-Normen u. techn. Vorschriften erf. Eigenüberwachungsprüfungen eigenverantwortlich und in dem LV beschriebenen Umfang auf seine Kosten durchzuführen.

Baustrom und Bauwasser werden bauseits gestellt.

#### **5. Stoffe und Bauteile**

Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe u. Bauteile, einschl. Abladen u. Lagern

## Leistungsverzeichnis

Einrichtung Ganztagschule GS Salzbergen (632-101.02.05.10)

01 LV Einbauküche

---

### Allgemeine Vorbemerkungen

auf der Baustelle. Ausnahme besteht nur, wenn die Leistungsbeschreibung etwas anderes vorschreibt. Materialien sind entsprechend der im LV vorgegebenen Qualitäten und Anforderungen bzw. Sorten anzubieten. Für Befestigungsmittel sind mind. korrosionsgeschützte Werkstoffe zu verwenden. Für die im LV genannten und sonstigen Normen sowie Nachweise für die Ausführung u. Materialien können auch nach den anerkannten Regeln der Technik als gleichwertig zu bezeichnende Produkte und Ausführungen angeboten werden. Der Nachweis der Gleichwertigkeit muss durch den Bieter erbracht werden.

#### 6. Bauschuttbeseitigung/Reinhalten von öffentlichen Gehwegen und Fahrbahnen

Alle aus den Arbeiten anfallenden Abfallmaterialien sowie sonstige Verunreinigungen werden Eigentum des AN und sind fach- u. sachgerecht zu entsorgen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise der Positionen einzukalkulieren. Der AN ist verpflichtet, täglich sowie auf besondere Weisung der Bauleitung, allen Unrat im Bereich der Arbeitsstätte u. den Lagerplätzen zu beseitigen (als Nebenleistung ohne besondere Vergütung). Kommt der AN seinen diesbezüglichen Pflichten auch innerhalb einer angemessenen Nachfrist nicht nach, werden die Reinigungsarbeiten von der Bauleitung an Dritte beauftragt. Die dafür entstehenden Kosten werden dem AN belastend von der Schlussrechnung abgezogen. Ist der Verursacher der Verunreinigungen für die Bauleitung nicht erkennbar oder aber strittig, werden die Kosten anteilig auf alle AN, die in dem betreffenden Bereich tätig waren, umgelegt.

Verschmutzungen auf öffentlichen Gehwegen u. Fahrbahnen durch Baustellenfahrzeuge des AN sind vom AN unaufgefordert täglich, wenn erf. auch mehrfach täglich, zu entfernen.

Nach Beendigung der Montagearbeiten ist der Boden vom AN "bessenrein" zu säubern.

#### 7. Luftverunreinigung, Geräusche, Erschütterungen

Es sind alle zur Zeit der Ausführung geltenden Richtlinien u. Gesetze zur Reduzierung des Lärmpegels zu beachten. Insbesondere wird hingewiesen auf das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen u. ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz/BImSchG), sowie auf die in §66 aufgeführten Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen Baulärm. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass ein unnötiges Laufenlassen von Motoren der Baumaschinen und Baufahrzeuge unbedingt zu vermeiden ist.

#### 8. Lagerung und Wetterschutz von Stoffen und Bauteilen

Der AN trägt dafür Sorge, dass seine Stoffe u. Bauteile während des Transports, der Zwischenlagerung außerhalb der Baustelle, des Transports innerhalb der Baustelle, der Umschlaglagerung innerhalb der Baustelle u. der Bereitstellungslagerung am Einbauort der Stoffe/Bauteile gegen Umstürzen, Einstürzen, Rutschen, Rollen etc. gesichert gelagert werden. Sämtliche Stoffe/Bauteile hat der AN daher während des gesamten Vorganges so zu schützen, dass die Stoffe/Bauteile weder in nassem, gefrorenem und/oder verschmutztem Zustand in das Gebäude gelangen. Der AN hat auch zu verhindern, dass Stoffe/Bauteile nass (ausgenommen technologisch bedingt), gefroren und/oder verschmutzt eingebaut werden.

#### 9. Sicherheitskennzeichnung

Die Sicherheitskennzeichnung gem. BGV A8 "Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz" von Gefahrenbereichen in Arbeitsbereichen des AN auch für Zwecke anderer am Bau Beteiligter ist Sache des AN. Bei Beendigung der Ausführungsarbeiten in Teilbereichen sind alle Gefahrenstellen zu beseitigen oder entsprechend abzusichern. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren, wenn es in der nachfolgenden Leistungsbeschreibung nicht gesondert aufgeführt ist.

### Ergänzung: DIN- u. VDE-Normen für Lieferung & Montage

Folgende Normen u. Regelwerke sind bei Lieferung, Aufstellung, Anschluss u. Inbetriebnahme einzuhalten:

#### Allgemeine technische Regeln:

- DIN EN 60335-1 – Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch u. ähnliche Zwecke
- DIN EN 60335-2-6 – Besondere Anforderungen für ortsfeste Kochgeräte
- DIN EN 60598 – Leuchten u. Beleuchtungseinheiten
- DIN EN 50565 – Auswahl u. Errichtung elektrischer Betriebsmittel
- DIN EN 62233 – Messung elektromagnetischer Felder von Haushaltsgeräten
- DIN EN 55014 – EMV-Anforderungen für Haushaltsgeräte

#### Elektroinstallation / Anschluss:

- DIN VDE 0100 – Errichten von Niederspannungsanlagen
- DIN VDE 0105-100 – Betrieb elektrischer Anlagen
- DIN VDE 0701-0702 – Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher Geräte
- DIN VDE 0298 – Leitungen u. Kabel – Auswahl u. Verlegung

#### Montage & Aufstellung:

## Leistungsverzeichnis

Einrichtung Ganztagschule GS Salzbergen (632-101.02.05.10)

01 LV Einbauküche

Ergänzung: DIN- u. VDE-Normen für Lieferung & Montage

- **DIN EN 12100** – Sicherheit von Maschinen – Risikobeurteilung
- **DIN EN 60335-2-36** – Gewerbliche Kochgeräte
- **DIN EN 16282** – Lüftungstechnische Einrichtungen in gewerblichen Küchen
- **DIN EN 1672-2** – Hygieneanforderungen an Maschinen für Lebensmittel
- **DIN EN 15713** – Anforderungen an Großküchengeräte (je nach Herstellerangabe)

### Arbeitssicherheit:

- **DGVV Vorschrift 3** – Elektrische Anlagen u. Betriebsmittel
- **DGVV Regel 110-003** – Küchenbetriebe
- **ArbStättV** – Arbeitsstättenverordnung (Aufstellbedingungen)

### Brandschutz:

- **DIN 4102** – Brandverhalten von Baustoffen
- **DIN EN 60695** – Brandgefahrprüfung elektrischer Geräte

## 01 Titel Einrichtung Küche

### Ergänzungen

#### Leistungsumfang Lieferung & Montage:

Falls nicht anders im LV beschrieben gilt für alle Positionen:

- Lieferung frei Verwendungsstelle
- Transport in das Gebäude inkl. erf. Hilfsmittel
- Aufstellen, Ausrichten u. Befestigen, evetl. Anpassung u. sichere Fixierung inkl. aller erf. Nebenarbeiten u. evetl. benötigten Kleinteilen
- Elektrischer Anschluss an bauseitige Anschlusspunkte
- Funktionsprüfung u. Inbetriebnahme
- Übergabe an den Betreiber inkl. kurzer Einweisung
- Übergabe in betriebsbereiten Zustand

#### Besondere Hinweise

- Alle sichtbaren Oberflächen frei von Kratzern u. Beschädigungen
- Ausführung gem. geltenden Hygiene- u. Sicherheitsvorschriften
- Maßtoleranzen nach einschlägigen DIN-Normen für Edelstahlmöbel

### 01.1

#### Handwaschbecken mit Verkleidung

Lieferung u. betriebsfertige Montage eines wandhängenden Handwaschbeckens in robuster Industrieausführung. Gefertigt aus Chromnickelstahl (Materialqualität: Edelstahl 1.4301 [V2A]), Oberfläche matt geschliffen

Becken: Nahtlos in die Abdeckung eingeschweißt u. verschliffen für optimale Hygiene (totraumfrei).

Abmessungen: ca. 550 x 440 x 152 mm

Beckengröße: ca. 500 x 300 x 150 mm

Kantungen: Allseitig: 30 mm Abkantung (nach unten).

Rückseitig: 30mm Aufkantung (Wandabschluss) mit Umschlag zur Wandseite hin.

Verkleidung: 3-seitige Beckenblende (Schürze), Höhe = 92mm.

Ablauf: Ventilprägung 1½" mittig, inkl. Siebventil u. Stopfenüberlauf

#### Montageleistung:

- Befestigung mittels Wandkonsolen oder stabiler Einhängeschiene.
- Abdichtung zur Wand mittels fungizid eingestelltem Silikon.

**Leistungsverzeichnis**

Einrichtung Ganztagschule GS Salzbergen (632-101.02.05.10)

01	LV	Einbauküche
01	Titel	Einrichtung Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

- Anschluss an bauseitige Entwässerungsleitung.

**Wichtiger Hinweis:** Die Armatur (Mischbatterie) ist ausdrücklich nicht im Preis dieser Pos. enthalten u. wird separat unter Pos. 01.2 angeboten.

1 St      EP .....      GP .....

**01.2****Sensorarmatur für Netz-Betrieb**

Lieferung u. fachgerechte Montage einer berührungslosen Einloch-Waschtischarmatur für den Netzbetrieb. Ausführung als robuste Ganzmetallarmatur, geeignet für den öffentlichen Bereich.

**Technische Spezifikationen:**

- **Bauart:** Einlocharmatur, Ganzmetallausführung, Oberfläche hochglanzverchromt.
- **Elektronik:** Externes Elektronikmodul (Schutzart IP65).
  - 5 wählbare Programme (inkl. thermischer Desinfektion /Reinigungsstopp).
  - Integrierte **Stagnationsspülung** zur Sicherung der Trinkwasserhygiene.
  - **Automatischer Reichweitenabgleich** der Sensorik an die baulichen Gegebenheiten.
- **Antrieb:** Energiesparendes Kartuschenmagnetventil (6V).
- **Anschluss & Montage:**
  - Netzbetrieb über Steckernetzteil (230V/50Hz) mit ca. 1,0m Anschlusskabel.
  - Einfache Installation durch **Schnellbefestigungssystem**.
  - Benötigte Tischbohrung: **Ø 33mm**.
  - Flexible Anschlussschläuche (G 3/8" x 380mm) mit integrierten **Rückflussverhinderern** u. Schmutzfangsieben.

**Zusammenfassung der Eckdaten:**

Merkmal	Spezifikation
Anschlussart	Netzbetrieb 230V/50Hz
Anschlussgröße	1/2" (Armatur) / 3/8" (Schläuche)
Schutzklasse	IP65 (Elektronik)
Material	Metall, verchromt

Abbildung beispielhaft, kein bestimmtes Fabrikat vorgegeben.



1 St      EP .....      GP .....

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Einrichtung Ganztagschule GS Salzburg (632-101.02.05.10)

01	LV	Einbauküche
01	Titel	Einrichtung Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

**01.3 Ceranherd 4 Zonen mit Elektro-Umluftofen**

Liefern, aufstellen, anschließen u. betriebsfertig montieren:  
Ceranherd mit 4 Heizzonen u. Elektro-Umluftbackofen, Standgerät,  
komplett aus Edelstahl AISI 304.  
Geräteabmessungen: **800 × 750 × 900 mm.**

**Kochfeld:**

- Elektro-Glaskeramikkochfeld, 6mm stark, hermetisch versiegelt
- 4 separate Heizzonen, Strahlungselemente Ø 220 mm, je **2,5kW**
- Aufheizzeit bis 400 °C ca. 3 Minuten
- Glaskeramikfläche: **746 × 571 mm**
- Zonenmarkierungen u. Restwärmeanzeige
- Leistungsregler mit integrierter Betriebsanzeige, spritzwasser-  
geschützt
- Automatisch rücksetzender Sicherheitsthermostat bei  
Fehlbedienung

**Backofen:**

- Elektro-Umluftbackofen, Innenmaße **570 × 490 × 295 mm**
- Temperaturbereich **110–280 °C**
- Backofenleistung **4,2 kW**
- Inkl. 1 Edelstahlrost
- Sicherheitsthermostat
- Kapazität: **530 × 490 mm**

**Geräteausstattung:**

- Tiefgezogene Deckplatte 20/10 mit Überlaufschutzkante
- Vorrüstung für Wasserhahnsäule (Zubehör)
- Höhenverstellbare Edelstahlfüße
- Schutzart **IPX5**

**Technische Daten gesamt:**

- Gesamtanschlussleistung: **14,2kW / 400V**
- Anzahl Kochzonen: **4**
- Kochzonenmaß: **4 × Ø 250 mm**
- Schutzgrad: **IPX5**

Abbildung beispielhaft, kein bestimmtes Fabrikat vorgegeben.



1 St      EP .....      GP .....

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Einrichtung Ganztagschule GS Salzbergen (632-101.02.05.10)

01	LV	Einbauküche
01	Titel	Einrichtung Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

**01.4 Wandhaube Kastenform WHK**

Lieferung u. fachgerechte Montage einer **Wandhaube in Kastenform (WHK), komplett aus Edelstahl W 1.4301 (AISI 304) in Microfeinschliff-Ausführung.**

Geräteabmessungen: **1400 × 1000 × 450 mm (B × T × H).**

**Ausführung:**

- Haubenkörper aus Edelstahl W 1.4301, Kanten geschweißt, sauber verschliffen
- Ausgestattet mit **CNS-Flammschutzfiltern** gem. gewerblicher Küchenanforderungen
- **Kondensatsammelrinne** umlaufend integriert
- **Beleuchtungseinheit hinter Glas**, geschützt u. leicht zu reinigen
- Anschlussstutzen bauseits passend zu führen
- Konstruktion für Wandmontage vorbereitet

**Hinweis:** Die erfl. **Abluftanlage**, einschl. Ventilator, Kanalsystem, Brandschutzklappen, Regeltechnik u. aller lufttechnischen Anschlüsse, ist nicht Bestandteil **dieser Pos.**

Die Abluftanlage wird **in einer gesonderten Pos.** ausgeschrieben u. ausgeführt.

*Abbildung beispielhaft, kein bestimmtes Fabrikat vorgegeben.*



1 St      EP .....      GP .....

**01.5 Abluftanlage**

Die nachfolgende Pos. bezieht sich auf die zuvor genannte Hauptposition u. umfasst die Lieferung sowie die fachgerechte Montage der folgenden Komponenten:

- **Rohrventilator R 315** aus Stahl/Aluminium
  - Luftleistung: 1000m³/h bei 270Pa
  - Anschlusswert: 230V
- **MKR-Montagekonsole** passend für R315 / R315L
- **VBM-Verbindungsmanchetten** 1 Paar, DN315
- **VK-Verschlussklappe** Kunststoff, grau, BG 300/315

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Einrichtung Ganztagschule GS Salzbergen (632-101.02.05.10)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Einbauküche</b>
01	Titel	Einrichtung Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Drehzahlsteller ED 1.5</b>, Aufputz-Ausführung</li> <li>• <b>Rohrbogen 90° mit Dichtung</b>, DN 315 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Qualitätsfeinblech, sendzimirverzinkt</li> <li>◦ gemäß DIN EN 1506 / DIN EN 12237</li> </ul> </li> <li>• <b>Bundkragen (Wickelfalz)</b>, DN 315, verzinkt, mit Dichtung</li> <li>• <b>Wickelfalzrohr</b>, DN 315, verzinkt, Wandstärke 0,6 mm</li> </ul>			Übertrag: .....
		<b>1 St</b>	EP .....	GP .....

**01.6****Mikrowellenherd**

Lieferung u. fachgerechte Montage eines kompakten, leistungsstarken Mikrowellenherdes mit folgenden Mindestanforderungen:

- Gerätemaße (BxTxH): ca. **510 × 360 × 306 mm**
- Stufenlose Leistungswahl im Bereich von **100–1000 W**
- **Mechanische Bedienung**
- Gehäuse und Garraum aus **Edelstahl**
- Garraummaße (BxTxH): ca. **330 × 330 × 200 mm**
- Garraumvolumen: mindestens **22 Liter**
- Mechanische Schaltuhr: **mindestens 30 Minuten**
- Fachgerechte Montage an vorh. Wand (siehe Ansicht 1)

Abbildung beispielhaft, kein bestimmtes Fabrikat vorgegeben.



**1 St**      EP .....      GP .....

**01.7****Arbeitsplatte L=2,30 m**

Lieferung u. fachgerechte Montage einer **Arbeitsplatte aus Edelstahl** mit folgenden Mindestanforderungen:

- Gesamtmaße der Arbeitsplatte: ca. **2300 × 700 × 50 mm**
- Material: **Edelstahl (Chromnickelstahl) 1.4301**, Materialstärke **2 mm**
- Unterseite verstärkt durch **Versteifungsprofile aus Edelstahl**
- **Eingearbeitete Tropfnase** auf der Längsseite
- **3-eitige Abkantung 50 mm**, davon:
  - Rückseite: **50 mm Aufkantung**
  - Linke Seite: **zusätzliche seitliche Arbeitsplattenaufkantung 50 mm**
- Arbeitsplattenaufkantung links im Lieferumfang enthalten
- Fachgerechte Befestigung, evetl. Auflagerwinkel sind mit einzukalkulieren.

**1 St**      EP .....      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Einrichtung Ganztagschule GS Salzburg (632-101.02.05.10)

01	LV	Einbauküche
01	Titel	Einrichtung Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

**01.8 Arbeitsplatte L = 2,00 m**

Lieferung u. fachgerechte Montage einer **Arbeitsplatte aus Edelstahl** mit folgenden Mindestanforderungen:

- Gesamtmaße der Arbeitsplatte: **ca. 2000 × 700 × 50 mm**
- Material: **Edelstahl (Chromnickelstahl) 1.4301**, Materialstärke **2 mm**
- Unterseite verstärkt durch **Versteifungsprofile aus Edelstahl**
- **Eingearbeitete Tropfnase** auf der Längsseite
- **3-seitige Abkantung 50 mm**, davon:
  - Rückseite: **50 mm Aufkantung**
  - Seitliche Abkantungen: **50 mm**, umlaufend außer Vorderkante
- Fachgerechte Befestigung, evetl. Auflagerwinkel sind mit einzukalkulieren.

1 St      EP .....      GP .....

**01.9 Edelstahl-Unterschrank mit Schiebetüren**

Maße: **1600 × 640 × 700 mm (B × T × H)**

Liefern u. montieren eines **Unterschranks aus Chromnickelstahl** gemäß nachfolgender Ausführung:

**Konstruktion**

- Selbsttragende, stabile Konstruktion aus **Chromnickelstahl 1.4301**
- Materialstärke: **0,9–1,0 mm**
- Vierseitig geschlossen, glatte Seitenwände
- Außenflächen mit **Mikrolon-Feinschliff**, Schliifrichtung horizontal
- Innen- u. Außenflächen glattflächig, reinigungsfreundlich

**Ausstattung**

- **Ablageboden** hygienisch ausgeführt
  - Seitlich u. hinten mit Radius 10 mm
  - 25 mm aufgekantet
- **Zwischenboden**, glatt, allseitig abgekantet
  - 3-fach höhenverstellbar
  - Mit CNS-Verstärkungsprofilen
- **Schiebetüren**, doppelwandig
  - Türstärken 23/15 mm
  - Links innenliegend, rechts außenliegend
  - Oben aufgehängt, laufend auf Stahlkugellagern
  - Unten verdeckte Profilführung
  - Senkrechte Griffleisten

**Aufstellung:** Auf Sockel

2 St      EP .....      GP .....

Übertrag: .....



**Leistungsverzeichnis**

Einrichtung Ganztagschule GS Salzbergen (632-101.02.05.10)

01	LV	Einbauküche
01	Titel	Einrichtung Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

**01.10 Edelstahl-Unterschrank mit Schubladen**Maße: **400 × 640 × 700 mm (B × T × H)**

Liefern u. montieren eines **Unterschanks aus Chromnickelstahl**  
gem. nachfolgender Ausführung:

**Konstruktion**

- Selbsttragende Konstruktion aus **Chromnickelstahl 1.4301**
- Materialstärke bis **1,0 mm**
- Vierseitig geschlossen, glatte Seitenwände
- Außenflächen mit **Mikrolon-Feinschliff**, Schliffrichtung horizontal
- Innen- u. Außenflächen glattflächig, hygienisch u. reinigungsfreundlich

**Ausstattung**

- **Ablageboden** hygienisch ausgeführt
  - Seitlich u. hinten mit Radius 10 mm
  - 25 mm aufgekantet
- **Schubladenblock mit 3 Kastenschubladen**
  - Schubladentiefen: 150 / 150 / 150 mm
  - Herausnehmbare Kastenschubladen
  - Edelstahl-Rollenauszug, einfach, belastbar bis 50 kg
  - Langlebig u. verschleißarm
  - Hygieneladen mit eingearbeitetem Radius vorne u. hinten
  - Waagrechte Griffleisten
  - Doppelwandige Schubladenblenden, außen aufliegend
  - Geeignet für die Aufnahme von **GN 1/1-Behältern**

**Aufstellung:** Auf Sockel

1 St      EP .....      GP .....

**01.11 Edelstahl-Unterschrank als Müllauszug**Maße: **600 × 640 × 700 mm (B × T × H)**

Liefern u. montieren eines **Edelstahl-Unterschanks als Müllauszug**  
gem. nachfolgender Ausführung:

**Konstruktion**

- Selbsttragende Konstruktion aus **Chromnickelstahl 1.4301**
- Materialstärke **0,9–1,0 mm**
- Vierseitig geschlossen, glatte Seitenwände
- Außenflächen mit **Mikrolon-Feinschliff**, Schliffrichtung horizontal
- Innen- u. Außenflächen glattflächig, hygienisch u. reinigungsfreundlich

**Ausstattung**

- **Ablageboden** hygienisch ausgeführt
  - Seitlich und hinten mit Radius 10 mm
  - 25 mm aufgekantet
  - Mit CNS-Verstärkungsprofilen
- **Müllauszug mit Griffleiste**
- **Herausnehmbare Kastenschublade**, Tiefe 200 mm
  - Edelstahl-Vollauszug

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Einrichtung Ganztagschule GS Salzbergen (632-101.02.05.10)

01	LV	Einbauküche
01	Titel	Einrichtung Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

- o Belastbarkeit **200 kg**
- o Langlebig u. verschleißarm
- o Waagrechte Griffleisten
- o Radiusausführung vorne u. hinten zur einfachen Reinigung
- o Doppelwandige, außen aufliegende Schubladenblende
- **2 Kunststoffbehälter, je 38 Liter Inhalt**

**Aufstellung:** Auf Sockel

1 St EP ..... GP .....

### 01.12 Spültischabdeckung mit 2 Becken

Maße: **1600 × 700 × 50 mm (B × T × H)**

Liefern u. montieren einer **Spültischabdeckung aus Edelstahl** gem. nachfolgender Ausführung:

#### Konstruktion

- Spültischabdeckung aus Edelstahl
- Gesamtmaß: **1600 × 700 × 50 mm**
- Innen- u. Außenflächen glattflächig, hygienisch u. reinigungsfreundlich

#### Ausstattung

- **Zwei Becken** rechts angeordnet
  - o Beckenmaß je: **500 × 400 × 250 mm**
- **Abtropffläche links**
- Ausführung in hochwertigem Edelstahl, nahtarm verarbeitet

1 St EP ..... GP .....

### 01.13 Einhebel-Standbatterie 3/4" auf Säule

Ausladung: **300 mm**

Auslaufhöhe: **270 mm**

Liefern u. montieren einer **hochwertigen Einhebel- Standbatterie auf Säule** gem. nachfolgender Ausführung:

#### Technische Ausführung

- Nur für **Hochdruckbetrieb**, Betriebsdruck **1–6 bar**
- Wärmeisolierender seitlicher Bediengriff
- Schwenkbarer HU-Auslauf mit **JetSafe-Tropfschutz**
- Temperatur- u. Mengenregelung über **Keramikkartusche** mit hohem Durchfluss
- Heißwasserbeständig bis **80 C**
- Tischbohrung: **Ø 43 mm**
- Material: **Edelstahl**
- Alle Lote **cadmium- u. bleifrei**
- Alle Dichtungen entsprechen den **KTW-Bestimmungen**

#### Anschlüsse

- Anschluss über **2 Kupferrohre**

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Einrichtung Ganztagschule GS Salzburg (632-101.02.05.10)

01	LV	Einbauküche
01	Titel	Einrichtung Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

- Anschlussgewinde: **1/2"**
- Montagefreundliches Befestigungssystem
  - Befestigungsmutter
  - Stützen **G 1 1/4" x 50 mm**

Abbildung beispielhaft, kein bestimmtes Fabrikat vorgegeben.



1 St      EP .....      GP .....

01.14

### Beckenunterschrank mit Flügeltüren

Maße: **1000 x 640 x 700 mm (B x T x H)**

Liefern u. montieren eines **4-seitig geschlossenen Edelstahl-Beckenunterschrankes mit Flügeltüren** gem. nachfolgender Ausführung:

#### Konstruktion

- Selbsttragende Konstruktion aus **Chromnickelstahl 1.4301**
- Materialstärke bis **1,0 mm**
- Vierseitig geschlossen, glatte Seitenwände
- Außenflächen mit **Mikrolon-Feinschliff**, Schliifrichtung horizontal
- Innen- u. Außenflächen glattflächig, hygienisch u. reinigungsfreundlich

#### Ausstattung

- Ablageboden hygienisch ausgeführt
  - Seitlich und hinten mit Radius 10 mm
  - 25 mm aufgekantet
  - Mit CNS-Verstärkungsprofilen
- **2 Flügeltüren**
  - Doppelwandige Türblätter
  - Außen aufliegend, Stärke 23 mm
  - Eingearbeitete senkrechte Griffleiste
  - Türanschlag rechts
  - Magnetschnäpper
  - Türscharniere oben u. unten verdeckt angeordnet
  - Türöffnungswinkel **180°**

**Aufstellung:** Auf Sockel

1 St      EP .....      GP .....

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Einrichtung Ganztagschule GS Salzbergen (632-101.02.05.10)

01	LV	Einbauküche
01	Titel	Einrichtung Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

**01.15 Eckblenden für Edelstahl-Unterschränke**Maße: **49 × 49 × 700 mm**

Liefern u. montieren einer **Eckblende aus Edelstahl** zur seitlichen Verkleidung von Unterschränken der zuvor beschriebenen Bauart (selbsttragende Edelstahl-Unterschränke mit Flügeltüren, Schubladen oder Müllauszug).

**Konstruktion**

- Eckblende passend zu den **Edelstahl-Unterschränken der Serie**
- Maßausführung: **49 × 49 × 700 mm**
- Ausführung aus **Chromnickelstahl 1.4301**
- Materialstärke bis **1,0 mm**
- Außenflächen mit Mikrolon-Feinschliff, Schliffrichtung horizontal
- Glatte, hygienische u. reinigungsfreundliche Oberfläche
- Kanten sauber verarbeitet, ohne scharfe Übergänge

**Ausstattung**

- 4-seitig geschlossene Edelstahlblende
- Passgenau zur seitlichen Abdeckung von Unterschränkzeilen
- Optisch und konstruktiv abgestimmt auf:
  - Unterschränk mit Schiebetüren
  - Unterschränk mit Schubladenblock
  - Unterschränk als Müllauszug
  - Beckenunterschränk mit Flügeltüren

**Montage**

- Verdeckte Befestigung an der Unterschränkzeile
- Passgenaue Ausrichtung an den Edelstahlmöbeln
- Fugen- und kantenbündige Montage

2 St      EP .....      GP .....

**01.16 Edelstahl-Unterschränk mit Schubladen**Maße: **400 × 640 × 700 mm (B x T x H)**

Liefern u. montieren eines **4-seitig geschlossenen Edelstahl-Unterschranks mit Schubladenblockkombination** gem. nachfolgender Ausführung:

**Konstruktion**

- Selbsttragende Konstruktion aus **Chromnickelstahl 1.4301**
- Materialstärke **0,9–1,0 mm**
- 4-seitig geschlossen, glatte Seitenwände
- Außenflächen mit Mikrolon-Feinschliff, Schliffrichtung horizontal
- Innen- und Außenflächen glattflächig, hygienisch und reinigungsfreundlich

**Ausstattung**

- **Ablageboden** hygienisch ausgeführt
  - Seitlich u. hinten mit Radius 10 mm
  - 25 mm aufgekantet
- **Schubladenblock mit 2 Kastenschubladen**
  - Schubladentiefen: **150 mm** (oben, für Küchenzubehör)
  - **200 mm** (unten, geeignet für Flaschen etc.)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Einrichtung Ganztagschule GS Salzbergen (632-101.02.05.10)

01	LV	Einbauküche
01	Titel	Einrichtung Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

- o Herausnehmbare Kastenschubladen
- o Edelstahl-Rollenauszug, einfach
- o Belastbarkeit **50 kg**
- o Langlebig u. verschleißarm
- o Waagrechte Griffleisten
- o Radiusausführung vorne u. hinten zur einfachen Reinigung
- o Doppelwandige, außen aufliegende Schubladenblenden
- o Geeignet für die Aufnahme von **GN 1/1-Behältern**

**Aufstellung:** Auf Sockel

1 St      EP .....      GP .....

**01.17      Arbeitsplatte L = 1,00m**

Lieferung u. fachgerechte Montage einer **Arbeitsplatte aus Edelstahl** mit folgenden Mindestanforderungen:

- Gesamtmaße der Arbeitsplatte: **ca. 1000×700×50mm**
- Material: **Edelstahl (Chromnickelstahl) 1.4301**, Materialstärke **2mm**
- Unterseite verstärkt durch **Versteifungsprofile aus Edelstahl**
- **Eingearbeitete Tropfnase** auf der Längsseite
- **Dreiseitige Abkantung 50mm**, davon:
  - o Rückseite: **50mm Aufkantung**
  - o Seitliche Abkantungen: **50mm**, umlaufend außer Vorderkante
- Fachgerechte Befestigung, evetl. Auflagerwinkel sind mit einzukalkulieren.

1 St      EP .....      GP .....

**01.18      Kühl-Gefreirkombination aus Edelstahl**

Maße: **597 × 654 × 2044 mm ( B x T x H )**  
 Markenhersteller, **2 Jahre Vollgarantie**

Liefern u. montieren einer **gewerblichen Kühl-Gefrierkombination** mit Umluftkühlung u. dynamischer Kühlung gem. nachfolgender Ausführung:

**Kühl- und Gefiertechnik**

- Temperaturbereich Kühlteil: **+1 °C bis +15 °C**
- Temperaturbereich Gefierteil: **-9 °C bis -26 °C**
- Umluftkühlung / dynamische Kühlung
- **NOFROST-System** im Gefierteil – kein Abtauen erforderlich
- **SmartFrost-Technologie** zur Reduzierung der Bereifung
- **SuperFrost-Automatik** für schnelles, vitaminschonendes Einfrieren
- Akustischer u. optischer Alarm bei Störungen

**Innenausstattung**

- **Ablageflächen** belastbar bis **40 kg**
- Kühlteil: **3 verstellbare Ablageflächen**, 1 Bodenrost
- Gefierteil: **3 Schubfächer**
- LED-Deckenbeleuchtung
- Innenbehälter: Kunststoff silber

**Bedienung & Anzeige**

- Monochrom-Display mit **Touch-Buttons**

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Einrichtung Ganztagschule GS Salzbergen (632-101.02.05.10)

01	LV	Einbauküche
01	Titel	Einrichtung Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

- Digitale Temperaturanzeige außen

### Türen & Gehäuse

- Volltür aus Edelstahl
- Tür mit Aluminiumgriff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Tür selbstschließend unter ca. 90°
- Offenhaltefunktion ab ca. 90°
- Mechanisches Schloss mit zwei Schlüsseln
- Stellfüße aus verzinktem Stahl

### Material & Ausführung

- Außenmaterial: **Edelstahl**
- Innenbehälter: Kunststoff silber
- Kühlmittel: **R600a**
- Klimaklasse: **5**
- Temperaturklasse: **LI/MI**
- Geräusch-Schallleistung: **ca. 48 dB(A)**

### Volumen

- Bruttoinhalt Kühlteil: **ca. 267 Liter**
- Nutzinhalt Kühlteil: **ca. 187 Liter**
- Bruttoinhalt Gefrierteil: **ca. 110 Liter**
- Nutzinhalt Gefrierteil: **ca. 45 Liter**

### Energie & Anschluss

- Energieverbrauch: **ca. 457 kWh/a**
- Anschlusswert: **220–240 V / 50 Hz**

### Abmessungen

- Außen: **ca. 597×654×2044mm (B×T×H)**
- Innenraum Kühlteil: **ca. 460×423×1037mm (B×T×H)**
- Innenraum Gefrierteil: **ca. 406×292×614mm (B×T×H)**

### Lieferumfang

- Lieferung inklusive
- 3 Schubfächer
- 3 weiße Roste
- 1 Bodenrost

1 St      EP .....      GP .....

01.19

### Kühlschrank aus Edelstahl

Maße: **ca. 597 × 654 × 1884 mm (B x T x H)**

Ausführung: **Edelstahl, Volltür, Umluftkühlung, Nutzinhalt ca. 289L**

Liefern u. montieren eines **steckerfertigen Kühlschranks aus Edelstahl** gem. nachfolgender technischer Ausführung:

### Technische Daten

- Bruttoinhalt: **420 Liter**
- Nutzinhalt: **289 Liter**
- Temperaturbereich: **–2°C bis +15°C (bei +40°C Umgebungstemperatur)**
- Umluftkühlung für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Automatische Abtauung
- Kältemittel: **R600a**

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Einrichtung Ganztagschule GS Salzbergen (632-101.02.05.10)

01	LV	Einbauküche
01	Titel	Einrichtung Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

- Energieverbrauch: **1,4 kWh / 24 h**
- Geräuschpegel: **48 dB(A)**
- Steckerfertig: **230 V / 130 W**

**Gehäuse & Tür**

- Außenmaterial: **Edelstahl**
- Innenmaterial: **Kunststoff, silber**
- **Volltür**, Türanschlag rechts, **wechselbar**
- Tür **selbstschließend**
- Tür inkl. Schloss
- Robuste Gewerbeausführung

**Innenabmessungen:** B 460 × T 423 × H 1660 mm**Außenabmessungen:** B 597 × T 654 × H 1884 mm**Innenausstattung**

- **5 verstellbare Tragroste**, kunststoffbeschichtet
- Belastbarkeit je Rost: **45kg**
- Hygienischer, reinigungsfreundlicher Innenraum

*Abbildung beispielhaft, kein bestimmtes Fabrikat vorgegeben.*

1 St      EP .....      GP .....

**01.20****Edelstahl-Unterschrank dreiseitig geschlossen**Maße: **1800 × 640 × 700 mm (B x T x H)**Liefern u. montieren eines **3-seitig geschlossenen Edelstahl-Unterschrankes** gem. nachfolgender Ausführung:**Konstruktion**

- Selbsttragende Konstruktion aus **Chromnickelstahl 1.4301**
- Materialstärke **0,9–1,0 mm**
- 3-seitig geschlossen, glatte Seitenwände
- Außenflächen mit Mikrolon-Feinschliff, Schliffrichtung horizontal
- Vorne offen mit glatten Seitenwänden u. Ablage- / Zwischenböden
- Innen- u. Außenflächen glattflächig, hygienisch u. reinigungsfreundlich

**Ausstattung**

- **Ablageboden / Zwischenboden** hygienisch ausgeführt
  - Seitlich u. hinten mit Radius 10 mm
  - 25 mm aufgekantet

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Einrichtung Ganztagschule GS Salzbergen (632-101.02.05.10)

01	LV	Einbauküche
01	Titel	Einrichtung Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

- o Zwischenfach **3-fach höhenverstellbar**
- o mit **CNS-Verstärkungsprofilen**

**Aufstellung:** Auf Sockel

1 St      EP .....      GP .....

**01.21      Arbeitsplatte L = 1,80m**

Lieferung u. fachgerechte Montage einer **Arbeitsplatte aus Edelstahl**  
mit folgenden Mindestanforderungen:

- Gesamtmaße der Arbeitsplatte: **ca. 1800×738×50mm**
- Material: **Edelstahl (Chromnickelstahl) 1.4301**,  
Materialstärke: **2mm**
- Unterseite verstärkt durch **Versteifungsprofile aus Edelstahl**
- **Eingearbeitete Tropfnase** auf der Längsseite
- **3-seitige Abkantung 50mm**, davon:
  - o Rückseite: **50mm Aufkantung**
  - o Seitliche Abkantungen: **50mm**, umlaufend außer Vorderkante
- Fachgerechte Befestigung, evetl. Auflagerwinkel sind mit einzukalkulieren.

1 St      EP .....      GP .....

**01.22      Edelstahl-Ablauftisch links**Maße: **1200 × 900 (B x T)**

Liefen u. montieren eines **Ablauftisches links**, zur Aufnahme u.  
Führung von Spülkörben, mit integrierter Korbführung u. Spritzwand.

**Konstruktion**

- Ausführung in **Chromnickelstahl 1.4301 (V2A)**, lebensmittelecht u. korrosionsbeständig
- Arbeitsfläche u. Spritzwand in **glatter, hygienischer Edelstahl**oberfläche
- Alle sichtbaren Flächen mit **Mikrofeinschliff**, Schliffrichtung horizontal
- Kanten umlaufend abgekantet, zur sicheren Ableitung von Tropfwasser
- Spritzwand in stabiler Ausführung, fest verschweißt oder verschraubt (je nach Herstellerstandard)

**Untergestell**

- Robuste, selbsttragende Edelstahlkonstruktion
- **Ablageboden** aus Edelstahl, glattflächig, reinigungsfreundlich
- Boden allseitig abgekantet, mit Verstärkungsprofilen zur Erhöhung der Tragfähigkeit
- 4 stabile Standbeine aus Edelstahl

**Funktion & Ausstattung**

- Linker Ablauftisch zur Anbindung an eine Durchschubspülmaschine
- Optimierte **Korbführung** für reibungslosen Durchlauf

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....



## Leistungsverzeichnis

Einrichtung Ganztagschule GS Salzbergen (632-101.02.05.10)

01	LV	Einbauküche
01	Titel	Einrichtung Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

- Spritzschutz zur Vermeidung von Feuchtigkeits- u. Schmutzeintrag in den Arbeitsbereich
- Hygienische Konstruktion gem. gängigen Anforderungen in Gastronomie u. Großküche
- Reinigungsfreundliche Oberflächen, fugenarm u. leicht zugänglich

1 St      EP .....      GP .....

01.23

**Durchschub-Spülmaschine**

Einbaumaß **ca. 633×750×1590mm (B×T×H)**, mit **Druckerhöhungs- u. Ablaufpumpe, 3-fach Filtersystem, integriertem Wasserenthärter u. Spülmitteldosiergeräten**, inkl. Lieferung u. Montage.

**Konstruktion & Bauweise**

- Gehäuse aus doppelwandigem Edelstahl CrNi 18/10
- Isolierte Haube mit 10 mm Luftschicht zur Wärme- u. Schalldämmung
- Reduzierte Wärmeverluste u. deutlich verringerte Betriebsgeräusche
- Nahtlos integrierter Edelstahl-Korbträger für reibungslosen Durchschub
- Edelstahl-Rückwand als Schutz vor Schmutzeintrag
- Spültank vollständig abgedeckt durch 2-geteiltes Edelstahl-Flächensieb
- Zwei zusätzliche Vorfilter vor dem Pumpenzulauf
- Hygienische, robuste u. wartungsarme Gesamtkonstruktion

**Bedienung & Steuerung**

- **TopTouch-Steuerung** mit **2,8-Zoll-Display**
- Bedienung über **Touchscreen** mit ICON-Menüführung
- Hintergrundbeleuchtung farbcodiert zur Statusanzeige
- Display geschützt durch **2 mm kratzfeste Plexiglasscheibe**
- Integriertes **WiFi-Modul** u. **Bluetooth**
- **AutoStart-Funktion**: Spülstart beim Schließen der Haube
- Haube mit **Rastfunktion** zur gezielten Spülraumbelüftung
- **Konfiguration Concept** mit 23 Programmen:
  - Gruppen: Gläser, Flaschen, Geschirr, Töpfe, Kunststoff, Besteck, Tassen, Desinfektion, Selbstreinigung
  - Bis zu fünf Programme pro Gruppe
  - Optimiert für Gastronomie, Hotellerie, Catering

**Spültechnik****ProRinse Nachspülsystem**

- Druckloser Boiler
- Nachspülpumpe mit konstantem Druck
- Stabile Nachspültemperatur für Hygienesicherheit
- Unabhängig von Installationsbedingungen

**Temperaturen**

- Spültemperatur: 60 °C
- Nachspültemperatur: 80 °C

**Wasseraufbereitung****CareFree – kontinuierliche Wasserenthärtung**

- Integrierter automatischer Enthärter
- Regeneration während jedes Spülzyklus
- Anzeige bei niedrigem Salzstand

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Einrichtung Ganztagschule GS Salzbergen (632-101.02.05.10)

01	LV	Einbauküche
01	Titel	Einrichtung Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

- Schutz vor Kalkablagerungen
- Reduzierte Betriebskosten durch Reiniger für weiches Wasser

### Dosier- u. Pumpentechnik

- Reiniger-Dosierpumpe
- Klarspüler-Dosierpumpe
- Sauglanzen für Reiniger u. Klarspüler
- Ablaufpumpe mit Teilentleerung
- Drucksteigerungspumpe (Nachspülpumpe)
- 3-fach Filtersystem

### Technische Daten

- Korbmaß: **ca. 500 × 500 mm**
- Einschubhöhe: **ca. 470 mm**
- Max. nutzbare Höhe Gläser/Teller: **450 mm**
- Spüleistung: **ca. 60 Körbe / 1.500 Gläser / 1.080 Teller pro Std**
- Frischwasserverbrauch pro Spülgang: **ca. 1,5 Liter**
- Geräuschpegel: **ca. 59 dB**
- Anschlusswert: **10,2 kW – 400 V**
- Programmanzahl: **23**

### Lieferumfang

- Maschine **anschlussfertig** geliefert inkl.:
  - Zuleitung für Reiniger & Klarspüler
  - Wasserzulaufschlauch
  - 400-V-Anschlusskabel
  - Abwasserschlauch
- Korbausstattung:
  - Tellerkorb mit 12/16-Einteilung
  - Flachkorb für Gläser
  - Besteckköcher mit 8 Fächern

Abbildung beispielhaft, kein bestimmtes Fabrikat vorgegeben.



1 St      EP .....      GP .....

01.24

### Zulauf Tisch mit Becken

Maße: **715 × 900 mm (B x T)**

Ausführung mit **Korbführung, Spritzwand u. Edelstahlbecken**  
**500×400×250 mm**, inkl. Lieferung u. Montage.

### Konstruktion

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Einrichtung Ganztagschule GS Salzbergen (632-101.02.05.10)

01	LV	Einbauküche
01	Titel	Einrichtung Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

- **Edelstahlkonstruktion 1.4301**, lebensmittelecht u. korrosionsbeständig
- Arbeitsfläche glatt, fugenarm u. hygienisch
- Sichtflächen mit feinem **Mikroschliff**, Schliifrichtung horizontal
- Kanten umlaufend abgekantet, tropfwasserführend
- Spritzwand in stabiler Edelstahlbauweise, fest verschweißt oder verschraubt (herstellerabhängig)

**Becken**

- Tiefgezogenes Edelstahlbecken ca. **500×400×250mm (BxTxH)**
- Hygienische Innenradien, leicht zu reinigen
- Geeignet für Vorspül- u. Spülvorbereitung im Durchschubbereich
- Ablauf mittig oder rückseitig (je nach Herstellerstandard)

**Ausstattung**

- Korbführung zur sicheren Aufnahme u. Führung von Spülkörben
- Spritzwand zur Reduzierung von Feuchtigkeits- u. Schmutzeintrag
- Optimiert für den Einsatz an Durchschub-Spülmaschinen
- Glatte, reinigungsfreundliche Oberflächen
- Geräusch- u. vibrationsarme Konstruktion

**Untergestell**

- Selbsttragende Edelstahlkonstruktion
- Vier stabile Standbeine
- Optional höhenverstellbare Füße (Herstellerstandard)
- Querstreben bzw. Verstärkungsprofile für hohe Stabilität

1 St      EP .....      GP .....

01.25

**Geschirrspülbrause / Einhebel-Standbatterie**

**Geschirrspülbrause als Einhebel-Standbatterie**, mit **Schwenkventil**, komplett in **Edelstahlausführung**, für **Hochdruckbetrieb 1–6 bar**, inkl. Lieferung u. Montage.

**Technische Ausführung**

- **Edelstahlkonstruktion**, korrosionsbeständig u. hygienisch
- Ausführung für **Hochdruck**, Betriebsdruck **1–6 bar**
- Seitlicher, **wärmeisolierender Griff**
- Handbrause mit **Edelstahl-Brausenkopf**, Sieb aus Kunststoff
- **Premium-Schwenkauslauf**, absperrbar
  - Ausladung **A = ca. 270 mm**
  - Höhe **H = ca. 295 mm**

**Regelung & Kartusche**

- Temperatur- u. Mengenregelung über **Eco- Keramikkartusche**
- **2-stufige Wassersparfunktion**
- Langlebige, präzise Bedienmechanik

**Anschlüsse & Montage**

- **Flexible Anschlussschläuche**, 2 × 500 mm, mit Überwurfmutter
- Montagefreundliches Befestigungssystem
- **Rückflussverhinderer** gegen Zirkulation zwischen Warm- u. Kaltwasser
- Schutz vor Rücksaugen von Schmutzwasser
- **Wandhalter** ohne sichtbare Gewinde, kürzbar von 165 bis 35 mm
- Tischbohrung: **ca. Ø 30 mm**

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Einrichtung Ganztagschule GS Salzbergen (632-101.02.05.10)

01	LV	Einbauküche
01	Titel	Einrichtung Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

### Material & Beständigkeit

- Material: **Edelstahl**
- Heißwasserbeständig bis **80 °C**
- Alle Lote **cadmium- u. bleifrei**

Abbildung beispielhaft, kein bestimmtes Fabrikat vorgegeben.



1 St EP ..... GP .....

01.26

### AbräumMultiMobil mit Auszugsbord aus Edelstahl

Edelstahlausführung, Maße ca. **1200×695×1080mm (BxTxH)**, mit **Auszugsbord, 3 Borden, Fahrwerk mit 4 Lenkrollen.**

#### Aufbau & Konstruktion

- **AbräumMultiMobil aus Edelstahl** in robuster, langlebiger Ausführung
- Stabile Rahmenkonstruktion aus **2 Vierkantrohr-Schiebebügeln ca. 25 × 25 mm**
- Zwischen den Schiebebügeln **2 eingeschweißte, 3-seitig geschlossene Edelstahlwannen**,
  - aus einem Stück gekantet
  - **ohne Bodenfugen**
  - **ca. 250mm aufgekantet**
  - mit **Spezial-Sicherheitsumschlag**
- Oberes Bord mit spezieller Umkantung zur sicheren Aufnahme anhängbarer Behälter
- **Schalldämmende Unterfütterung** aller Borde
- Jedes Bord mit **Z-förmigem Verstärkungsunterzug**

#### Auszugsbord

- Zwischen den festen Borden integrierte **herausnehmbare Edelstahlwanne**
- Auf **Teleskop-Vollauszügen aus Edelstahl**
- Wanne komplett geschweißt, Maße ca. **1060×564mm**
- 4-seitig ca. **40mm** hoch
- Frontseitig mit **Griffleiste**
- Mit **schwenkbarer Transportsicherung**, um Herausgleiten beim Fahren zu verhindern
- Leichtgängige, robuste Auszugstechnik

#### Fahrwerk

- **4 Lenkrollen**, davon **2 mit Totalfeststellern**
- Rollen aus korrosionsbeständigem, wartungsfreiem Kunststoff

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Einrichtung Ganztagschule GS Salzbergen (632-101.02.05.10)

01	LV	Einbauküche
01	Titel	Einrichtung Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

- Raddurchmesser ca. **125mm**
- Entspricht **DIN 18867 Teil 8**

### Technische Daten

- Bordanzahl: **3** (davon **1 ausziehbar**)
- Flächenbelastung pro feststehendem Bord: **min. 60kg**
- Flächenbelastung Auszugsbord: **min. 36kg**
- Höhe oberstes Bord: **ca. 710mm**
- Höhe Auszugsbord: **ca. 565mm**
- Höhe Bodenbord: **ca. 215mm**
- Gesamttragkraft: **min 156kg**
- Fassungsvermögen: **ca. 100Gedecksätze**

Abbildung beispielhaft, kein bestimmtes Fabrikat vorgegeben.



**2 St** EP ..... GP .....

01.27

### Anhängebehälter

Maße ca. **420×200×250mm (B×T×H)**, passend für das **AbräumMulti-Mobil (AMM)**, zur effizienten Aufnahme, Zwischenlagerung u. Entsorgung von Abfällen in gastronomischen Arbeitsbereichen.

### Technische Ausführung

- **Edelstahlkonstruktion**, hygienisch, robust u. korrosionsbeständig
- Formstabiler Behälter zur sicheren Aufnahme von Abfallmaterial
- Glatte, reinigungsfreundliche Innenflächen
- Fugenarme Ausführung zur Vermeidung von Schmutzansammlungen
- Sichere **Anhängevorrichtung** zur Befestigung am AMM ohne Schmutzkanten
- Geeignet für den täglichen Einsatz in Großküchen, Spülküchen u. gastronomischen Betrieben

**2 St** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Einrichtung Ganztagschule GS Salzbergen (632-101.02.05.10)

01	LV	Einbauküche
01	Titel	Einrichtung Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

**01.28 Anhängebehälter BGN 1/3-150 für AMM**

aus Edelstahl, Außenmaße: ca. **325×195×200mm (B×T×H)**, passend für das **AbräumMultiMobil (AMM)**, inkl. Lieferung.

**Technische Ausführung**

- **Edelstahlbehälter** in robuster, hygienischer Ausführung
- Formstabil, korrosionsbeständig, lebensmittelecht
- Glatte, reinigungsfreundliche Innen- u. Außenflächen
- Fugenarme Konstruktion zur Vermeidung von Schmutzansammlungen
- Sichere **Anhängevorrichtung** zur Befestigung am AMM
- Geeignet für Abfall, Besteck, Vorsortierung oder Kleinmaterial

2 St      EP .....      GP .....

**01.29 Warmausgabe mit Hustenschutz 4 x 1/1**

**Warmausgabe 4 x GN 1/1**, Maße: ca. **1560×670×850mm**, **trocken beheizt**, mit **Hustenschutz aus Sicherheitsglas**, inkl. Lieferung u. Aufstellen.

**Ausführung**

- 4 getrennte Becken mit **flächigen Ceranfeldern**
- Geeignet für **GN-Behälter bis 200mm Tiefe**
- **Thermostatisch regelbar**, Temperaturbereich: **30–95 °C**
- **Trockene Beheizung** ohne direkte Kontaktwärme
- Kein Ansetzen der Speisen durch **Heißluftbeheizung**
- Gleichmäßige Wärmeverteilung über alle Felder

**Konstruktion**

- Unterbau aus **Chromnickelstahl**, 3-seitig geschlossen
- Fahrbar auf 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
- Hygienische, glatte Edelstahloberflächen
- Robuste, langlebige Bauweise für den gastronomischen Dauereinsatz

**Hustenschutz**

- Hustenschutz aus **gebogenem Sicherheitsglas**
- Zur Kundenseite geöffnet mit **Durchreiche**
- Inkl. **Quarzwärmestrahler** zur zusätzlichen Speisenerwärmung
- Sichere, stabile Konstruktion gem. gängigen Hygieneanforderungen

**Technische Merkmale**

- 4 unabhängig regelbare Heizzonen
- Temperaturbereich: **30–95 °C**
- Für GN-Behälter bis **200mm Tiefe**
- Mobil u. flexibel einsetzbar durch Rollenfahrwerk

1 St      EP .....      GP .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Einrichtung Ganztagschule GS Salzbergen (632-101.02.05.10)

01	LV	Einbauküche
01	Titel	Einrichtung Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: .....

01.30

### Tellerstapler beheizt

Abmessungen: **ca. 460×930×1070mm (BxTxH)**, zur Aufnahme von **runden Tellern Ø 190–260 mm** in **2 statisch beheizten Stapelschächten**, inkl. Lieferung.

#### Ausführung

- **Tellerstapler für Speisenausgabe**
- Für Tellerdurchmesser **Ø 190–260 mm**
- **2 verstellbare Stapelschächte**
- Kapazität: **min. 130 Teller (mit Hauben)**
- Max. Geschirrtemperatur: **70 °C**
- Statische Beheizung für gleichmäßige Wärmeverteilung
- Hygienische, robuste Edelstahlausführung

#### Technische Daten

- Nutzlast gesamt: **min. 140kg**
- Leistung: **900W**
- Anschluss-Spannung: **220–230V**
- Anschlusswert: **0,9kW – 230V**
- Schutzart: **Klasse 1**
- Frequenz: **50Hz**

#### Eigenschaften & Funktion

- Gleichmäßige Tellererwärmung für Speisenausgabe
- Stabile Konstruktion für den gastronomischen Dauereinsatz
- Leicht zugängliche Schächte, ergonomische Bedienhöhe
- Mobil einsetzbar
- Reinigungsfreundliche Edelstahloberflächen

Abbildung beispielhaft, kein bestimmtes Fabrikat vorgegeben.



2 St      EP .....      GP .....

01.31

### Kaltausgabe mit Hustenschutz

Maße: **ca. 1560×670×850mm**, **steckerfertig**, mit durchgehender **Kühlwanne** u. **Hustenschutz aus Sicherheitsglas**, inkl. Lieferung.

#### Ausführung

- Eine durchgehende **Kühlwanne für 4 × GN 1/1**
- Geeignet für GN-Behälter bis **200mm Tiefe**
- **Thermostatisch geregelte Kühlung**
- Temperaturbereich: **2–7 °C**

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Einrichtung Ganztagschule GS Salzbergen (632-101.02.05.10)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Einbauküche</b>
01	Titel	Einrichtung Küche

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gleichmäßige Kälteverteilung über die gesamte Wannenfläche</li> <li>Steckerfertige Ausführung 230-V-Anschluss, sofort betriebsbereit</li> </ul>			Übertrag: .....
	<b>Konstruktion</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Unterbau aus <b>Chromnickelstahl</b>, 3-seitig geschlossen</li> <li>Fahrbar auf <b>4 Lenkrollen</b>, davon <b>2 feststellbar</b></li> <li>Hygienische, glatte Edelstahloberflächen</li> <li><b>Kälteaggregat im Unterbau montiert u. verkleidet</b></li> <li>Wartungsfreundlicher Zugang zu den technischen Komponenten</li> </ul>			
	<b>Hustenschutz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hustenschutz aus <b>gebogenem Sicherheitsglas</b></li> <li>Zur Kundenseite geöffnet mit <b>Durchreiche</b></li> <li>Inkl. <b>LED-Kaltbeleuchtung</b> für optimale Warenpräsentation</li> <li>Sichere, stabile Konstruktion gem. Hygieneanforderungen</li> </ul>			
		<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<hr/>				
<b>Summe Titel 01</b>				
			<b>Einrichtung Küche, Netto:</b>	.....

**02 Titel Stundenlohnarbeiten****Bemerkung**

Evtl. erf. Arbeiten, die nicht im LV erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen. Stundenlohnarbeiten sind vor Beginn der Leistung mit der örtl. Bauleitung abzuklären.  
 Rapportzettel sind spätestens 2 Tage nach Erbringung der Leistung zur Gegenzeichnung vorzulegen.

**02.1 Stundenlohn Montageleiter**

Stundenlohnarbeiten für Montageleiter auf besonderen Nachweis, einschließlich aller Zuschläge.

**5 h** EP ..... GP .....

**02.2 Stundenlohn Monteure**

Stundenlohnarbeiten für Monteure auf besonderen Nachweis, einschließlich aller Zuschläge.

**5 h** EP ..... GP .....

**Summe Titel 02**

**Stundenlohnarbeiten, Netto:** .....



## LV-Zusammenfassung

Einrichtung Ganztagschule GS Salzbergen (632-101.02.05.10)

01 LV Einbauküche

Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Einrichtung Küche	3	.....
02	Titel	Stundenlohnarbeiten	24	.....

### Summe LV 01 Einbauküche

**Angebotssumme, Netto:** EUR .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR .....

**Angebotssumme, Brutto:** EUR .....