

Malerarbeiten
(Holzbauelemente Leistung Schreiner)

Wände - vertikale Flächen

- Dispersionssilikatbeschichtung GK-Wände inkl. Spachtelung STB-Wand
- wasserabweisender Anstrich GK-Wände inkl. Spachtelung STB-Wand/Mauerwand
- Dispersionssilikatbeschichtung oberhalb Fliesen
- Imprägnierung/ farblose Lasur Sichtbeton SB3 Innenbereich
- Hydrophobierung inkl. Anitgraffitischutz Sichtbeton Außenbereich

Decken - horizontale Flächen

- Dispersionssilikatbeschichtung GK-Decken
- Dispersionssilikatbeschichtung GK-Decken mit Akustiklochung
- farblose Lasur BFT-Treppen Untersicht

Metallbauelemente

- Beschichtung Stahlbauteile innen
- Beschichtung Stahlblech Türen (Zarge + Türblatt)

Bodenbeschichtungen

- staubbindender Anstrich
- Bodenbeschichtung Gewerk Estrich
- staubbindender Anstrich unter Hohlboden ELT
- abriebfester Anstrich Epoxidharzbeschichtung (bei Hebeanlage: Sockel mit Hohlkehle)
- Sockel: Wasser- und schmutzabweisender Schutzanstrich, h = 10cm

Untergrundvorbehandlung ja nach Wand-/ Decken-/ Bodenmaterial berücksichtigen. Farbe nach Angabe ARCH

VORABZUG