

BT4

LEGENDE BRANDSCHUTZ

Abkürzungen und Zeichen			BA	Bauart	GK	Gebäudeklassen
					k.A.	keine Angaben enthalten
BW	Brandwand				VG	Vollgeschoss
fb	feuerbeständig				0	keine Anforderungen
fh	feuerhemmend				RS	Rauchschutz
nb	nicht brennbar				AR	Aufenthaltsraum
					FW	Feuerwiderstandsdauer

SCHALLSCHUTZANFORDERUNGEN

DIE ANGEGEBENEN SCHALLSCHUTZWERTE BEZIEHEN SICH AUF DEN EINGEBAUTEN ZUSTAND. UM DEN
 LABORWERT ZU ERHALTEN SIND DIE ANGEGEBENEN WERTE UM VORHALTEMASSE ZU ERHÖHEN
 TÜREN: + 5 dB
 WÄNDE: + 2 dB

LEGENDE PROJEKTANTEN

	HEIZUNG		ELEKTRO
	LÜFTUNG		SANITÄR

LEGENDE ROHWERKPLANUNG

ABKÜRZUNGEN FÜR DURCHBRÜCHE UND SCHLITZAEI

BEGINN B.	OBERKANTE OK.	N	TÜR BESTAND
ENDE E.	UNTERKANTE UK.		

	HEUHN	LAUFEND	SANITS	ELEKTRO	SYMBOL	
WANDROHRBÜCHE	WH	WOL	WDS	W		TUR NEU
WANDROHR	WH	WOL	WDS	W		
DECKENROHRBÜCHE	DH	DHL	DD	DD		
BÜCHENSCHUTZ	BH	BSL	BS	BS		
BÜCHENROHRBÜCHE	BH	BSL	BS	BS		
FUNDAMENTROHRBÜCHE	FH	FLS	FLS	FLS		
FUNDAMENTSCHUTZ	FH	FLS	FLS	FLS		
FLURBLEIBE	FLH	FLH	RLH	RLH		
KENDROHRBÜCHE	KH	KSL	KS	KS		
ROHRBÜCHE		ORB		FERROSTÄBROHRBÜCHE		FBH
ROHRE ROHRBÜCHE		OR		ROHRSTÜTZ		RS
GELENKROHRBÜCHE		GK		GELENKROHR		GS
ROHRBÜCHE		OR		ROHRBÜCHE		OR
UNTERKÜHN		UK		UNTERKÜHN		UK
UNTERKÜHN	AB FOR UK ROHRSTÜTZ IN RAUHEITSSICHERUNG		UNTERZUG			UZ

LEGENDE AUSBAU

	TÜRNUMMERN NACH TÜRLISTE	GK	GIPSKARTON NACH LEGENDE
A	ANSTRICH NACH LEGENDE		

DRH	DUCHTE RAUMHÜHE VON
B	FUSSBODEN NACH LEGE

DECKE NACH LEGENDE		Wdh. Nr.	NACH VERSTÄNDLICHUNG	
RA	Sonnenwächz RAFFASTORE BETRIEBSZUG: 2 SCHNITTEN TIEFEN: 16,5mm GEWÄHR: 12mm FARB: LAMMELN 14x50mm METALLMATERIAL KLEBEKONSTRUKTION NAH 12mm	5000	Sonnenwächz VERGASUNG AUSFÜHRUNG MIT G-WERT: $\geq 0,3$ LÄRM: 16,5mm	
		5000	SCHICHTSCHICHT TIEFEN: 16,5mm LÄRM: 16,5mm	SCHICHTSCHICHT TIEFEN: 16,5mm
X	Wandgestaltung: Rostschicht: 1000x50mm Holzprofil 1. Metallische Elemente		WANDSCHICHT LÄRM: 16,5mm	WANDSCHICHT LÄRM: 16,5mm
	verstellte Tackelbau U-Profile		WANDSCHICHT LÄRM: 16,5mm	WANDSCHICHT LÄRM: 16,5mm
	Verklebung in Tackelbau für Wandverankerung in der Schicht: 100mm x 10mm über FORK 20mm breit Hohl einlegen		WANDSCHICHT LÄRM: 16,5mm	WANDSCHICHT LÄRM: 16,5mm
	Einrichtung		WANDSCHICHT LÄRM: 16,5mm	WANDSCHICHT LÄRM: 16,5mm
	Einrichtung		WANDSCHICHT LÄRM: 16,5mm	WANDSCHICHT LÄRM: 16,5mm

LEGENDE MÖBLIERUNG

MÖBLIERUNG	MÖBLIERUNG KÜCHE ZUSTÄNDIGKEIT KÜCHENPLANNER
MÖBLIERUNG ZUSTÄNDIGKEIT EINRICHTUNGSPUBAUHERR	MÖBLIERUNG KÜCHE DECKE ZUSTÄNDIGKEIT KÜCHENPLANNER
MÖBLIERUNG ALTERNATIV ZUSTÄNDIGKEIT EINRICHTUNGSPUBAUHERR	MÖBLIERUNG KÜCHE BESTANDSMÖBEL

LEGENDE DECKEN

[illegible]

LEGENDE TÜREN

OT	Obertürschlüssel	OTS	Obertürschlüssel ohne BS-Anforderung
IBO	Im Betrieb offen mit Feststelleneinrichtung	RWS	Retungswegsicherung
OTS BS	Obertürschlüssel mit BS-Anforderung		Gangflügel / Stromanschluss

FOK +/-0,00 entspricht 391,97 m ü. NN

INDEX	DATUM	GEZ.	BEMERKUNG
V1	26.12.28	ISO	Durchdringung FTR, Ständerdurchbruch Dämmgeschicht, Türen / Fenster Sekundär! siehe Werten
V4	13.12.28	ISO	Durchdringung a.A. HLS 611
V3	24.12.24	ISO	Raffstoren s. Anhang
V2	20.12.24	ISO	Raumnummern angepasst (Bst 1 jetzt Bst 411)
V1	20.12.24	ISO	

ALLE MASSE AN BESTAND SIND CA. MASSE! DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN PLÄNEN DES STATIKERS, DER PROJEKTINGENIEURE, DER ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN. MASSE UND STÜCKZAHLEN SIND VOR ORT VOM AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. MASS- UND PLAN- DIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN.

Neubau Pflegeheim Begegnungszentrum St. Michael in Cham
Schleinkoferstr. 9, 93413 Cham
Flur Nr. 883, 883/6

		STAND AUSFÜHRUNGSPLAN	
PLANNHALT	PLANNUMMER	DATUM	
BA 2	A_5_R_GR_BA2_E0_4_V5_-50	04.08.2022	
GRUNDRISS	GEZEICHNET/GEPRÜFT	MAßSTAB	
	CG/PO	1/50	

Grundriss Ebene 00_baz_bauen 4	VORABZUG
BAUHERR: Bürgerstiftung Cham MARKTPLATZ 2 3413 CHAM	ARCHITEKT: ECKL Architektur + Klinikplanung PartnB WIRHOFSSTR. 53 93059 REGENSBURG TEL. 09 41 / 59 30 - 33 FAX: 09 41 / 59 30 - 33