

	Stahlbeton
	Betonfertigteil
	Mauwerk
	Dämmung
	Trockenbauwand / GK-Vorsatzschale (raumhoch) auf Rohdecke
	Rohdeckenschale (raumhoch) auf Rohdecke
	GK-Vorsatzschale (halbhoch) auf Rohdecke
	Systemtrennwand auf Estrich
	Bauteil Abbruch
	Wanddurchbruch, OK-Maße beziehen sich immer auf die tiefer liegende Decke!
	Boden durchbruch (BD) / Deckendurchbruch (DD), (sofern nicht anders angegeben von OKRD bis UKRD)
	Wandschütz
	Änderungsverweis (Index a)
Detail 301	Verweis auf Detail...
OKFFB	Fertigstellungsbedingung ∇ -5,15 ∇ -5,15
OKRD	Rohdeckenhöhe ∇ -5,30 ∇ -6,30
UK RD	Unterkannte Rohdecke $\blacktriangle$ -5,65
UK AB-D	Unterkannte abgehängte Decke $\blacktriangle$ -6,25
OKG	Oberkannte Gelände ü. NN (Neu / Bestand) $\oplus$ -3,65 $\oplus$ 783,95
BRH	Brüstungshöhe ab FFB Fensterhöhe ab Brüstung Türhöhe ab FFB
WD	Wanddurchbruch
WS	Wandschütz
BD	Boden durchbruch
DD	Deckendurchbruch
BA	Bodenaussparung
OTS	Oberflächenschleifer
BTS	Bodenstütztopper
FRW	Flucht- und Rettungsweg
NA	Nottaugung
EN 1125	Nottaugungs-Panikdrückentaster nach DIN EN 1125
EN 179	Nottaugungs-Panikdrückentaster nach DIN EN 179 (in Halle als Muschelgriff)
RS	Rauchschild (Element / Tür)
ldm	Lichte Durchgangsbreite (Türblatt, Drücker dürfen die ihm NICHT einengen)
di	dicke der Tür
T30 - I90	Feuerschutztüren o. -tore, (M = kraftbetätigt)
F30 - G60	feuerwiderstandsfähige Verglasung
F30 - F90	sonstige feuerwiderstandsfähige Bauteile
	Brandschutz Bauteile: Trennwand F30
	Brandschutz Bauteile: Trennwand F90
	Brandschutz Bauteile: Trennwand F30-M
	Brandschutz Bauteile: Brandwand F90-M

SB	Sichtbeton: SB 3
BG	Beton (SB 2) gespachtelt und gestrichen
BR	Beton roh
P	Putz
F	Fliesen
G	Gipskartonplatten
HB	Holzwandbekleidungen (Dreischichtplatte)
MH	Wandbekleidungen aus magnesitgeb. Holzwohle-Platten (nichtbrennbar A2)

	Heradesign TKH > 600mm Abhangende aus magnetsig. Holzwohl-Platten (Akustisch wirksam, Nichtbrennbar / A2)
	Heradesign TKH 55mm Abhangende aus magnetsig. Holzwohl-Platten (Akustisch wirksam, Nichtbrennbar / A2)
	Heradesign Direktmontage auf Rohdecke Deckenbeckelung aus magnetsig. Holzwohl-Platten (Nichtbrennbar / A2)
	Gipskarton-Abhangdecke (ohne Akustik, ohne Lochung, teilweise Feutraumplatten, teilweise Weitspandecke)
	Gipskarton-Abhangdecke od. Promat-Abhangdecke / Deckenkoffer (F90, ohne Akustik, Weitspandecke)

	GK-Wand oder GK-Vorsatzschale
	GK-Wand oder GK-Vorsatzschale mit Schalttafel-Einlage od. Dreischichtplatte (Befestigungen)
	GK-Wand oder GK-Vorsatzschale mit AquaPanel (Duschbereiche)
	GK-Wand oder GK-Vorsatzschale in F90

ALLGEMEIN:
Dieser Plan ist nur in farbiger Ausführung gültig

PLANUNGSUNTERLAGEN:
Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den weiteren Architektenplänen, den Plänen des Statikers, den Plänen der Fachplaner und mit den weiteren relevanten Unterlagen (z.B.: Baugenehmigung / Brandschutzgutachten / Wärmeschutznachweis / Vorschriften etc.) gültig.

Unstimmigkeiten sind rechtzeitig mit den Planern / Behörden zu klären.

AUSFÜHRUNGS- / WERKSTATTZEICHNUNGEN:
Dieser Plan ersetzt keine Werkstattzeichnung! Diese Planung / Detailplanung stellt eine gestalterische Vorgabe und die Abhängigkeit verschiedener Gewerke dar. Die Ausarbeitung der Ausführungszeichnungen muss durch die ausführende Firma unter Berücksichtigung der vorzunehmenden Gestaltungsmerkmale erfolgen.

Sämtliche Ausführungsdetails sind von der ausführenden Firma in Ausführungs- / Werkstattzeichnungen (nach VOB) darzustellen, und der Bauleitung / den Architekten rechtzeitig vor Bestellung / Ausführung zur Freigabe vorzulegen.

MASSE / ANGABEN / AUSFÜHRUNGSHINWEISE:
Alle Masse, Angaben und Ausführungshinweise sind von der ausführenden Firma verantwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten zwischen den Plänen, zwischen Plänen und rechtlichen Vorgaben, oder zwischen Plänen

Alle Fenster- und Türhöhen, BRH, beziehen sich auf OK Fertigfußboden, wenn kein Zusatz "ML" (für Mauerlichte) angegeben. Alle Höhenangaben beziehen sich auf $\pm 0,00$, wenn nicht anders angegeben.

Höhenangaben ü. NN nach Angabe Vermesser
+/- 0.00 = 787.60m ü. NN = OKFFB Haupteingang Bestand
+0.40 = 788.00m ü. NN = OKFFB Haupteingang Neubau Erdgeschoss (Pavillon, Pausenhof)

02	19.06.2026	Prallwandhöhe
01	26.02.2026	Überarbeitung Pavilion
INDEX	DATUM	ÄNDERUNG

Ersatzneubau Sport- und Mehrzweckhalle St. Blasien

--	--

BAUHERR

Stadt St. Blasien | vertr. durch Herrn Bgm. Adrian Probst

Am Kurgarten 11 79837 St. Blasien
Ansprechpartner Hr. Manuel Ebner | +49 7672 414-57

--	--

PROJEKTNR.	PHASE	GEZ. / GEPR.
------------	-------	--------------

1803	5 WERKPLANUNG	JP
------	---------------	----

DATUM	MASSTAB	PLAN NUMMER _ I
-------	---------	-----------------

	M 1:50	WP_309_
--	--------	---------

PLANINHALT

Querschnitt 02

Quartett 02
