

ATTIKAAUFBAU

- _ATTIKABLECH KUPFERBLECH D= 0,7MM MEHRFACH GEKANTET MIT 3% GEFÄLLE
- _UNTERKONSTRUKTION NICHT BRENNBAR, METALL
- _ATIKABOEHLE NICHT BRENNBAR UND FEUCHTEBESTÄNDIG BREITE=67MM D=30MM
- _2. LAGIG BITUMINÖSE ABDICHTUNG
- _ATTIKA KRONENDÄMMUNG, MINERALWOLLE D=60MM
- _BETONERGÄNZUNG BEWEHRT (NACH ÖRTLICHEM AUFMAß)

DACHAUFBAU

- _2. LAGIG BITUMENSCHWEISSBAHN
- 1. LAGE: ELASTOMERBITUMEN
- 2. LAGE: POLYMERBITUMEN
- _DÄMMPAKET: d=150 - 370mm
- _1. ELASTOMERBITUMEN KALTSELBSTKLEBEBAHN
- DAMPFSPERRE
- _DÄMMUNG MINERALWOLLE d=50mm/ KABELKANÄLE

BEFESTIGUNG MINERALWOLLE: VERKLEBT

ABDICHTUNG

- BITUMENBAHN 2-LAGIG VERSCHWEISST
- 1. LAGE ELASTOMERBITUMENBAHN
- 2. LAGE POLYMERBITUMENBAHN
- DAMPFBREMSE KALTSELBSTKLEBEBAHN
- ELASTOMERBITUMENBAHN

ATIKABLECH KUPFERBLECH D= 0,7 MM MEHRFACH GEKANTET, MIT 3% GEFÄLLE, VORPARTINIERT MIT HINTERBLECH, IN GEBÄUDEECKE GELÖTET, MIT NICHT BRENNBARER UNTERKONSTRUKTION, METALL

ATIKABOEHLE: MINERALISCH GEBUNDENE PLATTE, NICHT BRENNBAR FEUCHTIGKEITSSTABIL 30MM BEFESTIGUNG MECHANISCH

DÄMMUNG: MINERALWOLLE A1, NICHT BRENNBAR VOLLFLÄCHIG VERKLEBT, WINDSOGSICHER

DÄMMUNG FLACHDACH 0,038 W/(M*K) DRUCKSPANNUNG BEI 10% STAUCHUNG:> = 70 KP

- 1. SCHICHT _INSTALATIONS GRUNDÄMMUNG D=50MM
- 2. SCHICHT _STUFENDÄMMUNG JE 6M, D=50MM
- _GEFÄLLEDÄMMUNG 2%_D=MIN =40MM
- 3. SCHICHT _DECKDÄMMUNG: D=60-80MM

DÄMMUNG UNTER RINNENROHR 0,038 W/(M*K) DRUCKBELASTBAR

- 1. SICHT _DÄMMPLATTEN D:120MM
- UNTER DER GULLY:
- _DRUCKBELASTBARE DÄMMBLOCK AUS FOAMGLASS
- NICHT BRENNBAR

DÄMMUNG AUF ATIKA 0,040 W/(M*K) DRUCKSPANNUNG BEI 10% STAUCHUNG:> = 80 KPA KRONENDÄMMUNG, OBERSEITIG

