

DACHAUFBAU
_2. LAGIG BITUMENBAHN
_DAMMPAKET: d=200mm
_1. LAGIG DAMPFSPERRE

RWA Klappe
150 X 180 CM (AK-GEOMETRIE)
AUFsatzKRANZHÖHE = 60CM
FREIER QUERSCHNITT ≥ 1,85 M2

U-WERT ≤ 1,0 W/M2K
RW ≥ 30 DB,

DURCHSTURZSICHER INKL. DURCHSTURZGITTER

AUSSEN: ALU NATUR
FARBBSCHICHTUNG IINNEN : ALLE INNEN SICHTBAREN BAUTEILE (BESTÄNGE,
ABDECKUNGEN, DURCHSTURZGITTER,
AUFsatzKRANZ, KlapPE) IN RAL 9004 SIGNALSCHWARZ

BITUMEN-ANSCHLUSSBLECH

MOTOR 24V ELEKTROANSCHLÜSSE SOWIE INBETRIEBNAHME DER RWA
DURCH BAUSEITIGEN ELEKTRO-FACHMANN

DACHAUFBAU
_2. LAGIG BITUMENSCHWEISSBAHN
_1. LAGE: ELASTOMERBITUMEN
_2. LAGE: POLYMERBITUMEN
_DÄMMPAKET: d=150 - 370mm
_1. ELASTOMERBITUMEN KALTSELBSTKLEBEBAHN
_DAMPFSPERRE
_DÄMMUNG MINERALWOLLE d=50mm/
_KABELKANÄLE

BEFESTIGUNG MINERALWOLLE: VERKLEBT

ABDICHTUNG
BITUMENBAHN 2-LAGIG VERSCHWEISST
_1. LAGE ELASTOMERBITUMENBAHN
_2. LAGE POLYMERBITUMENBAHN
_DAMPFBREMSE KALTSELBSTKLEBEBAHN
_ELASTOMERBITUMENBAHN

ATIKABLECH KUPFERBLECH D= 0,7 MM MEHRFACH
GEKANTET, MIT 3% GEFÄLLE, VORPARTINIERT MIT
HINTERBLECH, IN GEBÄUDEECKE GELOTTET, MIT NICHT
BRENNBARER UNTERKONSTRUKTION, METALL

ATTIKABOHL: MINERALISCH GEBUNDENE PLATTE, NICHT
BRENNBAR FEUCHTIGKEITSSTABIL
30MM BEFESTIGUNG MECHANISCH

DÄMMUNG: MINERALWOLLE A1, NICHT BRENNBAR
VOLLFLÄCHIG VERKLEBT, WINDSOGSICHER

DÄMMUNG FLACHDACH 0,038 W/(M*K)
DRUCKSPANNUNG BEI 10% STAUCHUNG:> = 70 KP

1. SCHICHT _INSTALATIONS GRUNDÄMMUNG D=50MM
2. SCHICHT _STUFENDÄMMUNG JE 6M, D=50MM
_GEFÄLLEDÄMMUNG 2%_D=MIN =40MM
3. SCHICHT _DECKDÄMMUNG: D=60-80MM

DÄMMUNG UNTER RINNENROHR 0,038 W/(M*K)
DRUCKBELASTBAR

1. SICHT _DÄMMPLATTEN D:120MM
UNTER DER GULLY:
_DRUCKBELASTBARE DÄMMBLOCK AUS FOAMGLASS
NICHT BRENNBAR

DÄMMUNG AUF ATIKA 0,040 W/(M*K)
DRUCKSPANNUNG BEI 10% STAUCHUNG:> = 80 KPA
KRONENDÄMMUNG, OBERSEITIG

