

Raffstoreanlage inkl.
Hinterdämmung, Bügel und Kasten
(Gewerk: Sonnenschutzarbeiten)

10
12
5
30
24
18
1
30

Auflagerbreite
Stb.-Sturz

Fassadendetail - Außenansicht 1:10
Fenster in Mauerwerk mit Stb.-Sturz

Deckenrand-
mit Ziegel-Deckenrandschale
(DRS 25/12)

Werkstein-Fensterbank, beschichtet
 Profilart z.B.: StoDeco Panel SF
 mit zweiter Dichtebene gem. RAL

Flüssigkunststoffabdichtung inkl.
 Dämmkeil, Fensteranschluss und
 seitlicher Hochzug in der Laibung
 (Gewerk: WDVS-Arbeiten)

Wassernase

Kellenschnitt für 2. Dichtebene

diffusionsoffene Verklebung
 an Festerrahmen mit
 Laibungsanschluss
 (Gewerk: Fensterbauarbeiten)

PU-Abfugung, oberseitig
Werkstein-Aufsatzgesims, beschichtet
Profilarz z.B.: StoDeco Line Typ FA
in Putzsystem integriert
verklebt und ggf. verdübelt

Deckenrand
mit Mineralwolle,
d = 120mm

Putzsystem oberhalb Trägerplatte
mit reduzierter Stärke, d = 10mm

Putzträgerplatte, d = 15mm-
freitragend über Stange geschützt

Tropfkantenprofil-

Technical drawing of a wall cross-section. The drawing shows a wall with insulation and structural details. Key features include:

- Wärmedämmziegel** (Thermal insulation brick) label pointing to the upper insulation layer.
- Wärmedämmziegel** label pointing to the lower insulation layer.
- Dimensions: 12 , 30^5 , 117 , and 18^5 .
- Structural details: A horizontal line with a red dashed line below it, and a vertical section showing a brick structure with a central cavity.

Werkstein-Fensterbank, beschichtet
 Profilart z.B.: StoDeco Panel SF
 mit zweiter Dichtebene gem. RA

Flüssigkunststoffabdichtung inkl.-
 Dämmkeil, Fenstersanschluss und
 seitlicher Hochzug in der Laibung
 (Gewerk: Abdichtungsarbeiten)

Wassernase

Kellenschnitt für 2. Dichtebene

diffusionsoffene Verklebung
 an Fensterrahmen mit
 Laibungsanschluss
 (Gewerk: Fensterrahmentarbeiten)

Verdübelung Gesims-
auf tragfähigen Untergrund

Deckenrand-
mit Mineralwolle, d = 180mm

Tropfkantenprofil-

Legende Bauteile / Farben

	
Beton unbewehrt	Fachplaner ELT
	
WU-Stahlbeton	Fachplaner Brandschutz
	Fachplaner Bauphysik
	
	
	
Holz	
	

[illegible]

Hinweise

Sämtliche Maße sind vor Beginn der Arbeiten verantwortlich zu prüfen. Differenzen sind mit der Bauleitung zu klären. Alle Ausbaumaße sind am Bau zu nehmen.

Änderungen nur mit Genehmigung der planenden Architekten. Höhenangaben von Türen und Brüstungen sind auf OKFFB bezogen.

Auftraggeber
Kath. Kirchenstiftung St. Maria - Starnberg
Weilheimer Straße 4
D-82319 Starnberg

Bauvorhaben
Ersatzneubau KiTa St. Nikolaus
Tannenweg 1
D-82319 Starnberg

Planungsphase

Ausführungsplanung

Fassadendetails

Höhenlage
±0,00 = 638,64 üNN DE_DHHN2016_NH

Maßstab
1:10

Datum 03.08.26
 Plannummer STA DB 101
 Index

STA_DP-101
_ANONYM

VORABZUG