

Abdeckprofil
Flachstahl 60/10 mm

Geländerrahmen
RRO 50/30/5 mm mit
angeschweißtem Distanzstück
für Rundstabbefestigung

Seilnetz Edelstahl auf
Rundstab D=10mm

20 Stb.-Balkonstütze 2

1,18 1,05

Putzfläche im Hintergrund

Geländerpfosten (e ≤ 1,80m)
QRO 60/6,3 mm

Sockel-
Einschubblech

Flüssigkunststoff bis 15cm
über OK Pflasterbalag

Balkonbelag mit Abdichtung
nach Angaben Bauteilkatalog

Ausklantung Balkonplatte
ca. 220/220/30mm zur
Aufnahme Fußplatte Pfosten

Fußplatte winkelförmig
Flachstahl 200/200/20 mm
über Eck 200/120/12 mm

14 14 23 9

Abdeckprofil Flachstahl 60/10 mm mit Verschraubung in Geländerpfosten

Geländerrahmen RRO 50/30/5 mm mit angeschweißtem Distanzstück für Rundstabbefestigung

Seilnetz Edelstahl auf Rundstab D=10mm

Geländerpfosten (e ≤ 1,80m) QRO 60/6,3 mm

Verschraubung mit Distanzhülsen verdeckt in Hohlprofil

L-Winkel Balkonbelag vor Geländerpfosten durchlaufend

Ausklantung Balkonplatte ca. 220/220/30mm zur Aufnahme Fußplatte Pfosten

Fußplatte winkelförmig Flachstahl 200/200/20 mm über Eck 200/120/12 mm

Geländerrahmen RRO 50/30/5 mm mit angeschweißtem Distanzstück für Rundstabbefestigung

Seilnetz Edelstahl auf Rundstab D=10mm

Abdeckprofil Flachstahl 60/10 mm

Geländerpfosten QRO 60/6,3 mm

Stahlbetonstütze

Distanzstück RRO 50/30/3 mm an Geländerpfosten Stütze

1 5 1 6 1 5 4

L-Winkel Balkonbelag vor Stahlbetonstütze durchlaufend

Überlappung Einlaufblech

Verbindung mit Längsausdehnung

Stahlbetonstütze

Überlappung Einlaufblech, Verbindung mit Längsausdehnung

Technical cross-section drawing of a balcony railing system showing the connection between the railing post and the wall. The drawing includes labels for various components and materials:

- Außenwand Ziegel/Stahlbeton** (Exterior wall brick/steel concrete)
- Distanzstück RRO 50/30/3 mm an Geländerpfosten Wand** (Distance piece RRO 50/30/3 mm at railing post wall)
- Wandabdichtung FSK auf Glattnstrich Dämmung bis 15cm über Hochpunkt OK Balkonbelag mit Rückführung und Anschluss auf Bitumen** (Wall waterproofing FSK on smooth screed insulation up to 15cm above high point OK balcony floor covering with return and connection to bitumen)
- Flüssigkunststoff bis 15cm über OK Balkonbelag** (Liquid plastic up to 15cm above OK balcony floor covering)
- OK Hochpunkt Balkonbelag** (OK high point balcony floor covering)
- Schutzblech Abdichtung bis 20mm über Balkonbelag** (Protective plate waterproofing up to 20mm above balcony floor covering)
- Einlaufblech zur Andichtung mit seitlicher Aufkantung** (Inlet plate for sealing with side flange)
- Wandabdichtung FSK bis 15cm über OK Belag** (Wall waterproofing FSK up to 15cm above OK floor covering)
- Schöckwand nach Ang.** (Schöck wall according to spec.)
- Sockelblech Wand (im Gefälle) bis 15cm über Balkonbelag** (Base plate wall (in slope) up to 15cm above balcony floor covering)
- Schutzblech Abdichtung bis 20mm über Balkonbelag** (Protective plate waterproofing up to 20mm above balcony floor covering)
- L-Winkel Balkonbelag Lochblech ca. 140/100 mm** (L-angle balcony floor covering perforated plate approx. 140/100 mm)
- Blechblende vor L-Winkel, beschichtet in DN-Farbe** (Plate flange in front of L-angle, coated in DN color)
- Wandabdichtung FSK auf Glattnstrich Dämmung bis 15cm über OK Belag mit Rückführung und Anschluss auf Bitumen** (Wall waterproofing FSK on smooth screed insulation up to 15cm above OK floor covering with return and connection to bitumen)
- Einlaufblech zur Andicht mit seitlicher Aufkantung** (Inlet plate for sealing with side flange)

Hinweise

Sämtliche Maße sind vor Beginn der Arbeiten verantwortlich zu prüfen. Differenzen sind mit der Bauleitung zu klären. Alle Ausbaumaße sind am Bau zu nehmen.

Änderungen nur mit Genehmigung der planenden Architekten. Höhenangaben von Türen und Brüstungen sind auf OKFFB bezogen.

Bauvorhaben
Ersatzneubau KiTa St. Nikolaus
Tannenweg 1
D-82319 Starnberg

Planinhalt

Geländerdetail Balkon

Maßstab
1:20, 1:5

Datum	Plannummer	Index
03.08.26	STA_DP-201 ANONYM	B

VORABZUG