

Schnitt Haupttreppe
Zwischenpodest
Decken und Wände in Sichtbeton SB4
Treppenlauf Sichtbeton SB4
Bodenbelag Treppenpodest: Estrich, geglättet + beschichtet

[illegible]

A cross-section diagram of a road. The road surface is a horizontal line with a downward slope indicated by a triangle and the value -0.17. The width of the road is marked as 10.00m. The road is bordered by a hatched area on the right, representing a shoulder or embankment.

Decken und Wände in Sichtbeton SB4
Treppenlauf Sichtbeton SB4
Bodenbelag Treppenpodest: Estrich, geglättet + beschichtet

Leiste: Aufvorsprung 70x21mm mit Abrundung (stufenseitig) $\approx 10\text{mm}$

Stufenmarkierung: 4cm oben; 1,5cm Vorderkante
Phase leicht gebrochen

Deckenaufleger und Konsole gem. Tragwerksplänen, schallentkoppelt

Handlauf Treppenauge doppelt III

Geschoss OG 2

The drawing shows a cross-section of a staircase. Key features include:

- Floor Levels:** +0.06^m, +5.81^m, -1.37.
- Staircase Details:** Handlauf Treppenauge doppelt !!!, Detail Antritt, Detail Austritt.
- Annotations:**
 - Feuerschutzmauerwerk: Aufhöhung 70x21mm mit Abdringung (stufenseitig) e=10mm.
 - Stufenmarkierung: 4cm oben; 1,5cm Vorderkante Phase leicht gebrochen.
 - Deckenaufleger und Konsole gem. Tragwerkspläne, schallentkoppelt.
 - Fuge entkoppelt.
- Room Label:** Geschoss OG1, 23 Stg. 16,85/29,0.

Handlauf Treppenauge doppelt !!!

Stufenmarkierung: 4cm oben;
1,5cm Vorderkante
Phase leicht gebrochen

Deckenauflager und Konsole
gem. Traggerklärer,
schallentkoppelt

Geschoß EG
23 Stg. 16,85/29,0

Decken und Wände in Sichtbeton SB4
Treppenlauf Sichtbeton SB4
Bodenbelag Treppenpodest: Estrich, geglättet + beschichtet

The diagram shows a cross-section of a staircase with various structural elements labeled:

- Wandaufleger und Konsole gem. Tragwerksplaner, schallentkoppelt**: A red bracket indicates the wall support and console.
- Handlauf wandseitig doppelt !!!**: A diagonal line with arrows pointing to the handrail installation on both sides of the wall.
- Stufenmarkierung: durchgehend 1,5cm Vorderkante Phase leicht gebrochen**: A note about the continuous 1.5 cm front edge marking of the steps.
- Annotationen:**
 - "6. Vorbores-Anbringung 10x2mm mit Abstandung (Hüfeneigung) = 15mm"
 - "Handlaufwandseitig doppel !!!"
 - "Stufenmarkierung: durchgehend 1,5cm Vorderkante Phase leicht gebrochen"
- Dimensions and Levels:**
 - Vertical levels: +9,61⁴, +9,36⁵
 - Horizontal dimensions: 3,10, 1,67², 1,67³
 - Step width: 29 (multiple times)
 - Step depth: 20
- Other Labels:** 60, 61, 62, 63, 64, 57, 56, 55, 54, 53, 8' 16", 16", 16", 16", 16", 16"

2m-L

Konsolle Bodenaufleger und Dorn
gem. Tragwerksplanung
schallkoppelt

1.6m 1.6m 1.6m

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Stufenmarkierung:
40x15mm Phase
leicht gebrochen

Fußleiste
Aufwölbung 70/21 mm
mit Abrundung r=10mm
Innenseitig leicht keilförmig

OK Sichtbrett

Befestigungsplatte:
Fußleiste 200/100/15 mm
Dübelbefestigung 2-fach
nach Angaben Hersteller

Stahlblech FI-Treppe
Befestigung einseitig im
Treppenauge

5 1

Stufenmaillierung:
40x15mm Phase
leicht gebrochen

Abstand
60 mm
10 mm
10 mm

Geländerharfe
Flachstahl 50x10 mm
Ober-/Unterputz/Füllung

Fußleiste mit Abrandung 70/21 mm
mit Abrandung (Außenmaß) = 10° leicht konisch

29

140 110

Legende Bauteile / Farben

	
	
	
	
	
	
	
	
	

[illegible]

Freigabe nur in Verbindung mit aktuellem Statikplan,
Angaben zu Betongütern, An- und Abschlüssen, etc.
sind abzugleichen und bei Abweichung vor Ausführung
zu besprechen !!!
Treppen, Stahlgeländer, -brüstungen wurden durch
Tragwerksplanung vordimensioniert und sind gem.
statistischem Nachweis den Auflagenanforderungen zugefügt.

Sichtbare Kantenausbildung gefast,

Sämtliche Maße sind vor Beginn der Arbeiten verantwortlich zu prüfen. Differenzen sind mit der Bauleitung zu klären. Alle Ausbaumaße sind am Bau zu nehmen. Änderungen nur mit Genehmigung der planenden Architekten. Höhenangaben von Türen und Brüstungen sind auf OKFBF bezogen.

Auftraggeber
Kath. Kirchenstiftung St. Maria - Starnberg
Weilheimer Straße 4
D-82319 Starnberg

Bauvorhaben
Ersatzneubau KiTa St. Nikolaus
Tannenweg 1
D-82319 Starnberg

Planungsphase
Ausführungsplanung

Planinhalt

Schnitte Haupttreppe

Höhenlage
±0,00 = 638,64 üNN DE_DHHN2016_NH

Maßstab
1:20, 1:5

Datum	Plannummer	Index
03.08.26	STA DP-401	B

03.08.26 STA_DP-401 B
_ANONYM

VORABZUG