



- Putzuntergrund Mauerwerk
- Putzuntergrund Stahlbeton

- Innenputz 15mm, raumhoft, Putzuntergrund Mauerwerk
 - 2,3lag, Untergutputz aus Kalk-Putzmittel HL
 - und Putzmittel aus Kalkputzmittel G3
 - Drukfestigkeitsklasse C5 II
- Innenputz 15mm, raumhoft, Putzuntergrund Stahlbeton
 - 2,3lag, Untergutputz aus Kalk-Putzmittel HL
 - und Putzmittel aus Kalkputzmittel G3
 - Oberputz aus Kalkputzmittel G3
 - Drukfestigkeitsklasse C5 II
- Innenputz 30mm, raumhoft, Rohdicke $\geq 1300 \text{ kg/m}^3$
 - 2,3lag, Untergutputz aus Kalk-Putzmittel HL
 - und Putzmittel aus Kalkputzmittel G3
 - Oberputz aus Kalkputzmittel G3
 - Drukfestigkeitsklasse C5 II
- Fleien bis OK +1,70m, darüber
 - Innenputz 15mm, raumhoft (zu verzehrende Höhe 2,05') 2,3lag, Untergutputz aus Kalk-Putzmittel HL
 - und Putzmittel aus Kalkputzmittel G3
 - Oberputz aus Kalkputzmittel G3
 - Drukfestigkeitsklasse C5 II
- Fleien bis OK +2,20m, darüber
 - Innenputz 15mm, raumhoft (zu verzehrende Höhe 2,25') 2,3lag, Untergutputz aus Kalk-Putzmittel HL
 - und Putzmittel aus Kalkputzmittel G3
 - Oberputz aus Kalkputzmittel G3
 - Drukfestigkeitsklasse C5 II
- Fleien bis OK +1,40m, darüber
 - Innenputz 15mm, raumhoft (zu verzehrende Höhe 2,05') 2,3lag, Untergutputz aus Kalk-Putzmittel HL
 - und Putzmittel aus Kalkputzmittel G3
 - Oberputz aus Kalkputzmittel G3
 - Drukfestigkeitsklasse C5 II
- Offnungen

 Stahlbeton

- | | | | |
|--|---------------------|--|---------------------------|
| | Stahlbeton | | Fachplaner HLS |
| | Beton unbewehrt | | Fachplaner ELT |
| | Stb.-Fertigteil | | Fachplaner Tragwerk |
| | WU-Stahlbeton | | Fachplaner Brandschutz |
| | Mauerwerk | | Fachplaner Bauphysik |
| | Dämmung (weich) | | Schmutzwasser |
| | Dämmung (hart) | | Regenwasser |
| | Stahlbauteil | | Bauteil darüberliegend |
| | Holz | | Bauteil verdeckt |
| | Trockenbau | | NA Fauch- und Rettungsweg |
| | Sichtbezugsqualität | | Position Feuerlöscher |

 Wanddurchbruch (V)

- | | | | |
|---|------------------------|---|----------------------------|
|  | Wanddurchbruch (WD) |  | Deckenschlitz (DS) |
|  | Wandschlitz (WS) |  | Höhenkote Gr. roh (OKR) |
|  | Wandaussparung (WA) |  | Höhenkote Gr. fertig (OKR) |
|  | Bodendurchbruch (BD) |  | Höhenkote roh (OKR) |
|  | Deckendurchbruch (DD) |  | Höhenkote roh (UKR) |
|  | Kernbohrung Wand (KB) |  | Höhenkote fertig (OKF) |
|  | Kernbohrung Boden (KB) |  | Höhenkote fertig (UKF) |

[illegible]

Sämtliche Maße sind vor Beginn der Arbeiten verantwortlich zu prüfen. Differenzen sind mit der Bauleitung zu klären. Alle Ausbaumaße sind am Bau zu nehmen.

Änderungen nur mit Genehmigung der planenden Architekten. Höhenangaben von Türen und Brüstungen sind auf OKFFB bezogen.

Kath. Kirchenstiftung St. Maria - Starnberg
Weilheimer Straße 4
D-82319 Starnberg

Ersatzneubau KiTa St. Nikolaus
Tannenweg 1
D-82319 Starnberg

Ausführungsplanung

Planinhalt

±0,00 = 638,64 üNN DE_DHHN2016_NH

1:50 ABLE

30.06.26 STA WP-115

000_000_110 []

VORABZUG

mer Inc
_WP-115 [