



— Öffnungen

	Stahlbeton		Flachplaner HLS
	Beton unbewehrt		Flachplaner ELT
	Stb.-Fertigteil		Flachplaner Tragwerk
	WU-Stahlbeton		Flachplaner Brandschutz
	Mauerwerk		Flachplaner Bauphysik
	Dämmung (weich)		Schmutzwasser
	Dämmung (hart)		Regenwasser
	Stahlbauteil		Bauteil darüberliegend
	Holz		Bauteil verdeckt
	Trochsenbauteil		Flucht- und Rettungsweg
	Einbauelement		Einbauelement

	Wanddurchbruch (WD)		Deckenschlitz (DS)
	Wandschlitz (WS)		Höhenkate Gr. roh (OKR)
	Wandaussparung (WA)		Höhenkate Gr. fertig (OKR)
	Bodendurchbruch (BD)		Höhenkate roh (OKR)
	Deckendurchbruch (DD)		Höhenkate roh (UKR)
	Kernbohrung Wand (KB)		Höhenkate fertig (OKF)
	Kernbohrung Boden (KB)		Höhenkate fertig (UKF)

[illegible]

Hinweise

Sämtliche Maße sind vor Beginn der Arbeiten verantwortlich zu prüfen. Differenzen sind mit der Bauleitung zu klären. Alle Ausbaumaße sind am Bau zu nehmen.

Änderungen nur mit Genehmigung der planenden Architekten. Höhenangaben von Türen und Brüstungen sind auf OKFFB bezogen.

Auftraggeber
Kath. Kirchenstiftung St. Maria - Starnberg
Weilheimer Straße 4
D-82319 Starnberg

Bauvorhaben
Ersatzneubau KiTa St. Nikolaus
Tannenweg 1
D-82319 Starnberg

Planungsphase

Ausführungsplanung

Planinhalt

Höhenlage
±0,00 = 638,64 üNN DE_DHHN2016_NH

Maßstab
1:50

Datum	Plannummer	Index
03.08.26	STA_WP-105	[]
	_ANONYM	