



Legende

Materialien					
	Stahlbeton Gießen nach Statik		WU-Beton Gießen nach Statik		Beton unbewehrt
	Betonfertigteil		Mauerwerk		Estrich
	Brettsperrholz		Brettschichtholz BSH		Holzträger
	Baubuche FSH Bu		Abbruch		Dämmung Mineralwolle 1200°C
	Dämmung Mineralwolle		Dämmung Zellulose		Dämmung EPS
	Dämmung XPS		Dämmung PUR		Dämmung Schwingmats
	Stahl		Aluminium		Gitterrost
	Gelände		Kiestragschicht Untergrund tragfähig		Kies Hinterfüllung verdichtet
	Boden gewachsen				

Abkürzungen			
OK	Oberkante	FB	Fertigfußboden
UK	Unterlücke	RB	Rohtfußboden
RD	Rohtdecke	KB	Kernbohrung
RDS	Rohtdeckenplatte	D	Durchmesser
BRH	Brüstungshöhe über OK FB	RR	Regenfallrohr
RR	Raumhöhe (Raumbau)	HR	Heizkörper
EH/	Elektro / Heizung /	UV	Untervertiefung
L/S	Lüftung / Sanitär	UEZ	Überzug
UZ	Unterzug	RO-A	Revisionsöffnung Sinkerkanal (R)
VK	Vorderkante	RO-B	Revisionsöffnung Sinkerkanal (R)

T30-RS	Feuerschutzstufe T30	VD	Tür vollständig dichtend
T30-RS	Feuerschutzstufe T30	D	Tür dichtend
T30-RS	Feuerschutzstufe T30	RS	Tür vollständig dichtend
VDS	Tür vollständig dichtend	F30	Brandschutzverglasung über E130
		F90	Brandschutzverglasung über E190

Symbole			
	OK FB OK Fertigfußboden		OK RD OK Rohdecke
	OK RD OK Rohdecke		OK FB OK Fertigfußboden
	UK RD UK Rohdecke		UK AB UK Abhangende
 WD/RB/RHFD Wandbruch/Reinigungs-Rohrleitung/Fundamentbruch		 WS/WAFS/FA Wandstich/-ausparung	
	RA Rohrbrüche		BA Bodenablauf
	BD Bodenrandbruch		BS/BA Bodenriss/-ausparung
	DD Deckenrandbruch		DS/DA Deckenriss/-ausparung
	Kernbohrzone ELT / HLS		Planänderung des angezeigten Index

Darstellung	
	Aufsichtslinie
	Untersichtslinie
	<u>Detail</u> Detailverweis mit Zeichnungsnummer
	Achse

	OK OK Rohdecke		OK OK Rohdecke
	OK OK Rohdecke		OK OK Rohdecke
	OK OK Rohdecke		OK OK Rohdecke
	OK OK Rohdecke		OK OK Rohdecke
	OK OK Rohdecke		OK OK Rohdecke
	OK OK Rohdecke		OK OK Rohdecke
	OK OK Rohdecke		OK OK Rohdecke
	OK OK Rohdecke		OK OK Rohdecke
	OK OK Rohdecke		OK OK Rohdecke
	OK OK Rohdecke		OK OK Rohdecke

WICHTIGE HINWEISE:

- Bemessung von Tür-, Raum-, Sturz- und Brüstungshöhen ab OK FB
- Die Zeichnung ist in allen Fällen bindend für die Ausführung
- Planänderungen nur mit Genehmigung des Architekten
- sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen
- Ausführungen der Installationen HLS und ELT nur in Verbindung mit Planunterlagen der Fachplaner
- eingetragene Brandschutzanforderungen nur informativ, Ausführung nach Planunterlagen Fachplaner

Unzutreffendes sind den Architekten unverzüglich mitzuteilen

Ausführungsplan

Bauvorhaben: **Neubau Schulcampus Daisenhofen**
Adresse: **ZV staatl. weiter. Schulen im Süden des LK München**
Schulstraße 5 / 7, Sauerländer Straße 10 / 12, 82041 Daisenhofen
+0,00 = +996,15 u. NHN

Planinhalt: **FOS 1 OG Gebäudeteil B/1**
Plannummer: **SCD_XXFXX_ARC_H6R_5_GR_OL_01133_C.F_03_**

Datum, Maßstab: **15.01.26** **1:50**

Bauherr: **ZV staatl. weiter. Schulen im Süden des LK München**
Alpenstraße 11
82041 Oberhaching

Planstand		
Index	Datum	Änderung
00	28.02.25	
01	16.04.25	Treppen geändert, Wandhöhe angepasst, Sturzhöhe angepasst, Verschönerung (LED) + Aufkantung Autobot
02	06.08.25	Balkone angepasst, UZ/Tür geändert (inkl. Durchbrüche ELT, Kabeldurchführung, Bodenbau angepasst, Sanitär angepasst, Tür verschoben
03	18.12.25	Türen angepasst, Balkonträger gem. Stark, Bodenbau angepasst, Bodenbelag angepasst

Lageplan

