



Abkürzungen			
OK	Oberkante	FB	Fertigfußboden
UK	Unterkante	RB	Rohfußboden
RD	Rohdecke	KB	Kernbohrung
RDS	Rohdeckensprung	D	Durchmesser
BRH	Brüstungshöhe über OK FB	RR	Regentalfahr
RH	Raumhöhe (Rohbau)	H	Heizkörper
E/H	Elektro / Heiz	UV	Unterverteilung
L/H	Lüftung / Sanitär		
UZ	Unterzug	UEZ	Überzug
VK	Vorderkante		
T90-RS	Feuerschutztür T90 rauchdicht, selbstschließend	VD	Tür vollständig, dichtschließend
T90-RS	Feuerschutztür T90 rauchdicht, selbstschließend	DS	Tür dichtscheidend
		R	Tür rauchdicht, selbstschließend
VDS	Tür vollständig, dicht- und selbstschließend	F90	Brandschutzverglasung (hier EI 30)
		F90	Brandschutzverglasung (hier EI 60)

WICHTIGE HINWEISE:

- Bemäuerung von Tür-, Raum-, Sturz- und Brüstungshöhen ab OK FB
- Die Zeichnung ist in allen Fällen bindend für die Ausführung
- Planänderungen nur mit Genehmigung des Architekten
- sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen
- Ausführungen der Installationen HLS und ELT nur in Verbindung mit Planunterlagen der Fachplaner
- eingetragene Brandschutzanforderungen nur informativ, Ausführung nach Planunterlagen Fachplaner

Unstimmigkeiten sind den Architekten unverzüglich mitzuteilen

03
INDEX

Lageplan