

Material-Deklarationsliste										Es sind alle Materialien, wie in den Materialökologischen Vorbemerkungen aufgeführt, durch Datenblätter oder glw. nachzuweisen	
Sanitärrennwände											
Firma		Grün hinterlegte Felder bitte ausfüllen - Kommen weitere Produkte der gleichen Art zum Einsatz, bitte zusätzliche Zeilen einfügen									
Ansprechpartner + Telefon											
Werden bei Produktgruppen unterschiedliche Fabrikate eingesetzt sind zusätzliche Zeilen hierfür einzufügen											
Es dürfen keine Produkte eingebaut werden die nicht von KNB vorher freigegeben wurden											
Kennung Zeile	Produktbeschreibung	Hersteller	Produktbezeichnung laut Hersteller	Einsatzort Bauteil / Lage	Menge m/m²/m³	Nachweis *	Anforderungen nach Qualitätsstufe 3	Prüfkommentar KNB	freigegeben nicht freigegeben ohne Bewertung		
Zelle 1	Beschichtungen auf nicht mineralischen Untergründen wie Metalle etc., - flüssige Beschichtungsstoffe mit Grundbeschichtungen Hier: Zargen					Produkt- und Sicherheitsdatenblatt, Werkbeschreibung; Herstellererklärung	VOC <100 g/l oder RAL-UZ 12a oder werkseitige Beschichtung: Erklärung, dass Hersteller unter BImSchV fällt				
Zelle 11	Acrylatdichtstoffe/-kleber und silanmodifizierte Polymere (SMP) im Bereich Sockelleisten, Türschienen					Produkt- + Sicherheitsdatenblatt	silanmodifizierte Polymer-Klebstoffe GISCODE PU10 / RS 10 und EMICODE EC1 / EC1plus				
Zelle 12	Acrylatdichtstoffe/-kleber, Silikondichtstoffe und SMP (Hybrid-Dichtstoffe) für kleinflächige Verklebungen mechanisch belasteter Fugen					Produkt- und Sicherheitsdatenblatt, Herstellererklärung	Chlorparaffine < 0,1 %				
Zelle 33	Werkseitig beschichtete Metallbauteile (Grundierung und Endbeschichtung - Farben, Lacke, Pulverlacke) ab 100m² Gesamtfläche					Produkt- und Sicherheitsdatenblatt, Werkbeschreibung; Herstellererklärung	Kein Einsatz von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen				
Zelle 47b	Beschichtete und unbeschichtete Holzwerkstoffe: Platten der Sanitärrennwände + Türen					Produkt- + Sicherheitsdatenblatt	Formaldehyd ≤ 0,080 ppm (gemäß DIN 16516 in Prüfkammer)				

*Nachweis: Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt, Nachhaltigkeitsdatenblatt, Herstellererklärung und ggf. Prüfbescheinigungen (nach Erfordernis)