



	Hoch- / Tiefpunkte
	Estrich-Trennfuge
	Schlitzrinne
	Bodenablauf

Sämtliche Maße sind verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen!
Für die Richtigkeit der Maße haftet der Unternehmer.
Unstimmigkeiten, auch mit anderen Ausführungsplänen sind dofort dem Architekten mitzuteilen

Die Schlitz-/Durchbruchangaben sind nach den Plänen der Projektantenzu entnehmen.

Sämtliche Fenstermaße beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf OKRF.
Sämtliche Türmaße beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf OKFF.
Höhe der abgehängte Decke = UK Gipskarton zur darüberliegenden Rohdecke.

LEGENDE

NA	Notausstieg	▽	Höhenkote Fertigmaß
fh	Wände feuerbeständig F90AB	▽	Höhenkote Rohmaß
fh	Wände feuerhemmend F30B	OKFF	Oberkante Fußgängerboden
T30 / T90	Feuerhemmung / feuerbeständig	OKRF	Oberkante Rohfußboden
BRH	Brüstungsböhe ab OKRF	UKD	Unterkante Decke
UR	Unterstützung	UKS	Unterkante Sturz
RS	Rauchschutzhülle nach DIN 18095	GW	Rollo / Gurtwicklerkurbel
LM	Leichtmetallelement	EW	Elektrischer Gurtwickler
HK	Heizkörper	VM	Vormauerung (BRH ab OKF)

	MAUERWERK		FEUERBESTÄNDIG
	STAHLBETON		HOCHFUEHRHEMMEND
	GIPSKARTONWAND		FEUERHEMMEND
	BESTAND		

BAUVORHABEN

Turn- und Schwimmhalle Schwarzenfeld Generalsanierung und Erweiterung

[illegible]

BAUHERR
Markt Schwarzenfeld, vertreten durch 1. Bürgermeister Peter Neumeier
Viktor-Koch-Str. 4
92521 Schwarzenfeld
Tel: 09435 / 3090 Mail: peter.neumeier@schwarzenfeld.de

PLANUNG	
---------	--

PLANINHALT

Estrich-Gefälleplan EG

$\pm 0,00 = 367,25$
m üNN = OK FFB EG

W E R K P L A N

Maßstab	Blattgröße	Datum	Planer:steller:in
1:50	1.160 x 700	14.07.2026	#CAD-Fachkraft Kompletter Na