

AUßEN

3021 Dacharbeiten

3 mm Attikaabdeckblech nach Flachdachrichtlinie (Gefälle 3%), 4-fach gekantet, Gesamtlänge ca. 880 mm, Alu pulverbeschichtet, Farbe XXX nach NCS oder RAL Design Palette, in Abstimmung mit AG, Matt, mit Liegefalzausbildung im Bereich der Stöße, Abstand zu Fassade min.30mm
--- Halbleblech Stahlblech, feuerverzinkt, mechanisch befestigt.

Abschlussblechwinkel
40/420mm Holzbohle imprägniert Holzart n. stat. Erfordernis
60 mm Steinwolle-Dachdämmplatte (MW) nach DIN EN 13162, Anwendungsgebiet DAA gemäß Zulassung, Bemessung der Wärmeleitfähigkeit
 λ_B [W/(m*K)] 0,038
Dampfsperrbahn hochgezogen nach Verlegevorschrift des Herstellers

3021 Dacharbeiten

Abdichtung und Dampfsperre hochziehen

3021 Dacharbeiten Hochbau

50x500mm Kontergefälle Mineralwolle, nichtbrennbar A1, Nennwert Wärmeleitfähigkeit 0,039W/(m*K), Druckspannung CS 10 >=60kPa

Landschaftarbeiten

3021 Dacharbeiten

3021 Dacharbeiten
Aufbau nach Regeldetail 3021 602

240,2

OK Hybriddecke

100

140

UK Hybriddecke

3021 Dacharbeiten

3013 Rohbau

3016.1 Holzständerwände
Angaben zur Ausbildung der Bauteifuge siehe Regel Detail 3016.1-104

3016.1 Holzständerwände
dauerhaft Luftdicht verkleben

3016.1 Holzständerwände
Wandaufbau gemäß Regeldetail 3016.1 101 HSW Typ 1

IK Verkleidung

IK Verkleidete Stahlstütze HEB 200

AK Verkleidete Stahlstütze HEB 200

3039 Trockenbau

3016.1 Holzständerwände

80

220

109,8

110,2

94,8

3013

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8

110,2

94,8

3016.1

80

220

109,8