

Innen

3032-2 - PR Fassade
siehe Regeldetails 3032.2-101

3013 Baumeisterarbeiten
siehe Regeldetails / Anschlussdetails Fundamente und Bodenplatte

3016.1 Holzständerwände
siehe Regeldetails / Wandaufbauten bzw. Sockelanschlussdetails

3032.2 PR Fassade
konstruktives Wandanschlussblech, innen, Material Alu, Oberfläche pulverbeschichtet, Farbton n. A. AG / Arch., an der Pfosten und Wand mesch. befestigt, als Dampfdichtebene bzw. Klebegrund für die dampfdichte Folien, Folie Anwendung an der "warme Seite"

3032.2 PR Fassade
zw. Raum mit Dämmung ausgestopft, MW, Wärmeleitfähigkeit 0,035W/m²K, Baustoffklasse A1 Schmeltpunkt > 1000 Grad C

IK PR Fassade

VK Riegel

VK BP / Streifenfundament

AK PR Fassade

3032.2 PR Fassade
opakes Paneel, mit Dampfdiffusionsoffen Anwendung "kalte Seite"
Abschlussblech, aus Alu, mehrfach gekantet, an der Pressleiste Befestigt, pulverbeschichtet, Farbton n. Wahl der AG / Arch.

3021 - Dacharbeiten
Fallrohr an bauseitige Befestigungsbuchsen montiert

3038.1 VHF Holzverkleidung
1 mm starkes Insektenschutzgitter, in U-Form, 100 mm lang

Außen

B.16

VK Betonwand

Robbaubleranzen +/-20mm gem. DIN 18202

3013 Rohbau

VK Betonwand

3016.1 Holzständerwände

3032.2 PR Fassade

3016.1 Holzständerwände

3016.1 Holzständerwände

3038.1 VHF Holzverkleidung

AK Fassade

250

40

20

180

35

30

30

24

Gewerk:

V.H.Fassade Holzverkleidung

Titel:

Detail Anschlussverkleidung an Atrium Nord

Lage im Gebäude:

E0-E1 Atrium Nord

Maßstab: 1:5

VORABZUG

Alle Maße sind verantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Maße sind ca. Angaben.
Statische Berechnung der zum Einbau kommenden Teile durch den Auftragnehmer.

Datum	Index	Änderung	Kürzel



+384,15 üNN = +/-0.00

Neubau Bildungszentrum Landshut

Bauherr: Handwerkskammer
Niederbayern-Oberpfalz
Ditthornstraße 10
93055 Regensburg

Tel: 0941 7965 - 0