

[illegible]

Auflager Tiefbord 10x25 cm
auf Betonfundament C15/17

Gitterrost R11
Maschenweite 30/10 mm
Tragstäbe 30/3 mm

Aussparung Gitterrost
und Betonfundament für
Anschluss Fallrohr

Betonpflaster versch.
Formate, Dicke 10 cm

Splittgemisch 4 cm

Kiestragschicht 20 cm

Frostschuttschicht 23 cm

0,00=OKFFB

500

30

100

Noppenbahn, vlieskaschiet,
Noppen nach Außen gerichtet

VE 3020 Baumeister
Stahlbetonfundament b/h=50mm/80mm,
nach Angabe Statik

VE 3020 Baumeister
Sauberkeitsschicht 60mm

VE 3020 Baumeister
Perimeterdämmung 200mm, WL.G.040
20

0,10

-1,30 = OK Grundleitung

Projekt	Phase	Planverfasser	Bauteil	Planart	Ebene	PlanID	Index	Status
RH	5	LAK	BTX	SN	DT	SCH-D50	00	F
Projekt: Neubau der Realschule Hohenbrunn 85662, Hohenbrunn, Hohenbrunner Straße Fl.Nr.:261			Bauherr: Zweckverband Staatliche weiter- führende Schulen im Südosten des Landkreises München Prof.-Messerschmitt-Straße 1 85579 Neubiberg					
Planinhalt						Maßstab:	Datum:	
Detail Fassadenanschluss Gitterrost						1:20 / 1:10	22.05.2026	