


Flächenlast 5kN/m^3

BAUTEILE



Stahlbeton Wand

Stahlbeton (Schichtbeton) Wand

Leichtbaubauwand

Mauerwerk

Dämmung

Betonfertigteile

ZEICHNERKÄRLÄRUNG



DK $\blacktriangledown$ Deckenkante

BK $\blacktriangle$ Bogenkante

OB $\blacktriangle$ Oberkante

UK $\blacktriangledown$ Unterkante

VK $\blacktriangle$ Vorderkante

IK $\blacktriangledown$ Innenkante

AK $\blacktriangle$ Außenkante

$\blacktriangledown$ $\pm 0,00$ Rohbau-Kote Schnitt

$\blacktriangle$ $\pm 0,00$ Ausbau-Kote Schnitt

	DD Deckendurchbruch		WD Wanddurchbruch
	DA Deckenaussparung		DD Deckendurchbruch
	WD Wänddurchbruch		
	WD Wänddurchbruch		
	WS Wandschlitz		
	BA Fussbodenaussparung ab OK RFB		
	BD Fussbodendurchbruch		

T02-001	Türmürmer (siehe Türliste)
01	
Name	Raumstempel
Nettofläche: 150,00m ²	
Bauwerkskatalog: Bauteilkatalog	
OK FFB: +2,75	
OK RFB: +2,65	
UK RD: UK Rohdecke	
Raum H. i. Lichte Höhe	

DT-XXX

FI	Fliessen	
Akk	Akustik	
GK	Gipskarton	
Alu	Aluminium Paneel	
SB	Sichtbohle	
HWP	Holzwoleplatte	
Roh + Akk S	Rohdecke mit Akustik Segel	

	Bohrverbotszone (Bodenseitig)
	Bohrasterzone (Deckenseitig, Bewehrung auf 30cm verdichtet)
	Bohrasterzone (Deckenseitig, Bewehrung auf 15cm verdichtet)

00	15.05.2026	Planerstellung	JC
Nr.	Datum	Änderung	Bearbeiter

AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE



Bauherr
**DRK Kreisverband
Aalen e.V.**

Schützenweg 2/1
73430 Aalen
-




Objekt	Planungsstufe Ausführungsplanung
Neubau Integrierte Regionaleilstelle Ostwürttemberg	Projekthöhe +440,35m ü NN =+/-0,00
Planbezeichnung	Maßstab Wie angezeigt
Grundriss EG Übersicht Beschichtung	Plangröße A1

Architekt*in H III S harder stumphi schramm freie architekten BDA part mbB	Gorch-Fock-Straße 30 70619 Stuttgart T 0711 22 00 748 0 F 0711 22 00 748 20 ia@harderstumpfischramm.de www.harderstumpfischramm.de	
	Plandatum 15.05.2026 Plannummer ARC-UE-XX-030-5f00	Plan erstellt JC

Fachplaner	Plandatum	Plan bearbeitet
	Plannummer	

	Plandatum	Plan bearbeitet
	Plannummer	

BESCHICHTUNGS TYPEN : siehe Bodenaufbauten Details
mit Angabe zu Rutschhemmklasse (R) R ...

	Beschichtung Typ 01 Epoxidharz-Hybridspachtelmasse
	Beschichtung Typ 02 Epoxidharzimprägnierung
	Beschichtung Typ 03 nach Vorgabe Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
	Staubbindender Anstrich

- Sockel Innenwände und Stützen 50 cm nach Vorgabe
- Sockel Außenwände 15 cm nach Vorgabe
-  Sockel umlaufend 15 cm nach Vorgabe WHG
-  Sockel umlaufend 5 cm ohne Hohlkehle