

M 1 : 50



Aufdopplung vertikaler Lattung
Abstand max. 5,00m gemäß Holzbaurichtlinie
in Verbindung mit Brandschutzprüfer

	OK Fertigfußboden		Beton unbewehrt		BD Bodendurchbruch
	UK Fertigdecke		Stahlbeton nach Statik		WD Wanddurchbruch
	OK Rohdecke		WU- Beton		DD Deckendurchbruch
	UK Rohdecke		Fertigteile- Elemente		WS Wandschultz
	Rohboden = Fertigfußboden		Ziegelmauerwerk		FD Fundamentdurchbruch
	Rohdecke = Fertigdecke		Wärmedämmung		BS Bodenschütz
	Änderungshinweis, Index		Trockenbau- Wand		BA Bodenaussparung
			F90-A Brandwand	REI 90-M [nb]	WA Wandaussparung
			F90-A Brandwandsatz	REI 90-M [wnb]	
			F90 feuerbeständig	(REI) 90 [wnb]	KBB Kernbohrbereich
			F30 feuerhemmend	(REI) 30	KB D Kernbohrung Decke

Sämtliche Maße sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen! Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und dem Planer sofort zu melden und mit diesem abzuklären! Pläne sind zur Maßentnahme nur bedingt geeignet! Sämtliche Höhenmaße für Türen und Fenster beziehen sich auf OK - Rohboden.
Alle Innentürenmaße beziehen sich auf FFB des jeweiligen Bauteiles.

Alle gesonderten Detail-, Schlitz-, Aussparungs- und Statikpläne sind Bestandteil des Werkplanes.

AUSSPARUNGSPÄNE SIND DURCH ELT- UND HLS-FACHFIRMEN ZU ERSTELLEN UND BEI DER AUSFÜHRUNG ZU BEACHTEN!

Index	Datum	gez.	Änderungen
a	01.07.26	SO/NH	komplettes Gebäude weitere 20cm nach Osten verschoben; Ergänzung von TGA-Außengeräten; Lage Sonnenschutzmotoren ergänzt, komplettes Gebäude 9cm nach Osten verschoben
0	11.08.25	SO	Nullstand

18050

M 1:50

$\pm 0,00 = \text{OK FFB EG} = 538,53 \text{ m üNN}$

Auftraggeber
Markt Grassau
Marktstraße 1
Grassau

Plannummer und Index

SGR_L5_ARC_E913a Ansichten Fenster Süd

Plan
SO

Datum
01.07.28

Pfad
AC24 18060_Schule_Grassau_Erweiterung_neu