Bauablauf Deckenmontage

Die Abhänger der Kabelpritschen werden in den Bereichen, in denen eine Befestigung mittels Gewindestangen nicht möglich ist, vorab montiert.

Legende Deckentypen

GK Decke glatt	
Decke Holzwolleplatten 125mm (Müllraum 75mm)	

-Alle Maße sind verantwortlich am Bau zu prüfen.
-Türhöhen, Wandhöhen, Brüstungshöhen etc.sind bezogen auf **OK FFB** (auf Seite der Maßangabe)
-Schließen von Wanddurchbrüchen und Vormauerungen von Schächten erfolgt generell erst nach erfolgter Installation und nur auf Anweisung der (Fach-) Bauleitung.
-Angaben zu Einbauteilen, Leerrohren, Rohrdurchführungen, Halfschienen etc. sind den Plänen der jeweiligen Fahplaner zu entnehmen.
-Türbreiten: Maßangaben= lichte Rohbauöffnungen, **Türhöhen ab OKFFB**.
Sofern nicht anders vermerkt gilt als **lichte Türöffnungshöhe 2.05m**
Lichte Durchgangsbreite: - Umfassungszarge, Eckzarge: **Rohbauöffnung minus 100mm**
-Blockzarge: **Rohbauöffnung minus 150mm**
-Umfassungszarge, Eckzarge mit Innentür-Schallschutzgrad 3 (Türen Bauartbed. ...) **Rohbauöffnung minus 130mm**
-Rohr-Rahmen-Elemente: **Rohbauöffnung minus 170mm**
In FLUCHTWEGEN Türdrücker noch zusätzlich abziehen (ca. 80mm). Wenn Tür nur 90° öffnet, Türblattstärke abziehen.
-Lage Kernbohrungen nach Angaben Planung Technikgewerke.
-Weitere Angaben zur Betonqualität sh. Schalplanung

BAUTEILE

- Stahlbeton Wand
- Stahlbeton (Sichtbeton) Wand
- Leichtbauwand
- Mauerwerk
- Dämmung
- Betonfertigteil

ANGABEN ZUM BRANDSCHUTZ

Bransschutzwand
fb Wand = feuerbeständige Wand
fh Wand = feuerhemmende Wand
hfh Wand = hochfeuerhemmende Wand
hfh M Wand = hochfeuerhemmende Wand auch inter zus. mech. Beanspruchung

ANGABEN ZU AUSSPARUNGEN

- DD Deckendurchbruch
- DA Deckenaussparung
- WD Wanddurchbruch
- WD Wanddurchbruch
- WS Wandschlitz
- WD Wanddurchbruch
- DD Deckendurchbruch
- FA Fussbodenaussparung ab OK RFB
- FD Fussbodendurchbruch

PLANVERWEISE

192-001 Türnummer (siehe Türliste)

DETAIL-/PLANVERWEISE

DT-XXX

Änderungswolke — Hinweiswolke

ZEICHNENERKLÄRUNG

- DK Deckenkante
- BK Bodenkante
- OK Oberkante
- UK Unterkante
- VK Vorderkante
- IK Innenkante
- AK Außenkante
- +/-0,00 Rohbau-Kote Schnitt
- +/-0,00 Ausbau-Kote Schnitt
- UKRD Unterkante Rohdecke
- AD Abgehängte Decke
- RD Rohdecke
- AH Aufbauhöhe
- DS Dicht schließend
- RS Rauchdicht schließend
- NAG Notausgang
- FW Fluchtwegtür
- BR Brüstung
- BRH Brüstungshöhe über FFB
- WH Wandhöhe über FFB
- BE Bodeneinlauf
- DA Dacheinlauf
- UZH Ursrzugshöhe
- UZ Ursrzug über FFB
- ST Sturz über FFB
- BSP Bodensprung
- DSP Deckensprung
- S Sanitär
- RA Rauchabzugsanlage
- NÖ Nachströmöffnung
- LÜ Lüftungsflügel
- NA Nxt Dacheinlauf
- SA Speier am Dachattika
- FFB +/-0,00 Ausbau-Kote OKFFB
- RFB +/-0,00 Ausbau-Kote OKRFB

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
11			
10			
09			
08			
07			
06			
05			
04			
03	01.07.26	Müllraum WW Planung ergänzt	MT
02	17.06.26	Ergänzung HW-Planung Müllraum	MT
01	07.05.26	Anpassung ELT 5.05.26	MT
00	27.04.26	Planunterlage erstellt	MT

Zeichnungs-Nr. ARC-DS-E0-703-5f03
Gewerk

Ausschreibungsunterlagen

Deutsches Rotes Kreuz
DRK-Kreisverband Aalen e.V.

N

Objekt
DRK Kreisverband Aalen e.V.
Schützenweg 2/1
73430 Aalen

Objekt
Neubau Integrierte Regionalleitstelle Ostwürttemberg

Planungsstufe
Ausschreibungsunterlagen

Projekthöhe
+440,35m ü NN =+/-0,00

Planbezeichnung
Deckenspiegel Holzwolleplatten Erdgeschoss Bau A

Maßstab
1:50

Plangröße
594 x 1000

Architekt*in
H III S
harder stumpfl schramm
hss architekten BDA Part mbB
Gorch-Fock-Straße 30
70619 Stuttgart
T 0711 22 00 748 0
F 0711 22 00 748 20
ika@hardersturmpfischramm.de
www.hardersturmpfischramm.de

Datum 27.04.2026
Plan erstellt MT
Plannumer

Fachplaner
Datum
Plan bearbeitet
Plannumer

Fachplaner
Datum
Plan bearbeitet
Plannumer