

**Leistungsbeschreibung und –verzeichnis  
Los 10: Beladung (hydraul. Rettungssatz)**

23.08.2024

**Löschgruppenfahrzeug LF 10**

**Gemeinde Karlsfeld,  
Lkr. Dachau,  
FF Karlsfeld**

**LOS 10**

**Beladung – Hydraulischer Rettungssatz**

Es sind die Vorgaben der DIN 14530-5, DIN EN1846 und DIN 14502 Teil1-3 sowie die nachfolgend beschriebenen zusätzlichen Anforderungen einzuhalten.

Pos.		Stck.	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
	<b>Beladung</b>			
1	<p>Zu allen Positionen sind mit dem ausgefüllten LV auf einem separaten Beiblatt die Hersteller, das Fabrikat bzw. Modell und (falls im LV gefordert) die Produktbeschreibung zu nennen.</p> <p>Die angebotenen akkubetriebenen Rettungsgeräte (Spreizer, Schneidgeräte und Rettungszyylinder) müssen mindestens vergleichbare Leistungswerte (z. B. hinsichtlich Spreizkraft, Spreizweite, Schneidkraft, Schneidfähigkeit) wie hydraulisch betriebene Rettungsgeräte nach DIN EN 13204 aufweisen.</p>			
2	<p>Da am Standort der FF Karlsfeld bereits Teile eines hydraulischen Rettungssatzes der Fa. Weber stationiert sind, wird für den zu beschaffenden Rettungssatz aus Gründen der Kompatibilität, Wirtschaftlichkeit und einheitlicher Handhabung bzw. Ausbildung das Fabrikat Weber vorgegeben.</p>			
3	<p>Spreizer-Schere-Akku-Kombigerät</p> <p>Spreizweite: mind. 270 mm Spreizkraft im Arbeitsbereich: mind. 31 bis 591 kN Öffnungsweite: mind. 221 mm Zugweite (mit Adapter): mind. 395 mm Max. Zugkraft: mind. 36 kN EN-Schneidleistung (EN 13204): 1H-2G-3G-4H-5G NFPA-Schneidklasse: A6-B7-C6-D7-E7-F3 Gewicht (einsatzbereit): max. 15 kg</p>	<b>1</b>		

	Weber Kombi-Gerät SPS 270 MK2 Smart-Force oder mindestens gleichwertig, inklusive passender Akku Abdeckung			
4	<p>Flexibler Lastaufnahmesack als optimale Ergänzung für Rettungszyylinder und Spreizer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• passt sich dem Untergrund an und bietet so eine bestmögliche Auflagefläche</li> <li>• Lastverteilung auch auf engstem Raum, z. B. im Fußbereich, möglich</li> <li>• besonders bei der LKW-Rettung flexibel und zielführend einsetzbar</li> <li>• zusätzliche tauschbare Schutzmatte für scharfkantige Anwendungsbereiche</li> </ul> <p>Weber Load-Pad</p>	2		
5	<p>Da bei der FF Karlsfeld bereits vorhanden und somit aus Gründen der Kompatibilität, Wirtschaftlichkeit und einheitlicher Ausbildung:</p> <p>Bereitstellungsplane  Fabrikat GFD Modell THL Prämium. Ränder verstärkt und gesäumt, umlaufend mit Reflexstreifen silber 50 mm breit, 6 verzinkte Ösen Ø 16 mm an den Ecken und mittig der Längsseiten. Reißfest, knickfest, wasserdicht, schmutzabweisend, einfach feucht zu reinigen. Tragegriff.</p>	1		
6	<p>Satz Unterbaumaterial aus Kunststoff oder Holz für Fahrzeuge. Die Teile müssen ein beidseitiges abgestuftes Unterbauen eines PKW ermöglichen, in Kunststoff-Box</p> <p>4x Unterbau-System WEBER Stab-Pack, Holz. Bestehend aus Grundelement, einstellbar mittels 2 integrierten Holzkeilen, und 3 Distanzplatten (29, 47 bzw. 67 mmhoch), (LxBxH) 270x180x335 mm, ca. 8,6 kg</p>	1		
7	<p>Lkw-Fahrerhaussicherung WEBER  Satzbestandteile:  1 Ratsche mit Zurrgurt und Ösenhaken DIN EN 12195-2  1 Zurrgurt Länge 10 m mit Ösenhaken, Sicherungskraft LC 2500 daN  2 Felgenhaken  2 Rundschlingen DIN EN 1492-2, Tragkraft 1000 kg, Länge 3 m, mit Schutzschlauch 2 m  1 Transportkoffer</p>	1		
8	<p>Patientenschutzdecke PAT-SAFE Set</p> <p>Zum Schutz von Rettungskräften und Verletzten vor scharfen Kanten und Ecken, Splintern, Glasstaub und abspringenden Teilen.</p> <p>Satz-Bestandteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Patientenschutzdecke PAT-SAFE 1600x2000 mm, aus Cordura 200, mit auswechselbarem Sichtfenster aus Polyglas, signalgelb</li> </ul>	1		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 rechteckiger Splitterschutz 600x400 mm aus biegsamem, durchsichtigem Weich-PVC mit 3 verstellbaren Halteschlaufen</li> <li>• 4 Säulenschutztaschen 300x350 mm mit je 2 Klettbändern, aus Cordura 200, signalgelb</li> <li>• 2 Schutzdecken 650x650 mm mit je 4 Magneten, aus Cordura 200, signalgelb</li> <li>• 1 Schutzdecke 650x1650 mm mit 6 Magneten, aus Cordura 200, signalgelb</li> <li>• 1 Bereitstellungsplane</li> <li>• 1 Aufbewahrungstasche (BxHxT) 680x460x180 mm</li> </ul>			
9	PKW-Unterlegkeil Kunststoff Fabrikat: Al-KO, Kunststoff schwarz, 3220x120x15 mm	2		
10	Akku-Säbelsäge Set FSX 18 V • taktisches Säbelsägeset für Feuerwehreinsätze geeignet • nützliche Set-Bestückung im übersichtlichen Transportkoffer mit Einlage • 18 V Hochleistungs-Akku-Säbelsäge von MILWAUKEE inkl. zwei 8,0 Ah Hochleistungs-Akkus • zusätzliches Fach für Sägeblätter in Rolltasche und eine Schutzbrille • genormter Transportkoffer für Fahrzeug-Einbaumaße 60 x 40 cm	1		
11	GLAS-EX TURBO Zur Entfernung von Verbundglasscheiben (VSG) bei der Unfallrettung • zum schnellen Entfernen von VSG (bis 10 mm Stärke) • passt auf jeden Akku-Schrauber (10 mm 3-Kant-Aufnahme) • sehr wendig zum Schneiden von engen Kurven • das meiste Glas wird nach außen (weg vom Patienten) befördert • durch das kurze Messer und den geringen Hub sind auch Schnitte direkt über dem Armaturenbrett möglich	1		
12	Da bei der FF Karlsfeld bereits vorhanden und somit aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und einheitlichem Akku-System (wie auch obige Akkugeräte).  Akkuwinkelschleifer Modell M18 FSAG125XB-0X	1		
13	Da bei der FF Karlsfeld bereits vorhanden und somit aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und einheitlichem Akku-System (wie auch obige Akkugeräte).  Akkuschlagbohrschrauber Modell M18 Modell M18 FPD3-0X	1		
14	Lithium-Ionen-Akku 18V Modell M18 High Output 8Ah für obige akkubetriebenen Rettungssatz-Positionen, möglichst mit Ladestandsanzeige  Die Ausführung ist zu beschreiben.	4		
15	High Output Schnellladergerät 230V für 1 Akku	2		

16	Überführungskosten zum Auftraggeber/Aufbauhersteller <b>Die Lieferung der gesamten Beladung hat komplett, betriebsbereit zusammengebaut in einer Lieferung termingerecht mit Lieferschein / Kommissionsnummer, mit allen notwendigen Bedienungsanleitungen und Zertifizierungen in Einem DIN A4 Ordner und/oder auf Stick an eine vom Auftraggeber festgelegt Lieferadresse kostenfrei zu erfolgen.</b>			
17	Angabe der Lieferfrist in Wochen bei Auftragsvergabe im November/Dezember 2024: _____ Wochen			
			<b>Warenwert</b>	
			<b>19 % Mwst</b>	
			<b>Gesamtsumme</b>	

ACHTUNG: Füllen Sie nur die Preise im Leistungsverzeichnis aus. Haben Sie Anmerkungen, so geben Sie diese auf einem separaten Begleitblatt mit der jeweiligen Positionsnummer an. Andere Eintragungen im Leistungsverzeichnis außer Preisangaben können zum Ausschluss des Angebotes führen!

Sind Positionen nicht mit Einzelpreis zu benennen, da diese in anderen Preispositionen oder im Gesamtpreis enthalten sind, so ist in der Preisspalte „Serie“, „i.G.“ (im Grundpreis´) oder „o.M.“ (ohne Mehrpreis) einzufügen.

Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend. Ist keine Menge eingetragen, so geht man bei der Multiplikation von „1“ als Mengenansatz aus.

Die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen werden wie beschrieben erfüllt:

ja  nein, die Abweichungen sind auf einem gesonderten Blatt beschrieben und begründet (führt in der Regel zum Ausschluss des Angebotes); kann ggfs. im Rahmen einer Bieterfrage vor Abgabe des Angebotes geklärt werden.

Die in den „Bewerbungsbedingungen“ und in den „Vertragsbedingungen“ genannten Festlegungen sowie die Vorbemerkungen zum Los werden als bindende Angebotsbestandteile anerkannt.

....., den .....

.....  
*(Unterschrift (bei elektronisch übermittelten Angeboten Textform nach § 126 (b) BGB  
-Firmenname und die Rechtsform sowie der Name der natürlichen Person, die die  
Erklärung abgibt))*