

BayCom® LWL-Außenkabel

Ausführung Rohr- und Trogkabel

A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y

LWL-Außenkabel Deutsche Bahn nach DB TL 416.0505 (ersetzt DIK 1.011.003y)

Produkt	BauPVO DoP *)	Bayka Best.-Nr.	Kunden Mat.-Nr.	Anzahl Fasern	Außen Ø	Netto- gewicht	Biege- radius einm.	Biege- radius mehrm.	max. Zugbel.	Brand- last
					ca. mm	ca. kg/km	min. mm	min. mm	daN	MJ/m
BayCom® A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 6x 2 E9/125 (01313735)		5894697	01313735	12	15.8	221	240	320	300	6.6
BayCom® A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 6x 4 E9/125 (01313727)		5894707	01313727	24	15.8	221	240	320	300	6.6
BayCom® A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 4x12 E9/125 (01313685)		5894717	01313685	48	16.6	239	255	340	400	7.1
BayCom® A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 5x12 E9/125 (01313697)		5894727	01313697	60	16.6	239	255	340	400	7.0
BayCom® A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 8x12 E9/125 (01317538)		5894737	01317538	96	18.5	290	285	380	400	9.0
BayCom® A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 12x12 E9/125 (01313716)		5894747	01313716	144	22	400	330	440	400	12.8

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abmessungen und Gewichte sind Richtwerte.
Der Biegeradius für mehrmaliges Biegen gilt auch für den Radius von Umlenkmechanismen.
Zugbelastung gültig nur bei Beteiligung Kabelmantel und Kabelseele.
Weitere Ausführungen, Passlängen und größere Lieferlängen auf Anfrage.
*) N/A (not applicable, nicht zutreffend) Kabel unterliegt nicht der Bauproduktenverordnung

© 2019 Bayerische Kabelwerke AG • Otto-Schrimpff-Str. 2 • 91154 Roth • kabel@bayka.de • www.bayka.de