


Bau- oder Betriebs-Nr.	Zeichnungsnummer	Maße			Höhenlage		Aufsatz	Abstand		Zeichnung		Fundament				Rohrschwenkausleger		Anker	Speiseführungs-Ausleger	Bemerkung		
		Fuß L // zum Gleis	Profil der Eckstiele	Länge	SO über F.O.K.	Mast über O.K.		Zeichnungsnummer	Zeichnungs-Länge	Mast-H.K. bis Gleismitte	Numer	Bauart	Vergröß. der Fundam. höhe x-Maß	Durchmesser	Zahl	Länge	Anordg.				Sonstiges	Zeichnungsnummer
—	^{Ebs} _{Ezs}	mm x mm	mm x mm	m	m	m	^{Ebs} _{Ezs}	m	m	—	—	m	mm Zoll	Stück	m	—	—	^{Ebs} _{Ezs}	—	mm	^{Ebs} _{Ezs}	—
1	^{3Ebs} _{04.73.02}	800 x 1000	100 x 12	9,00	0,25	8,75		^{330°} _{3,35}	^{4Ebs} _{03.03.05}	R IV 2 d F	8,00	0,45	36	16	1,40	□	II	^{Ebs} _{Ezs}	^{2Ebs} _{05.05.01}	a	42	
133-15																						
2	^{1Ebs} _{04.04.03}		U 14	7,75	0,00	7,75		^{430°} _{3,65}	^{1Ebs} _{03.03.10}	R III b F	5,00	0,40	36	4	0,80		I	^{2Ebs} _{05.05.01}	a	42		
133-17																						
3	^{1Ebs} _{04.01.03}		U 14	7,25	-0,50	7,75		^{480°} _{4,80}	^{1Ebs} _{03.03.10}	R III b F	5,00	0,15	36	4	0,80		I	^{2Ebs} _{05.04.5.01}	a	55		
133-19																						
5	^{3Ebs} _{04.73.01}	600 x 800	80 x 8	7,00	-0,75	7,75		^{480°} _{5,80}	^{2Ebs} _{03.03.03}	R IV f F	8,00	0,30	30	16	1,00	□	I	^{2Ebs} _{05.04.5.01}	b	55		
133-21																						
7	^{1Ebs} _{04.01.03}		U 14	7,25	-0,50	7,75		^{500°} _{4,95}	^{1Ebs} _{03.03.10}	R III b F	5,50	0,35	36	4	0,80		I	^{2Ebs} _{05.04.5.01}	a	55		
133-23																						
9	^{1Ebs} _{04.01.03}		U 14	7,50	-0,25	7,75		^{370°} _{5,00}	^{1Ebs} _{03.03.10}	R III b F	5,50	0,45	36	4	0,80		I	^{2Ebs} _{05.04.5.01}	a	55	ähnlich ^{3Ebs} _{03.03.32}	
133-25																					a L = 5,00 I	
4	^{1Ebs} _{04.01.03}		U 14	8,00	0,25	7,75		^{320°} _{3,00}	^{1Ebs} _{03.03.10}	R III b F	5,00	0,25	36	4	0,80		I	^{2Ebs} _{05.05.01}	a	55		
133-27																						
13	^{1Ebs} _{04.01.03}		U 14	7,75	0,00	7,75		^{310°} _{3,00}	^{1Ebs} _{03.03.10}	R III b F	5,00	0,35	36	4	0,80		I	^{2Ebs} _{05.05.01}	a	42		
133-29																						
45	^{1Ebs} _{04.01.01}		U 12	7,75	0,15	7,60		2,90		im Brücken- Pfeiler einge- bohrt		0,25	36	4	1,20			^{2Ebs} _{05.05.01}	a	42		
133-31																						
46	^{1Ebs} _{04.01.01}		U 12	7,75	-0,10	7,85		^{270°} _{03.03.10}	^{1Ebs} _{03.03.10}	R II a F	4,50	0,40	36	4	0,80		I	^{2Ebs} _{05.05.01}	a	42		
133-32																						
47	^{1Ebs} _{04.01.01}		U 12	7,75	0,00	7,75		2,75	^{1Ebs} _{03.03.10}	R II a F	5,50	0,30	36	4	0,80		I	^{2Ebs} _{05.05.01}	d	42		
134-1																						
48	^{1Ebs} _{04.01.01}		U 12	7,75	0,00	7,75		^{275° v. Hauptgl.} _{03.03.10}	^{1Ebs} _{03.03.10}	R II a F	5,50	0,45	36	4	0,80		I	^{2Ebs} _{05.05.01}	a	42		
134-2																						
48	^{3Ebs} _{04.73.01}	600 x 800	100 x 10	9,00	0,25	8,75		^{2Ebs} _{03.03.03}	^{2Ebs} _{03.03.03}	R IV d*	11,50	1,35	36	16	1,40	□	I	^{2Ebs} _{05.05.01}	d	55		
134-3																						
28	^{3Ebs} _{04.73.01}	600 x 800	100 x 10	9,00	0,25	8,75		^{2Ebs} _{03.03.03}	^{2Ebs} _{03.03.03}	R IV d* F	11,00	0,70	36	16	1,40	□	I	^{2Ebs} _{05.05.01}	a	42		
134-4																						

Kurzzeichen für Fundament-Anker-Anordnung

I :: I r . L . 7 . 7



Blickrichtung



km 0,0

Firma : Siemens AG

Aufgestellt :

nach Ausfüh-

runng berichtigt:

Anerkannt :

Tag

6.6.73

30.4.75

NA

2.9.1975

Name

Bröker

Bröker

Bröker

Bröker

Tag

Name

Bröker

Bröker

Bröker

Bröker

BD

Münster

Dez 25

Bröker

Bröker

Bröker

Fa-Nr.

Nr. der DB

EbsM

13.2992.21.3.01 (5)

Ausgabe vom: 20.08.2008